

Паспорт
Стакан с делениями

1. Назначение

Предназначен для отмеривания ориентировочного объема веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями.

2. Основные технические характеристики

Вместимость, мл	Погрешность, мл	Высота, мм	Диаметр, мм	Цена деления, мл
50	±0,5	54	43	5
100	±1	61	51	5
250	±2	100	74	10
500	±5	120	87	10
1000	±10	150	110	25
2000	±20	185	138	250

1. Изготовлен из полипропилена.
2. Выдерживает автоклавирование при температуре +121 °С в течение 15 минут и постоянную эксплуатацию при температуре до +100 °С.
3. Рельефная градуировка.
4. Имеет «носик» для удобного дозирования.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировании. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе с изделиями из пластика.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: Polylab Industries (P) Ltd., Plot No-13, HSIIDC, Industrial Area Phase-I, Kundli, Haryana 131028, India (Индия).

Импортер: ООО «Минимед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с.Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.