

IKA

designed for scientists



KS 4000 ic control

/// Технический паспорт

Шейкер - инкубатор, его новая усовершенствованная модель со встроенным змеевиком охлаждения, предназначен для работы в термостатируемой среде без наблюдения оператора.

большой светодиодный дисплей для установки частоты вращения и времени

-специализированный контроллер с антибактериальным покрытием

-встроенный ПИД-контроллер температуры (используются два температурных датчика)

-распределительная коробка в рабочей камере для подключения температурного датчика, например PT 1000.60 (включен в комплект)

IKA

designed for scientists

- электронный контроль температуры и частоты вращения
- электронный переключатель таймера: 0-999 ч (поминутная или почасовая установка)
- Опция: встроенный охладитель для подключения внешнего циркуляционного термостата, например, RC 2 basic / control
- автоматическая остановка шейкера при поднятии крышки
- сборный поддон со сливным шлангом на задней панели прибора
- простота в эксплуатации
- возможность контроля всех функций и документирования параметров посредством ПК с использованием лабораторной ПО «labworldsoft»
- аксессуары- в комплект поставки не входят (заказываются отдельно)



designed for scientists

Технические данные

Траектория встряхивания	Орбитальная
Диаметр орбиты [mm]	20
Макс. встряхиваемый вес (с платформой) [kg]	20
Потребляемая мощность привода [W]	82
Производимая мощность привода [W]	24
Разрешенное время во вкл. состоянии [%]	100
Скорость мин.(регулируемая) [rpm]	10
Диапазон вращающего момента [rpm]	10 - 500
Индикатор скорости	Диодная линия
Отклонение скорости [\pm rpm]	5
Контроль диапазона скоростей	Ступенчатое регулирование. Шаг - 1 об/мин
Таймер	да
Дисплей таймера	7 сегментная диодная линия
Диапазон устанавливаемого времени [min]	1 - 59940
Режим работы	Работа по таймеру и непрерывная работа
Мощность нагрева [W]	1000
Колебание температур нагрева [\pm K]	0.1
Точность регулирования с датчиком (1 сосуд 0,5 л H ₂ O, T(комн.) 22°C, T=37°C) [\pm K]	0.5
Индикатор температуры	да
Постоянство температуры (0,2л H ₂ O; RT 25°C, T=37°C) [\pm K]	0.1
Диапазон температур (на входе T>3°C) [°C]	Температура окр. среды - 10° - 80°
Внутренняя камера рабочей зоны [mm]	440 x 440 x 352
Общий объём внутренней камеры [l]	90
Материал корпуса	Листовая сталь с порошковым покрытием
Материал передней пленки	Полиэстер
Стабильность температуры (1 сосудов 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) [\pm K]	0.05
Равномерность температуры (5 сосудов 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) [\pm K]	0.5
Высота с открытым колпаком [mm]	875
Размеры [mm]	580 x 520 x 750
Вес [kg]	55
Допустимая температура окружающей среды [°C]	15 - 32
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 30
Разъем RS 232	да
Напряжение [V]	230 / 115 / 100
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	1120
Fuse	2x T10A 250V