

Технический паспорт
Переходники для трубок прямые бесшовные

1. Назначение

Предназначен для соединения стеклянных, резиновых, пластиковых трубок в любых системах.

2. Основные технические характеристики

Код производителя	Наружный Ø, мм	Наружный Ø гребня, мм макс./мин.	Ø отверстия, мм
510	4/5/6	3,0/4,5/5,5	2,0
511	6/7/8	4,5/7,0/8,2	3,5
512	8/9/10	6,3/9,0/11,0	4,5
513	10/11/12	8,3/10,5/13,0	6,5
514	12/13/14	10,0/13,0/15,0	8,5
515	14/15/16	12,0/14,5/17,0	10,5



1. Материал изделия - полипропилен. Подлежит автоклавированию при +121°C.
2. Возможна стерилизация радиационным излучением.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировке. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе с изделиями из пластика.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.