

Паспорт

Зажим для трубок пружинящий «Мора»

1. Назначение

Предназначен для пережатия тонкостенных резиновых и других эластичных трубок и шлангов диаметром до 25 мм при лабораторных работах.

2. Основные технические характеристики

1. Общая длина изделия - $74 \pm 3,0$ мм.
2. Зажим выполнен из углеродистой стали, покрытой никелем.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упакован по 20 штук. Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировке. Зажим следует хранить в условиях по группам Л или С ГОСТ 15150-69. Воздух помещения не должен содержать коррозионно-активных примесей. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69, для районов с умеренным и холодным климатом – по группе 5 (0Ж4) и для районов с влажным тропическим климатом – 6 (0Ж2).

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе с изделиями из металла.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ОАО «Можайский МИЗ», Россия, 143220, Московская область, Можайский район, п/о Марфин Брод.

Поставщик: ООО «Минимед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с.Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 год со дня изготовления (при условии хранения и эксплуатации в соответствии с указаниями, приведенными выше).

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.