

MR-1, Мини-рокер шейкер

ОПИСАНИЕ

Мини-рокер-шейкер **MR-1** обеспечивает регулируемое мягкое покачивание платформы, идеально подходит для отмывки мини-гелей после электрофореза, для проведения Нозерн-, Саузерн-, Вестерн-блоттинга.

Шейкер компактен, бесшумен, предназначен для индивидуального использования. Применение прямого привода и бесщеточного двигателя позволяет осуществлять непрерывное перемешивание до 7 суток и гарантирует надежную эксплуатацию более 2 лет.

Нескользкий термостойкий силиконовый коврик, расположенный на платформе рокера, обеспечивает устойчивое положение сосудов во время покачивания.

Шейкер может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°C до +40°C.

Прибор зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РФ.

Дополнительный пупырчатый коврик **PDM** обеспечивает фиксацию пробирок разного размера

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон регулирования частоты перемешивания	1–30 раз/мин
Цифровая установка времени	1 мин.–24 ч. / непрерывно
Угол наклона платформы	7° (фиксированный)
Система прямого привода	+
Максимальное время непрерывной работы	168 ч.
Дисплей	светодиодный
Максимальная нагрузка	1 кг
Платформа с нескользящим силиконовым покрытием для чашек Петри и ванночек (включена в стандартную комплектацию)	+
Рабочая площадь платформы	215x215 мм
Размеры (ДxШxВ)	220x205x120 мм
Вес	2,1 кг
Потребляемый ток / мощность	12 В, 320 мА / 3,8 Вт
Внешний блок питания	вход: AC 100–240 В; 50/60Гц; выход: DC 12 В



КАТ. HOMEP

BS-010152-AAG	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010152-AAK	230VAC 50/60Hz UK вилка, 230VAC 50/60Hz AU вилка, 100VAC 50/60Hz US plug, 120VAC 60Hz US вилка
BS-010107-BK	IQ OQ документ
BS-010107-CK	PQ документ



PDM
PDM
пупырчатый коврик

Пупырчатый коврик PDM обеспечивает фиксацию пробирок любого размера.