

**Аквадистиллятор однократной перегонки
Liston A 1210 (артикул A_1210)**



Особенности

- Современный малогабаритный дизайн
- Низкая цена в сравнении с аналогами
- Высокое качество дистиллята - проводимость не более $2,5 \mu\text{S}/\text{cm}$ (при соответствии входящей воды ГОСТ Р 51232) Соответствует Фармакопее (очищенная вода ФС 42-2619)
- Капиллярный термостат для защиты от перегрева ТЭНов
- ТЭНы из нержавеющей стали с увеличенным ресурсом работы
- Все детали, соприкасающиеся с водой и паром изготовлены из нержавеющей стали
- Возможность доступа к испарителю для очистки от накипи и мойки без инструмента, через легкоъемную крышку
- Настольное исполнение
- Возможность быстрой поставки запчастей со склада производителя
- Все необходимое для подключения дистиллятора (шланги, хомуты и т.д.) входит в комплект поставки
- Гарантийный срок эксплуатации - 2 года

Технические характеристики

Производительность	10 л/ч
Расход воды	150 л/ч (15 л / л дистиллированной воды)
Потребляемая мощность	7,5 кВт/ч (0,75 кВт/л дистиллированной воды)
Электропроводность дистиллята	2,5 $\mu\text{S/cm}$ (при соответствии входящей воды ГОСТ Р 51232)
Материал изготовления	Нержавеющая сталь с полимерным покрытием (AISI 321 (12X18H10T) для частей, контактирующих с водой и паром, AISI 430 (12X17) – для «сухих» частей)
Габаритные размеры (ШхДхВ)	410x460x610 мм
Вес	19 кг
Параметры электросети	380 В / 50 Гц, 7,5 кВт, трехфазная

**Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10474 от 13.04.2011
(бессрочное)**

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ02.Н17564 от 20.03.2014 (действ. до 20.03.2017)

Производитель: ООО «Листон», РФ, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 14, оф. 103