



Position für Option Durchführung
 \varnothing 100mm links

Position für Option Durchführung
 \varnothing 10mm bis \varnothing 50mm links

Position für Option Durchführung
 \varnothing 10mm bis \varnothing 50mm hinten

Position für Option Durchführung
 \varnothing 10mm bis \varnothing 50mm rechts

Position für Option Durchführung
 \varnothing 100mm rechts

Position for option access port
 \varnothing 100mm left

Position for option access port
 \varnothing 10mm until \varnothing 50mm left

Position for option access port
 \varnothing 10mm until \varnothing 50mm rear

Position for option access port
 \varnothing 10mm until \varnothing 50mm right

Position for option access port
 \varnothing 100mm right

Position für Option Durchführung
 \varnothing 10mm bis \varnothing 100mm oben

Position for option access port
 \varnothing 10mm until \varnothing 100mm above

--- Innenkessel
 inner chamber

		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstück- kanten ISO 13715		Maßstab: 1:10		Blechdicke: mm	
		Tolerierung gemäß ISO 8015						BINDER Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen	
				Datum	Name	Benennung:			
				Bearb.	15.08.13	FP			
				Gepr.		Bezeichnung:			
				Norm		115 / E1.1			
				Werkstoff:		Zeichnungsnummer:			
				Halbzeug:		9010-0255			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht: 92074201.88 g				Blatt 3 von 3	