

Стакан с носиком низкий, градуированный
ТУ 9398-002-54287340-2010

1. Назначение

Предназначен для использования в качестве неспециализированной емкости для расходных лабораторных веществ (реагентов, буферных растворов и т. п.), дозирования жидких и порошкообразных реактивов, отмеривания ориентировочного объема нелетучих жидкостей, фильтрования и приготовления реагентов и растворов.

2. Основные технические характеристики

Номинальный объем мл	Диаметр мм	Высота мм	Градуировка первая отметка / цена деления мл	Количество в упаковке / транспортной коробке шт
50	42	72	10 / 2	12 / 168 (14 упаковок)
100	52	72	10 / 5	12 / 108 (9 упаковок)
250	72	96	50 / 10	6 / 90 (15 упаковок)

2.1 Изготовлен из полипропилена.

2.2 Градуировка выполнена методом печати.

3. Упаковка, транспортирование, хранение

3.1 Изделия транспортируют всеми видами транспорта в чистых сухих крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

3.2 Хранят изделия в транспортной упаковке в закрытом помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от 5⁰С до 25⁰С с относительной влажностью воздуха 40% - 80%.

3.3 После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной упаковке в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 не менее 12 ч.

4. Указания по эксплуатации

4.1 Рекомендуемая температура использования до 90⁰С. Максимально допустимая температура использования до 120⁰С, устойчив к дезинфекции химическим методом.

5. Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 9398-002-54287340-2010 при соблюдении условий хранения и транспортирования, указаний по эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок годности изделий - 3 года с даты изготовления.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10723 от 06.05.2011 г.

Начальник отдела стандартизации и сертификации

Е.С. Нечаева