

Kartell spA DIVISIONE LABWARE	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Цилиндры высокие с градуировкой синего цвета	Mod. AQ 001 От 27.07.2019
--	---	------------------------------

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Наименование изделия	Цилиндры высокие с градуировкой синего цвета- Класс Б
Назначение	Используется для измерения объема в лабораториях.
Пользователь	Обученный персонал, обладающий знаниями измерения объема и содержания. Для общего лабораторного применения.
Материал	Полипропилен

РАЗМЕРЫ

Код	Объем, мл	Градуировка, мл	Цена деления, мл	Погрешность, мл	Диаметр × высота, мм
2560	10	2	0,2	± 0,2	13,5 × 140
2561	25	5	0,5	± 0,5	18 × 195
2562	50	10	1,0	± 1,0	25,5 × 199
2563	100	10	1,0	± 1,0	30,5 × 249
2564	250	20	2,0	± 2,0	41,4 × 315
2565	500	50	5,0	± 5,0	55 × 361
2566	1000	100	10,0	± 10,0	66 × 439
2567	2000	200	20,0	± 20,0	84 × 531

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕ маркировка	Отсутствует
Автоклавирование при +121°C	Да
Соответствие	ISO 6706-1981 (E)
Срок годности	Нет даты стечения срока
Стерильность изделия	Нет
Подходит для пищевых продуктов	Да

УПАКОВКА

Код	Минимальная упаковка	Транспортная упаковка
2560	10	1600
2561	30	540
2562	30	420
2563	30	270
2564	12	108
2565	12	72
2566	6	48
2567	2	36



ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Категория веществ	Пример	Концентрация, %	T=20°C	T=40°C	T=60°C
Неорганические кислоты	Серная кислота	98	B	C	
Органические кислоты	Бензойная кислота	100	A	B	B
Спирты	Этанол	100	A	A	A
Альдегиды	Ацетальдегид	100	B	C	-
Неорганические основания	Гидроксид натрия	50	A	A	A
Органические основания	Анилин	100	A	B	C
Кетоны	Ацетон	100	A	A	-
Эфиры	Этилацетат	100	B	B	C
Галогенопроизводные углеводороды	Дихлорэтилен	100	C	-	-
Ароматические углеводороды	Бензол	100	B	C	-
Линейные углеводороды	Гексан	100	B	B	C
Супер растворители	Тетрагидрофуран	100	B	B	C

Обозначения:

- A: хорошая стойкость (отсутствие повреждений в течение 30 дней)

- B: достаточная стойкость (незначительные повреждения при контакте, которые могут носить временный характер)

- С: низкая стойкость (не допускается использование с химическими веществами, или возникает немедленное необратимое повреждение).

Данная информация носит справочный характер. Рекомендуется проводить предварительное тестирование на устойчивость.

Инструкция по эксплуатации:

- Для общего лабораторного использования.
- В случае утечки содержимого используйте перчатки.
- Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла и солнечного света.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.

Этот документ представляет собой электронную версию: подпись не требуется.