

Технический паспорт

Буылки, градуированные с узким горлом и крышкой

1. Назначение

Предназначены для транспортировки токсичных образцов (водные стоки и т.д.) от места заора пробы до лаборатории для выполнения профессиональных анализов.

2. Основные технические характеристики

Код поставщика	Объем, мл	Ø горла, мм	Высота, мм	Цена деления, мл
1595	50	13	92	10
1597	100	13	108	20
1599	250	19	150	25
1601	500	19	182	100
1603	1000	23	224	100



1. Изготовлены из полипропилена. Возможно автоклавирование при +121°C. Перед автоклавированием рекомендуется снять крышку.
2. Градуировка позволяет определить ориентировочный объем.
3. Буылка может быть защищена от несанкционированного открытия посредством использования соответствующих петелек на ободке.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировке. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе с изделиями из пластика.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.