

SK

Серия

IP65



AND

Эй энд Ди, Япония

www.aandd.jp | www.and-rus.ru



Дискретность
0.5g

Порционные цифровые весы



SK

Надежные весы, защищенные от пыли и брызг. **Разрешение 1/2000**



- Функция тарирования
- Простое и очень точное взвешивание
- Промышленный класс защиты корпуса IP54
- Яркий и четкий дисплей, высота символов 25 мм
- Универсальное питание — сетевой адаптер (опция) или батареек типа D (опция)
- Функция автоматического отключения
- Надежная взвешивающая ячейка A&D
- Опция: платформа из нержавеющей стали

SK-D

DUAL DISPLAY
(двусторонний дисплей)



| Модель | SK-1000/D | SK-2000/D | SK-5001 | SK-5K/D | SK-10K/D | SK-20K/D | SK-30K/D |
|---------------------------------|---------------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| НПВ (кг) | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Дискретность (г) | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Размер платформы | 230 x 190 мм | | | | | | |
| Класс точности по ГОСТ 29329-92 | средний (III) | | | | | | |
| Госреестр средств измерений | № 23651-07 | | | | | | |



IP65

SK-WP

Пыле- и влагозащищенные весы
Разрешение 1/2000
(SK-5001WP: 1/5000)



- Промышленный класс защиты корпуса IP65
- Корпус весов изготовлен из нержавеющей стали
- Функция тарирования
- Простое и очень точное взвешивание
- Яркий и четкий дисплей, высота символов 25 мм
- Универсальное питание — сетевой адаптер (опция) или 6 батареек типа D (опция)
- Функция автоматического отключения



| Модель | SK-1000WP | SK-2000WP | SK-5000WP | SK-5001WP | SK-10KWP | SK-20KWP |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| НПВ (кг) | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Дискретность (г) | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| Размер платформы | 232 x 192 мм | | | | | |
| Класс точности по ГОСТ 29329-92 | средний (III) | | | | | |
| Госреестр средств измерений | № 23651-07 | | | | | |

AND

Качество – основной критерий!