

V-1 plus, Вортекс персональный

ОПИСАНИЕ

Вортекс **V-1 plus** предназначен для перемешивания растворов и суспензий клеток в пробирках. Принцип работы основан на действии виброэксцентрика на пробирку.

Вортекс работает в 2-х режимах:

1. Непрерывный;
2. Импульсный (активируется при нажатии основанием пробирки на головку вортекса).

Прибор компактен, устойчив и надежен. Прибор разработан для персонального использования в биотехнологических и биомедицинских лабораториях.

Прибор зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РФ.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Виброэксцентричный метод перемешивания	+
Диапазон регулирования скорости	500-3000 об/мин
Время разгона	<1 s
Максимальное время непрерывной работы	24 ч.
Для пробирок объемом	0,2 до 50 мл
Максимальный объем перемешивания	30 мл
Орбита	4 мм
Размеры (Д×Ш×В)	90x150x80 мм
Вес	0,8 кг
Потребляемый ток / мощность	12 В, 320 мА / 3,8 Вт
Внешний блок питания	вход. AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход. DC 12 В

КАТ. НОМЕР

BS-010203-AAG	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010203-AAK	230VAC 50/60Hz UK вилка, 230VAC 50/60Hz AU вилка, 100VAC 50/60Hz US вилка, 120VAC 60Hz US вилка
BS-010203-BK	IQ OQ документ
BS-010203-CK	PQ документ