

# Инструкция по эксплуатации Автомат для мойки лабораторного стекла PG 8583



До установки, подключения и подготовки прибора к работе **обязательно** прочитайте инструкцию по эксплуатации. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения Вашего прибора.

ru - RU, UA, KZ

M.-Nr. 10 607 361



# Содержание

---

<b>Указания по инструкции .....</b>	8
Определение терминов .....	8
<b>Надлежащее использование .....</b>	9
<b>Описание прибора .....</b>	10
Устройство прибора .....	10
Панель управления .....	11
Светодиоды в кнопочных полях панели управления .....	12
<b>Пользовательские профили .....</b>	13
Пользовательские профили .....	13
<b>Указания по безопасности и предупреждения .....</b>	14
Символы на моечном автомате .....	20
<b>Управление прибором .....</b>	22
Дисплейные изображения .....	22
Включение .....	23
Выключение .....	23
Функция автоматического отключения .....	23
Готовность к работе .....	23
Средства управления на дисплее .....	24
Навигация в меню .....	24
Установки в меню .....	25
Символы на дисплее .....	26
<b>Ввод в эксплуатацию .....</b>	27
Установка и подключение .....	27
Процедура ввода в эксплуатацию .....	27
<b>Открывание и закрывание дверцы .....</b>	31
Электронная блокировка дверцы .....	31
Открывание дверцы .....	31
Закрывание дверцы .....	31
Открывание дверцы с помощью аварийного деблокатора .....	32
<b>Устройство смягчения воды .....</b>	33
Жесткость воды .....	33
Установка жесткости воды .....	34
Загрузка регенерационной соли .....	36
Индикатор недостатка соли .....	38
<b>Особенности используемой техники .....</b>	39
Тележки, корзины, модули и вставки .....	39
Регулировка верхней корзины по высоте .....	40
Размещение обрабатываемого материала .....	42
<b>Химическая технология .....</b>	46
<b>Загрузка и дозирование химических средств .....</b>	50
Дозирующие системы .....	51
Маркировка всасывающих трубок .....	51
DOS-модули .....	51
Подключение DOS-модулей .....	52
Дозирование жидких средств .....	52

# **Содержание**

---

Нейтрализующее средство.....	53
Добавление нейтрализующего средства .....	53
Индикатор нехватки .....	54
Дозирование нейтрализующего средства .....	54
Моющее средство .....	55
Добавление жидкого моющего средства.....	56
Индикатор нехватки .....	57
Дозирование жидкого моющего средства.....	57
Дозирование порошкообразного моющего средства .....	58
<b>Эксплуатация</b> .....	60
Выбор программы .....	60
Запуск программы .....	60
Запуск программы через функцию «Отсрочка старта» .....	60
Поддержка сушки.....	62
Индикация выполнения программы.....	63
Завершение программы .....	63
Прерывание программы .....	64
Прерывание программы .....	65
Прерывание из-за неполадки.....	65
Прерывание вручную .....	65
Системные сообщения.....	66
Чистка комбинированного фильтра .....	66
Низкие уровни наполнения.....	66
Контроль давления мойки и распылительных коромысел .....	67
<b>Установки</b> └ .....	68
Отсрочка старта .....	69
Сушка (поддержка сушки) .....	70
Удаление воздуха в DOS.....	71
Язык └ .....	72
Текущее время .....	73
Громкость звука.....	76
<b>Расширенные указания</b> .....	77
Код .....	79
Ввод пин-кода.....	79
Дата .....	82
Журнал эксплуатации .....	84
Протокол .....	85
Единица измерения температуры .....	85
Программные установки.....	85
Разрешение применения программы .....	86
Перемещение программы: назначение кнопок выбора программ.....	87
Дозирующая система.....	88
Удаление воздуха в DOS.....	89
Тестовая программа.....	91
Техобслуживание фильтра.....	92
Очистка фильтров в моющей камере.....	92
Активировать и настроить интервал .....	92
Интерфейс .....	94
Жесткость воды .....	97

# Содержание

---

Индикация на дисплее: температура .....	97
Дисплей: яркость и контрастность .....	98
Отключить через .....	99
Готовность к работе .....	99
Функция автоматического отключения Auto-Off.....	99
Активация функции «Отключить через» .....	100
Заводские настройки .....	101
Версия программного обеспечения .....	101
<b>Программные установки .....</b>	<b>102</b>
Настройка программных установок .....	102
Состав программы .....	102
Верхний участок программы .....	102
Этапы программы.....	103
Вызов меню.....	104
Возврат программы в исходное состояние .....	105
Изменение программы .....	106
Распределение этапов обработки .....	107
Контроль распылительных коромысел .....	108
Изменение расхода воды.....	110
Увеличение продолжительности откачки .....	111
Установка концентрации.....	112
Установка температуры этапа обработки .....	113
Поддержка сушки.....	115
<b>Протоколирование параметров процесса .....</b>	<b>117</b>
Считывание протоколов загрузки задним числом .....	121
Внешнее программное обеспечение.....	121
Принтер для распечатки протоколов .....	121
<b>Содержание в исправности .....</b>	<b>122</b>
Техобслуживание .....	122
Текущие проверки .....	123
Очистка фильтров в моечной камере.....	123
Проверка и чистка распылительных коромысел.....	125
Чистка автомата для мойки .....	127
Чистка панели управления .....	127
Чистка дверного уплотнения и дверцы .....	127
Очистка моечной камеры .....	127
Чистка фронтальной поверхности прибора .....	127
Предотвращение быстрого загрязнения .....	127
Проверка тележек, корзин, модулей и вставок .....	128
Проверка эффективности .....	129
<b>Помощь при неполадках .....</b>	<b>132</b>
Технические неполадки и сообщения .....	132
Дозирование/Дозирующие системы .....	133
Недостаток соли/Устройство смягчения воды .....	135
Прерывание с номером ошибки .....	136
Неполадки и сообщения в отношении процесса.....	140
Дверца .....	142
Недостаточно хорошие результаты мойки и коррозия.....	143
Контроль давления распылительных коромысел/давления мойки .....	146

# **Содержание**

---

Система залива и слива воды .....	147
Шумы.....	148
Принтер/интерфейс .....	149
<b>Устранение неисправностей.....</b>	<b>150</b>
Чистка сливного насоса и обратного клапана.....	150
Очистка фильтров в заливном шланге .....	151
Дооснащение фильтром грубой очистки .....	151
<b>Сервисная служба.....</b>	<b>152</b>
Обращение в сервисную службу .....	152
Декларация о соответствии:.....	152
Версия программного обеспечения .....	153
<b>Установка .....</b>	<b>154</b>
Установка и выравнивание .....	154
Встраивание под столешницу .....	155
Снятие крышки прибора.....	155
Электромагнитная совместимость (ЭМС).....	156
<b>Электроподключение .....</b>	<b>157</b>
Подключение контура заземления .....	157
Отключение при пиковой нагрузке.....	158
<b>Подключение воды.....</b>	<b>159</b>
Залив воды .....	159
Дооснащение фильтром грубой очистки .....	160
Слив воды .....	161
<b>Обзор программ.....</b>	<b>162</b>
Общая информация о программах.....	162
Программы для специфических загрязнений .....	163
Программы для специально обрабатываемого материала.....	163
Дополнительные программы .....	164
Выбор программы в зависимости от используемых принадлежностей .....	165
<b>Программные параметры.....</b>	<b>166</b>
Свободная ячейка памяти .....	166
Свободная ячейка памяти .....	167
Мини .....	168
Стандартная.....	169
Универсальная.....	170
Интенсивная.....	171
Инжектор плюс .....	172
Анорганика.....	173
Органика .....	174
Программа Масло .....	175
Пластик.....	176
Пипетки.....	177
Специал. 93°C-10'	178
<b>Технические характеристики.....</b>	<b>179</b>
<b>Дополнительные принадлежности и optionalное оснащение .....</b>	<b>180</b>

## Содержание

---

<b>Гарантийные обязательства .....</b>	182
Условия транспортировки .....	182
Условия хранения .....	182
Условия гарантии.....	182
Срок службы прибора .....	184
<b>Ваш вклад в охрану окружающей среды .....</b>	185
Утилизация транспортной упаковки .....	185

# Указания по инструкции

## Предупреждения

 Отмеченные таким значком указания содержат важную для техники безопасности информацию, предупреждающую об опасности получения травм персоналом и возможности материального ущерба.

Внимательно прочтайте предупреждения и соблюдайте приводимые в них требования по эксплуатации и правила поведения.

## Указания

Указания содержат информацию, на которую следует обращать особое внимание.

## Дополнительная информация и примечания

Дополнительная информация и примечания помечаются с помощью простой рамки.

## Действия

Перед описанием каждого действия стоит значок в виде черного квадратика.

### Пример:

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой и сохраните установку с помощью OK.

## Дисплей

Появляющаяся на дисплее информация отображается особым шрифтом, который имеет дисплейный вид.

### Пример:

Меню Установки .

## Определение терминов

**Автомат для мойки** В дальнейшем в настоящей инструкции по эксплуатации автомат для мойки и дезинфекции будет обозначаться как «автомат для мойки».

**Обрабатываемый материал** Понятие «обрабатываемый материал» используется, если обрабатываемые предметы не определены точнее.

**Моющий раствор** Понятие «моющий раствор» используется для смеси из воды и химических средств процессов.

## **Надлежащее использование**

---

Данный автомат для мойки и дезинфекции предназначен для обработки лабораторной посуды, лабораторных принадлежностей и аналогичных компонентов и деталей с помощью водных сред, например:

- сосуды, например, химические стаканы, бутыли, колбы и пробирки
- мерные сосуды, например, мерные колбы, мерные цилиндры, пипетки
- чашки, например, чашки Петри, часовые стёкла
- пластины, например, предметные стёкла и пластиинки для секвенирования
- мелкие предметы, например, крышки, магнитные стержни-мешалки, шпатели и заглушки
- прочие предметы, например, контейнеры, пластиковые бутылки и сосуды, металлические части, трубы, шланги, воронки

Обработка включает в себя очистку, ополаскивание, термическую дезинфекцию в случае необходимости и сушку указанной лабораторной посуды, лабораторных принадлежностей и компонентов.

Обработка осуществляется в сочетании с:

- химическими средствами, подобранными в соответствии с требуемым результатом процесса обработки
- загрузочными устройствами, подобранными в соответствии с обрабатываемым материалом

Соблюдайте указания изготовителя обрабатываемого материала.

Автомат для мойки и дезинфекции предназначен для использования в лабораториях, например химических и биологических лабораториях высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий, а также в лабораторных зонах промышленного сектора.


## **Ненадлежащее использование**

Запрещается использовать автомат для мойки и дезинфекции не по назначению, описанному здесь. В особенности это касается:

- обработки медицинских изделий, пригодных для этого
- применения в ресторанной индустрии
- применения в быту


# Описание прибора

## Устройство прибора



- ① Дверной замок «Комфорт»  
② Модульный слот для коммуникационного модуля (задняя сторона, справа вверху)  
③ Вход измерительного зонда для проверки эффективности (верхняя сторона, спереди справа; виден только при снятой крышке)  
④ Верхнее распылительное коромысло автомата  
⑤ Направляющие для корзин и тележек  
⑥ Нижнее распылительное коромысло автомата  
⑦ Типовая табличка  
⑧ Контейнер для регенерационной соли  
⑨ Дозирующий резервуар для порошкообразного моющего средства (опция)  
⑩ Комбинированный фильтр  
⑪ Цокольная панель  
⑫ На задней стороне:  
– Вторая типовая табличка  
– Подключения для электропитания и воды  
– Всасывающая(ие) трубка(и) для внешних канистр  
– Подключения для внешних дозирующих модулей (DOS-модулей)  
⑬ Подключения для воды на тележки и корзины

## Панель управления




- ① **Кнопка (Вкл./Выкл.)**  
Включение и выключение автомата для мойки.
- ② **Кнопки , и**   
Кнопки выбора программ.  
Назначение кнопок настраивается.
- ③ **Кнопка (список программ)**  
Открытие списка со всеми доступными для выбора программами.
- ④ **Дисплей**  
Отображение меню управления и индикация выполнения программы.
- ⑤ **Кнопки со стрелками  $\wedge$  и  $\vee$**   
Навигация в меню управления.
- ⑥ **Кнопка (отменить)**  
Прерывание процесса в меню управления.  
Программа не прерывается!
- ⑦ **Кнопка (установки)**  
Открытие меню системных установок.
- ⑧ **Кнопка Start/Stop (Старт/Стоп)**  
Запуск или остановка выполнения программы.
- ⑨ **Кнопка (разблокировка дверцы)**  
Разблокировка дверцы до или после выполнения программы.
- ⑩ **Кнопка (поддержка сушки)**  
Включение и выключение поддержки сушки.
- ⑪ **Кнопка OK**  
Подтверждение выбора или введенного значения в меню управления  
( подтвердить или сохранить).
- ⑫  **Интерфейс сервисной службы**  
Пункт проверки и передачи данных для сервисной службы Miele.

## Описание прибора

### Светодиоды в кнопочных полях панели управления

В кнопочные поля панели управления встроены светодиоды. Они передают информацию о статусе моющего автомата.

Кнопочное поле	Светодиод	Статус
Кнопка ⏪	ВКЛ	Моечный автомат включен.
	МИГАЕТ	Моечный автомат находится в режиме готовности.
	ВЫКЛ	Моечный автомат выключен.
Кнопки выбора программы 	ВКЛ	Была выбрана соответствующая программа. Светодиод остается гореть также после завершения программы до тех пор, пока не будет выбрана другая программа.
	ВЫКЛ	Программа не выбрана, или установки программы настраиваются.
Кнопка 📁	ВКЛ	Была выбрана программа из списка программ. Светодиод остается гореть также после завершения программы до тех пор, пока не будет выбрана другая программа.
	ВЫКЛ	Из списка не выбрана никакая программа, или установки программы обрабатываются.
Кнопка ⏸	ВКЛ	Дополнительная функция «Поддержка сушки» активирована для выбранной программы (эта возможность существует не для всех программ; см. «Обзор программ»).
	ВЫКЛ	Дополнительная функция «Поддержка сушки» отключена.
Кнопка Старт/Стоп	ВКЛ	Программа выполняется.
	МИГАЕТ ЗЕЛЕНЫЙ	Программа выбрана, но еще не запущена на выполнение.
	МИГАЕТ КРАСНЫЙ	Произошла ошибка выполнения программы (см. главу «Помощь при неполадках»).
	ВЫКЛ	Программа окончена.
Кнопка ⏴	ВКЛ	Дверца закрыта (заблокирована), и не выполняется никакой программы.
	МИГАЕТ	Программа окончена, дверца закрыта (заблокирована).
	ВЫКЛ	Программа выполняется, или дверца открыта (разблокирована).

### Пользовательские профили

#### Исполнитель повседневной работы

Для допуска к повседневной работе обслуживающий персонал должен быть проинструктирован о простых функциях и процедуре загрузки автоматов для мойки и проходить регулярное обучение. Персонал должен обладать основами знаний по машинной обработке лабораторного стекла и принадлежностей.

Повседневная работа происходит на уровнях доступа, а также в меню Установки . Меню доступно всем пользователям.

#### Администрирование

Более широкий круг задач, например, прерывание или отмена выполнения программы, требует более широких знаний о машинной обработке лабораторного стекла и принадлежностей.

Для изменений рабочих процессов или настройки автомата для мойки применительно, например, к используемым принадлежностям или к местным условиям дополнительно требуется специальные знания о приборе.

Проверки эффективности технологического процесса требуют дополнительно специальных знаний в области машинной обработки лабораторного стекла и принадлежностей, технологических методах и действующих нормах и законах.

Действия и настройки, связанные с администрированием, осуществляются в меню Расширенные указания (установки). Это меню защищено ПИН-кодом от доступа неавторизованных пользователей.

# Указания по безопасности и предупреждения

Этот автомат для мойки соответствует нормам технической безопасности. Однако его ненадлежащее использование может привести к травмам персонала и материальному ущербу. Перед эксплуатацией прибора внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации. Это даст Вам возможность защитить себя и избежать повреждений прибора. Бережно храните инструкцию по эксплуатации! Инструкция по эксплуатации должна быть всегда доступна для пользователя!

## Надлежащее использование

- Автомат для мойки допущен исключительно для областей применения, перечисленных в инструкции по эксплуатации. Использование автомата в любых других целях, внесение изменений в его конструкцию недопустимо и может оказаться опасным. Способы мойки и дезинфекции разработаны исключительно для обработки лабораторной посуды из стекла и принадлежностей, возможность повторного использования которых декларирована их изготовителем. Обратите внимание на указания изготовителя обрабатываемого материала.
- Автомат для мойки предназначен для эксплуатации исключительно во внутренних помещениях.

## Опасности получения травмы

**Для того, чтобы избежать опасности получения травмы, обратите внимание на следующие указания!**

- Вводить автомат для мойки в эксплуатацию, обслуживать и ремонтировать его разрешено только специалистам сервисной службы Miele или специалистам, имеющим соответствующую квалификацию. Для наилучшего выполнения предписаний по нормативным и правовым нормам рекомендуется заключение договора с Miele на текущий ремонт и техническое обслуживание. Неправильно выполненные ремонтные работы могут стать причиной серьёзной опасности для пользователя!
- Автомат для мойки запрещается устанавливать во взрыво-опасных и промерзающих помещениях.
- В окружающем пространстве моющего автомата можно размещать мебель и оборудование только специализированного назначения, чтобы избежать риска возможных повреждений имущества из-за конденсации пара.
- С некоторыми металлическими деталями связана опасность получения травм и порезов. Пользуйтесь защитными рукавицами при транспортировке и установке автомата.
- Для того, чтобы улучшить устойчивость автомата для мойки во встроенном положении, его следует устанавливать только под сплошными столешницами, которые, в свою очередь, надежно привернуты к соседним шкафам.

## **Указания по безопасности и предупреждения**

---

- ▶ Электробезопасность автомата для мойки гарантирована только в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности, а в случае сомнения поручить специалисту-электрику проверить электропроводку. Компания Miele не может нести ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствие или обрыв защитного заземления.
- ▶ Неисправный и негерметичный прибор может представлять угрозу Вашей безопасности. Прибор в этом случае следует сразу вывести из эксплуатации и обратиться в сервисный центр Miele.
- ▶ Промаркируйте выведенный из эксплуатации автомат для мойки и защитите его от несанкционированного включения. Автомат для мойки можно повторно вводить в эксплуатацию только после успешного техобслуживания специалистом сервисной службы Miele или специалистами с соответствующей квалификацией.
- ▶ Обслуживающий персонал должен проходить регулярный инструктаж. Не прошедшему инструктажу персоналу обслуживание автомата для мойки запрещается.
- ▶ Можно использовать только те химические средства процессов, которые разрешены изготовителем для соответствующей области применения. Изготовитель химических средств несёт ответственность за отрицательные воздействия на материал загрузки и на автомат для мойки.
- ▶ Следует соблюдать осторожность при обращении с химическими вспомогательными средствами! Речь идет при этом, в частности, о едких, раздражающих и токсичных веществах. Обратите внимание на действующие предписания по технике безопасности, а также на информацию, которую приводит производитель химических средств в паспорте безопасности! Используйте защитные очки и перчатки!
- ▶ Автомат для мойки рассчитан только на эксплуатацию с использованием воды и рекомендуемых химических средств. Нельзя эксплуатировать прибор с использованием органических растворителей или легко воспламеняющихся жидкостей. Существует опасность взрыва и опасность повреждения имущества вследствие разрушения резиновых и пластмассовых деталей и связанного с этим вытекания жидкостей.
- ▶ Вода в моющей камере не является питьевой!
- ▶ Избегайте вдыхания пыли при пользовании порошкообразным моющим средством! Попадание моющих средств в дыхательные пути может вызвать раздражение в горле и полости рта или привести к удушью.

## **Указания по безопасности и предупреждения**

---

- ▶ Автомат для мойки нельзя поднимать за выступающие детали конструкции, например, за панель управления или открытую сервисную откидную заслонку. Такие детали могут получить повреждения.
- ▶ Не вставайте и не садитесь на открытую дверцу. Автомат для мойки может опрокинуться или повредиться.
- ▶ При вертикальном размещении острых и остроконечных предметов учитывайте опасность получения травмы и размещайте их таким образом, чтобы они не могли нанести травму.
- ▶ Стеклянный бой может привести к опасным травмам при загрузке и разгрузке. Обрабатываемый материал с осколками стекла не следует мыть в автомате для мойки.
- ▶ В режиме использования автомата для мойки при высокой температуре постоянно контролируйте ее значение. При попытке открывания дверцы прибора в обход действующей блокировки замка существует опасность получить ожог, ошпариться и травмироваться, а при использовании дезинфекционного средства есть опасность вдыхания токсичного пара!
- ▶ В крайнем случае, при контакте с токсичнымиарами или химическими вспомогательными средствами принимайте во внимание сведения, приводимые в паспортах безопасности изготавителей химических средств!
- ▶ Тележки, корзины, модули, вставки и загруженные предметы должны сначала остывть. После этого при необходимости удаляются остатки воды из полостей в рабочей камере.
- ▶ Моечный автомат и зону, непосредственно прилегающую к нему, запрещается мыть струей воды из шланга или паром под высоким давлением.
- ▶ Перед началом проведения технического обслуживания следует отсоединить моечный автомат от сети электропитания.

# Указания по безопасности и предупреждения

---

## Обеспечение качества

**Обратите внимание на нижеследующие указания, чтобы гарантировать хорошее качество при обработке лабораторного стекла и принадлежностей, исключив опасность для пациентов и материальный ущерб!**

- ▶ Прерывание программы может осуществлять уполномоченный на это персонал и только в исключительных случаях. При этом должно быть обеспечено соблюдение стандарта дезинфекции, термических, а также термохимических технологий (из списка, в соответствии с § 18 Закона о защите от инфекционных болезней (IFSG) в общепринятом порядке посредством соответствующих проверок.
- ▶ При выполнении обычных повседневных работ стандарт технологического процесса обеспечивает пользователь. Способы обработки следует проверять регулярно контролем результатов с последующим занесением их в протокол проверки.
- ▶ Для термической дезинфекции должны применяться температуры и время воздействия, которые, согласно нормам и директивам, а также микробиологическим и гигиеническим стандартам обеспечивают требуемую профилактику инфекций.
- ▶ Следует обрабатывать только пригодные для машинной мойки предметы. При наличии деталей из пластмассы следует обращать внимание на их термостойкость. Никелированные предметы и предметы из алюминия подходят для машинной обработки лишь условно: для их обработки требуются особые условия технологического процесса.  
Материалы из железа, подверженные коррозии, не должны попадать в моечную камеру ни в качестве обрабатываемого материала, ни в качестве загрязнений.
- ▶ Химические вспомогательные средства при определенных условиях могут привести к повреждениям в приборе. Настоятельно рекомендуется следовать рекомендациям изготовителей химических вспомогательных средств.  
В случае повреждений и при подозрении на несовместимость материалов обращайтесь в техническую службу Miele.
- ▶ Моющие средства, содержащие хлор, могут повреждать эластомеры моечного автомата.  
Если необходимо дозирование моющих средств, содержащих хлор, то для этапов обработки «Очистка» рекомендуется максимальная температура 75 °C (см. «Обзор программ»).  
В моечных автоматах, устойчивых к масляным и жировым загрязнениям благодаря специальным маслостойким эластомерам (вариант с завода), моющие средства, содержащие хлор, использовать не должны!

## **Указания по безопасности и предупреждения**

---

- ▶ Материалы, обладающие абразивными свойствами, ни при каких условиях не должны попадать в моечные автоматы, так как они могут повредить механические узлы водопроводной системы. Остатки абразивных материалов на обрабатываемых предметах нужно без остатка удалять перед обработкой в моющем автомате.
- ▶ Предварительная обработка (например, с помощью чистящих или дезинфицирующих средств), определенные загрязнения, а также химические вспомогательные средства, в результате химических взаимодействий могут стать причиной пенообразования. Пена может существенно снизить результат мойки и дезинфекции.
- ▶ Метод обработки должен быть настроен таким образом, чтобы пена не выходила из моечной камеры. Выходящая пена угрожает безопасной эксплуатации автомата для мойки.
- ▶ Для выявления пенообразования процесс обработки должен постоянно контролироваться.
- ▶ Во избежание повреждения автомата для мойки и используемых принадлежностей от воздействия химических средств процессов, загрязнений и их взаимодействия необходимо соблюдать указания в главе «Химическая технология».
- ▶ Рекомендация по применению химических вспомогательных средств (например, моющих средств) не означает, что изготовитель прибора несет ответственность за результат воздействия химического вспомогательного средства на материалы, из которых изготовлены обрабатываемые предметы.  
Обратите внимание, что изменения в составе, условиях хранения и т.д., о которых изготовитель химического средства не ставит в известность, могут снизить качество проведенной обработки.
- ▶ При использовании химических средств процессов, пожалуйста, обязательно учитывайте указания производителя средств. Применяйте химические средства процессов только в соответствии с назначением, указываемым производителем, во избежание материального ущерба и, возможно, сильных химических реакций, например образования гремучего газа.
- ▶ Указания по хранению и утилизации химических средств, которые следует принимать во внимание, приводятся соответствующими изготовителями средств.
- ▶ При особых применениях прибора, когда существуют особенно высокие требования к качеству выполнения работы, условия процесса (химические средства, качество воды и т.п.) должны быть предварительно согласованы со специалистами Miele.

## **Указания по безопасности и предупреждения**

---

- ▶ Если к результату мойки и ополаскивания предъявляются особенно высокие требования, например, в химической аналитике, пользователь должен осуществлять регулярный контроль качества для обеспечения необходимого стандарта обработки.
- ▶ Тележки, корзины, модули и вставки для крепления инструментов подлежат использованию только по назначению.  
Инструменты с полостями должны полностью омываться моющим раствором изнутри.
- ▶ Легкий обрабатываемый материал и мелкие предметы предохраняйте защитной сеткой или кладите в специальный сетчатый поддон для мелких предметов, чтобы они не блокировали распылительные коромысла.
- ▶ Сосуды, в которых имеются остатки жидкостей, перед размещением в приборе должны быть опорожнены.
- ▶ С предназначенными для мытья предметами в рабочую камеру не должны попадать остатки растворителей.  
На предметах могут содержаться лишь следы растворителя с температурой возгорания ниже 21 °C.
- ▶ В автомат для мойки не должны попадать растворы, содержащие хлор, особенно остатки соляной кислоты!
- ▶ Следите за тем, чтобы на внешнее, стальное обрамление прибора не попадали растворы/пары, содержащие хлориды и соляную кислоту, во избежание появления повреждений из-за коррозии.
- ▶ После работ с системой водоснабжения необходимо удалить воздух из водопровода, подсоединенного к моечному автомату. В ином случае возможно повреждение элементов моечного автомата.
- ▶ При встраивании моечного автомата зазоры до находящейся рядом мебели не следует герметизировать силиконовым или другим герметиком, чтобы обеспечить вентиляцию циркуляционного насоса.
- ▶ Обратите внимание на указания по монтажу, приводимые в прилагаемой инструкции по эксплуатации и монтажу.

# Указания по безопасности и предупреждения

## Если у Вас есть дети

- Присматривайте за детьми, которые находятся вблизи автомата для мойки. Никогда не позволяйте детям играть с автоматом для мойки. Существует опасность, что дети могут в нем закрыться!
- Не разрешайте детям пользоваться автоматом для мойки.
- Следите за тем, чтобы моющее средство было не доступно для детей! Моющие средства могут быть причиной появления раздражения глаз, в ротовой полости и горлани или привести к удушью. Поэтому также не оставляйте детей близко у открытого автомата для мойки. В нем могут еще находиться остатки моющих средств. Обратите внимание на паспорта безопасности моющих средств и сразу же покажите ребенка врачу, если ребенок взял в рот моющее средство.


## Использование компонентов и принадлежностей

- Дополнительные принадлежности Miele разрешается подключать только в соответствии с их назначением. Тип и обозначение принадлежностей Вам назовут специалисты Miele.
- Разрешается использовать тележки, корзины, модули и вставки только фирмы Miele. При изменении принадлежностей Miele или применении других тележек, корзин и вставок Miele не может гарантировать, что будет достигнут достаточный результат мытья и дезинфекции. На повреждения, возникшие в результате таких замен, гарантия Miele не распространяется.

## Символы на моющем автомате



Внимание:  
Соблюдайте указания инструкции по  
эксплуатации!



Внимание:  
Опасность поражения электрическим  
током!



Осторожно, горячие поверхности:  
При открывании дверцы в моющей ка-  
мере может быть очень горячо!



Опасность получения порезов:  
Пользуйтесь плотными защитными ру-  
кавицами при транспортировке и уста-  
новке моющего автомата!

## **Указания по безопасности и предупреждения**

---

### **Утилизация прибора**


► Пожалуйста, учтите, что отслуживший прибор может быть загрязнен кровью и другими биологическими жидкостями, патогенными микроорганизмами, генномодифицированным материалом, токсичными или канцерогенными веществами, тяжелыми металлами и т. д.. Поэтому перед утилизацией прибор должен быть обязательно обеззаражен.

В целях безопасности и защиты окружающей среды следует удалить все остатки химических средств, соблюдая предписания техники безопасности (используйте защитные очки и перчатки!). Удалите или приведите в нерабочее состояние замок дверцы, чтобы дети не смогли случайно закрыться внутри прибора. После этого прибор можно считать подготовленным для утилизации.

# Управление прибором

## Панель управления


Автомат для мойки управляется исключительно с помощью кнопок на панели управления. Кнопки расположены с обеих сторон дисплея на поверхности из нержавеющей стали панели управления. Сам дисплей не является сенсорным.



Для управления кнопкой просто нажмите на соответствующее кнопочное поле. Достаточно легкого нажатия, чтобы вызвать соответствующую функцию. Возможно длительное нажатие в течение ок. 20 секунд.

## Дисплейные изображения

Для всех дисплейных изображений в этой инструкции по эксплуатации речь идет о примерах, которые могут отличаться от фактической индикации на дисплее.



По бокам дисплея изображаются кнопки управления. Не отображаются кнопки  $\odot$ ,  $\circ-$  и Старт/Стоп.

## Включение


Автомат для мойки должен быть подключён к сети электропитания.

- Нажмите и удерживайте кнопку  нажатой, пока не загорится светодиод в кнопочном поле.

После этого на дисплее появится следующая индикация:



Как только автомат для мойки готов к работе, индикация на дисплее меняется на индикацию последней выбранной программы, например:



Если автомат для мойки впервые вводится в эксплуатацию или были восстановлены заводские установки, то сначала установите базовые параметры, такие как язык, дата, текущее время и т. д. Для этого дисплей автоматически переключается на соответствующую индикацию.

## Выключение

- Нажмите кнопку .

## Функция автоматического отключения

В целях экономии электроэнергии автомат для мойки имеет функцию автоматического отключения. Если автомат для мойки не используется в течение установленного времени, то он автоматически выключается, см. главу «Расширенные указания/Отключить через».

- С помощью кнопки  автомат для мойки можно включить снова.

## Готовность к работе

При готовности к работе автомат для мойки остаётся включённым, кнопка  мигает, и на дисплей выводится текущее время. Автомат для мойки активируется повторно нажатием любой кнопки. Режим готовности к работе можно включить и отключить, см. главу «Расширенные указания/Отключить через».

# Управление прибором

## Средства управления на дисплее

Средства управления автомата для мойки разделены на меню. Индикация соответствующего меню осуществляется с помощью 3-х строчного дисплея на панели управления.

Здесь приведены название меню (самая верхняя строка) и до двух пунктов меню. Выбранный пункт меню выделен на светлом фоне, например,:



## Навигация в меню

☰

### Кнопка «Установки»

С помощью этой кнопки Вы можете вызвать меню для системных установок.

↑ и ↓

### Кнопки со стрелками

С помощью кнопок со стрелками осуществляется построчная навигация вверх или вниз внутри вызванного меню. При постоянно нажатой кнопке происходит автоматическая прокрутка пунктов меню дальше до конца списка. Навигацию можно продолжить при новом нажатии кнопки.

Кроме того, с помощью кнопок со стрелками можно с определенным шагом изменять значения параметров. Процедура настройки каждый раз связана с описанием соответствующего параметра.

OK

### Кнопка «OK»

С помощью кнопки OK подтверждается (квитируется) выбор или сохраняются введенные данные. Затем индикация на дисплее переходит на следующий, более высокий уровень меню или при вводе параметров - на следующую позицию ввода. Процедура настройки каждый раз связана с описанием соответствующего параметра.

↶

### Кнопка «Отменить»

Перед нажатием кнопки OK Вы можете в любое время отменить процесс настройки с помощью кнопки ↶. После этого текущий пункт меню досрочно закрывается, и индикация на дисплее переходит на следующий, выше расположенный уровень меню. Возможно выполненные ранее установки не сохраняются.

## Установки в меню

В этой инструкции по эксплуатации все описания по навигации в меню структурированы по следующей схеме:

### Путь ввода

Путь ввода описывает всю последовательность ввода, чтобы попасть на соответствующий уровень меню. Для этого нужно отдельно выбирать приведенные пункты меню с помощью кнопок со стрелками, каждый раз подтверждая выбор кнопкой OK.

Пример:

Кнопка '≡'


- ▶ Установки └
- ▶ Текущее время
- ▶ Формат времени

Если на дисплее уже присутствует индикация какого-то уровня меню, то полностью выдерживать весь путь ввода не требуется. Например, если Вы уже вызвали меню Установки └, то кнопку '≡' нажимать Вам больше не нужно. В этом случае Вы можете продолжать путь ввода дальше, начиная с меню Установки └.

### Индикация на дисплее

При вызове меню, как правило, происходит предварительный выбор последней выполненной установки.

Пример:



### Опции

Все возможности установок (опции) из меню приводятся в виде перечня с кратким пояснением.

Пример:

- 12 часов

Представление текущего времени в 12-ти часовом формате (ам/pm).

- 24 часа

Представление текущего времени в 24-х часовом формате.

### Действия

Затем приводится последовательность дальнейших действий.

Пример:

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой ^ и v.
- Сохраните установку с помощью кнопки OK.


# Управление прибором

## Символы на дисплее



### Стрелки навигации

Если меню содержит более двух возможностей для выбора, то сбоку от пунктов меню будут высвечиваться две стрелки навигации.



С помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$  на пульте управления можно перемещаться по пунктам меню.




### Пунктирная линия

Если меню содержит более двух возможностей для выбора, то пунктирная линия отмечает конец списка для выбора. Последняя запись в списке находится над пунктиром, первая запись - под пунктиром.




### Галочка

Если для выбора установки предоставляется несколько возможностей, то галочкой  $\checkmark$  отмечена текущая установка.



### Системные сообщения

Символ  $i$  обозначает системные сообщения. В этих сообщениях дается информация, например, о низком уровне заполнения в контейнерах со средствами или содержится напоминание о сроке проведения следующего техобслуживания.



Системные сообщения отображаются перед запуском и в конце программы и должны подтверждаться либо по отдельности кнопкой **OK**, либо все вместе в конце программы открыванием дверцы. Если на дисплее высвечивается символ  $i$ , то индикацию системных сообщений можно вызвать нажатием кнопки «OK».



### Сообщения о неисправностях

В случае возникновения неполадки вместо символа  $i$  высвечивается предупреждающий символ. Дальнейшие действия в случае неполадки описываются в главах «Неисправности» и «Сервисная служба».

## Установка и подключение

Автомат для мойки до ввода в эксплуатацию нужно установить в устойчивом положении, подсоединить его к заливу и сливу воды и подключить к сети электроснабжения. Для этого руководствуйтесь указаниями, приводимыми в главах «Установка», «Подключение воды» и «Электроподключение», а также прилагаемой инструкцией по монтажу.

## Процедура ввода в эксплуатацию

При вводе в эксплуатацию речь идет об определенной фиксированной процедуре, которую нельзя прерывать. Индикация на дисплее автоматически указывает на действия, которые нужно выполнить.

Все установки, кроме выбора подключений воды, можно впоследствии снова изменить с помощью меню Установки и Расширенные указания.

Установки, заданные при вводе в эксплуатацию, сохраняются на длительный срок только после того, как будет полностью выполнена программа обработки.


Если выполнение программы прерывается, или автомат для мойки выключается, а никакой программы не было запущено, то процедура ввода в эксплуатацию должна проводиться заново.

### Включение

- Нажмите кнопку , пока не загорится светодиод в кнопочном поле.

### Выбрать язык

Процедура ввода в эксплуатацию начинается с выбора языка.



- Выберите нужный язык с помощью кнопок со стрелкой и и сохраните выбор с помощью кнопки .

### Выбрать единицу измерения температуры

Индикация на дисплее переключается на выбор единицы измерения температуры.



- Выберите нужную единицу измерения температуры с помощью кнопок-стрелок и и сохраните выбор с помощью кнопки .

## Ввод в эксплуатацию

### Выбрать формат даты

Индикация на дисплее переключается на выбор формата даты.



- Д.Д стоит для ввода дня,
  - ММ стоит для ввода месяца и
  - ГГ стоит для ввода года.
- Выберите нужный формат даты с помощью кнопок-стрелок  $\wedge$  и  $\vee$  и сохраните выбор с помощью кнопки OK.

### Установка даты


Индикация на дисплее переключается на установку даты.



- Установите последовательно год, месяц и день с помощью кнопок-стрелок  $\wedge$  и  $\vee$  и сохраните каждый выбор с помощью кнопки OK.

### Выбрать формат текущего времени


Индикация на дисплее переключается на выбор формата текущего времени.



- Выберите нужный формат текущего времени с помощью кнопок-стрелок  $\wedge$  и  $\vee$  и сохраните выбор с помощью кнопки OK.

### Установить текущее время


Индикация на дисплее переключается на установку текущего времени.



- Установите последовательно часы и минуты с помощью кнопок-стрелок  $\wedge$  и  $\vee$  и сохраните каждый выбор с помощью кнопки OK.

## Установить жесткость воды

Индикация на дисплее переключается на установку жесткости воды.



В самой нижней строке дисплея приводится диапазон возможных установок. Значения для установки жесткости воды приведены в таблице в главе «Устройство смягчения воды/Таблица установок».

Сведения о жесткости воды Вы можете получить на местном предприятии водоснабжения.

При изменяющемся значении жесткости воды нужно настраивать всегда максимальное значение. Если, к примеру, жесткость воды меняется в интервале от 1,4 до 3,1 ммоль/л (от 8 до 17 °dH), значение жесткости необходимо установить на 3,1 ммоль/л (17 °dH).


- Установите значение жесткости с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  (выше) и  $\vee$  (ниже) и сохраните установку с помощью кнопки OK.
- Запишите значение жесткости воды в главе «Устройство смягчения воды / Жесткость воды».

## Выбор подключений воды

Индикация на дисплее переключается на выбор подключений воды.

Неиспользуемые подключения воды, если, например, отсутствует возможность подключения, можно деактивировать.

После завершения процедуры ввода в эксплуатацию подключения воды можно настроить снова с помощью сервисной службы Miele.




Настройка подключений воды осуществляется многократным выбором. На экране дисплея перед названиями всех подключений воды отображается клетка . Если подключение воды активировано, то в клетке стоит галочка . Выбором подключений воды их можно активировать или, соответственно, деактивировать.

- Выберите подключения воды с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$ . Активируйте или, соответственно, деактивируйте подключения воды с помощью кнопки OK.
- Для сохранения выбора выберите опцию сохранить в конце списка и подтвердите выбор с помощью кнопки OK.

## Ввод в эксплуатацию


### Ввод в эксплуатацию завершён

Процедура ввода в эксплуатацию завершается следующим сообщением.



- Подтвердите сообщение нажатием **OK**.

Теперь автомат для мойки готов к эксплуатации.



Настройки, выполненные при вводе в эксплуатацию, сохраняются на длительный срок только после того, как будет полностью выполнена программа.

- Выберите любую программу, например: Слив.
- Запустите программу с помощью кнопки **Старт/Стоп**.

После ввода в эксплуатацию каждая программа запускается с регенерацией устройства смягчения воды.

### Ошибка 420

Если программа прервана с Ошибкой 420, все подключения воды деактивированы.

- Подтвердите сообщение об ошибке кнопкой **OK**.
- Выключите моечный автомат с помощью кнопки **⊕**.
- Выждите около 10 секунд, прежде чем снова включить моечный автомат с помощью кнопки **⊕**.

После этого процедура ввода в эксплуатацию будет запущена повторно.

- Выполните ввод в эксплуатацию и включите как минимум одно подключение, например, для холодной воды.

## Электронная блокировка дверцы

Автомат для мойки оснащен дверным замком «Комфорт». При закрывании дверцы дверной замок «Комфорт» автоматически притягивает ее в конечную позицию и обеспечивает необходимую герметичность. При этом происходит электронная блокировка дверцы.

## Открывание дверцы

Заблокированную дверцу можно открыть только, если:

- автомат для мойки подключен к сети электропитания и включен (горит светодиод в кнопочном поле ),
- не выполняется никакой программы,
- температура в моечной камере составляет менее 60 °C и
- горит светодиод в кнопочном поле .

■ Для открывания дверцы нажмите кнопку .

Дверной замок «Комфорт» откроет дверцу с некоторым зазором. Светодиод кнопочного поля погаснет, как только дверца разблокируется.

Панель управления автомата для мойки одновременно служит дверной ручкой.



■ Возьмитесь за планку ручки под панелью управления и откиньте дверцу вниз.

## Закрывание дверцы

■ Следите за тем, чтобы никакие предметы или обрабатываемый материал не находились в области замка дверцы.

 Избегайте попадания рук в область закрывания дверцы.  
Существует опасность зажима.

■ Поднимите дверцу вверх до ее отчетливой фиксации в дверном замке. Дверным замком «Комфорт» дверца автоматически притягивается в конечную позицию.

# Открывание и закрывание дверцы


## Открывание дверцы с помощью аварийного деблокатора

Аварийный деблокатор можно приводить в действие только тогда, когда уже невозможно открытие дверцы нормальным образом, например, при отключении сетевого электропитания.

 Если аварийный деблокатор привести в действие во время выполнения программы, то из машины могут вылиться горячая вода и химические средства.


Возникает опасность ошпариться, обжечься или получить химический ожог.

- Нажмите на дверцу, чтобы освободить механизм аварийного деблокатора.



- Задвиньте инструмент из прилагаемого пакета в зазор между дверцей и крышкой или столешницей. Правый край инструмента должен быть при этом на одной линии с правым внешним краем дисплея.
- Нажмите инструментом на механизм аварийного деблокатора, пока не услышите, что дверца разблокировалась. Теперь дверцу можно открыть.

Если автомат для мойки включен, то срабатывание механизма аварийного деблокатора протоколируется в протоколе параметров процесса, и на дисплей выводится следующее сообщение:



Сообщение остается на дисплее до закрытия дверцы. В выключенном состоянии прибора протокол не составляется.

## Жесткость воды

Для того чтобы получить хороший результат мойки, для автомата для мойки требуется мягкая (с малым количеством солей жесткости) вода. При жесткой воде на обрабатываемом материале и стенках моечной камеры образуется белый налет.

Поэтому водопроводную воду жесткостью от 0,7 ммоль/л ( $4^{\circ}\text{dH}$ ) необходимо смягчать. Этот процесс автоматически запускается во время выполнения программы во встроенном устройстве смягчения воды.

Для этого устройство нужно точно настроить на жесткость водопроводной воды (см. главу «Устройство смягчения воды / Установка жесткости воды»).

Сведения о жесткости воды Вы можете получить на местном предприятии водоснабжения.

В случае возможного последующего обращения в сервисную службу Вы облегчите работу техническому персоналу, если будете знать значение жесткости воды. Запишите, пожалуйста, здесь значение жесткости Вашей воды:

\_\_\_\_\_ ммоль/л или  $^{\circ}\text{dH}$

Кроме того, необходимо проводить регулярную регенерацию устройства смягчения воды. Для этого требуется специальная регенерационная соль (см. главу «Устройство смягчения воды / Загрузка регенерационной соли»). Регенерация осуществляется автоматически во время выполнения программы.

Если значение жесткости воды постоянно ниже 0,7 ммоль/л ( $4^{\circ}\text{dH}$ ), то регенерационную соль загружать не нужно. Однако, требуется установка жесткости воды.

# Устройство смягчения воды

## Установка жесткости воды


Устройство смягчения воды можно настраивать на жесткость воды в диапазоне от 0,2 до 12,6 ммоль/л (1 - 70 °dH).

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡'

► Расширенные указания

► Жесткость воды



На самой нижней строчке приводится возможный диапазон установок.

Значения для установки степени жесткости воды приводятся в таблице на следующей странице.

При непостоянной, изменяющейся жесткости воды устройство смягчения воды следует всегда настраивать на максимальное значение жесткости. Если жесткость воды изменяется, например, в диапазоне 1,4 - 3,1 ммоль/л (8 - 17 °dH), то его следует настраивать на жесткость воды 3,1 ммоль/л (17 °dH).

- Установите жесткость воды с помощью кнопок со стрелкой ▲ (выше) и ▼ (ниже).
- Сохраните установку с помощью кнопки «OK».

## Таблица настройки

°dH	°f	ммоль/л	Дисплей	°dH	°f	ммоль/л	Дисплей
0	0	0	<b>0</b>	36	65	6,5	<b>36</b>
1	2	0,2	<b>1</b>	37	67	6,7	<b>37</b>
2	4	0,4	<b>2</b>	38	68	6,8	<b>38</b>
3	5	0,5	<b>3</b>	39	70	7,0	<b>39</b>
4	7	0,7	<b>4</b>	40	72	7,2	<b>40</b>
5	9	0,9	<b>5</b>	41	74	7,4	<b>41</b>
6	11	1,1	<b>6</b>	42	76	7,6	<b>42</b>
7	13	1,3	<b>7</b>	43	77	7,7	<b>43</b>
8	14	1,4	<b>8</b>	44	79	7,9	<b>44</b>
9	16	1,6	<b>9</b>	45	81	8,1	<b>45</b>
10	18	1,8	<b>10</b>	46	83	8,3	<b>46</b>
11	20	2,0	<b>11</b>	47	85	8,5	<b>47</b>
12	22	2,2	<b>12</b>	48	86	8,6	<b>48</b>
13	23	2,3	<b>13</b>	49	88	8,8	<b>49</b>
14	25	2,5	<b>14</b>	50	90	9,0	<b>50</b>
15	27	2,7	<b>15</b>	51	91	9,1	<b>51</b>
16	29	2,9	<b>16</b>	52	93	9,3	<b>52</b>
17	31	3,1	<b>17</b>	53	95	9,5	<b>53</b>
18	32	3,2	<b>18</b>	54	97	9,7	<b>54</b>
<b>19</b>	<b>34</b>	<b>3,4</b>	<b>19 *)</b>	55	99	9,9	<b>55</b>
20	36	3,6	<b>20</b>	56	100	10,0	<b>56</b>
21	38	3,8	<b>21</b>	57	102	10,2	<b>57</b>
22	40	4,0	<b>22</b>	58	104	10,4	<b>58</b>
23	41	4,1	<b>23</b>	59	106	10,6	<b>59</b>
24	43	4,3	<b>24</b>	60	107	10,7	<b>60</b>
25	45	4,5	<b>25</b>	61	109	10,9	<b>61</b>
26	47	4,7	<b>26</b>	62	111	11,1	<b>62</b>
27	49	4,9	<b>27</b>	63	113	11,3	<b>63</b>
28	50	5,0	<b>28</b>	64	115	11,5	<b>64</b>
29	52	5,2	<b>29</b>	65	116	11,6	<b>65</b>
30	54	5,4	<b>30</b>	66	118	11,8	<b>66</b>
31	56	5,6	<b>31</b>	67	120	12,0	<b>67</b>
32	58	5,8	<b>32</b>	68	122	12,2	<b>68</b>
33	59	5,9	<b>33</b>	69	124	12,4	<b>69</b>
34	61	6,1	<b>34</b>	70	125	12,5	<b>70</b>
35	63	6,3	<b>35</b>				

\*) заводская установка


# Устройство смягчения воды

## Загрузка регенерационной соли


Для регенерации используйте только чистые выварочные соли, преимущественно специальные, регенерационные соли, по возможности крупнозернистые с размером зерна около 1 - 4 мм. Запрещается использование солей другого назначения, например, пищевой соли, соли для скота или посыпки дорог. Эти соли могут содержать нерастворимые в воде примеси, которые могут стать причиной выхода из строя устройства смягчения воды!

**⚠ Случайное заполнение контейнера для регенерационной соли моющим средством всегда приводит к выходу из строя устройства смягчения воды!**

Перед каждым заполнением контейнера для регенерационной соли обязательно убедитесь в том, что у Вас в руках упаковка с солью.




- Откройте дверцу примерно на 45°. Это необходимо для удобной загрузки соли в контейнер.



- На контейнере для соли нажмите жёлтую кнопку затвора с символом ⇨ в направлении стрелок. Крышка контейнера откроется.
- Откиньте загрузочную воронку.

Контейнер запаса соли вмещает 1,4–2 кг соли в зависимости от её вида.



**⚠ Запрещается заливать воду в контейнер!**

Риск переполнения контейнера при наполнении его солью.

- Загружайте в контейнер столько соли, чтобы можно было без труда снова закрыть крышку. Не загружайте больше 2 кг соли.

При загрузке соли из контейнера может выплыснуться вода (солевой раствор).

- Очистите от остатков соли область загрузки и, в частности, уплотнитель. Однако **не** смывайте остатки соли проточной водой, поскольку это может привести к переполнению контейнера.

- Закройте контейнер.

**⚠ Если контейнер переполнен, не закрывайте его с применением силы.**

Если переполненный контейнер для соли закрыть с усилием, то его можно повредить.

Перед закрыванием удалите лишнюю соль из контейнера.

- После загрузки регенерационной соли запустите программу Полоскание.


Это позволит растворить, разбавить и вымыть имеющиеся остатки соли и перелившийся солевой раствор.

Выплеснувшийся солевой раствор и остатки соли, если их не смыть, могут стать причиной коррозионных повреждений.

# Устройство смягчения воды

## Индикатор недостатка соли

При низком уровне заполнения контейнера для соли Вам передается приглашение его заполнить с помощью следующего сообщения:



- Подтвердите сообщение с помощью кнопки **OK** и
- засыпьте регенерационную соль, как это описано выше.

Если указание появляется в первый раз, то в зависимости от установленной жесткости воды возможно еще одно следующее выполнение программы.

Если соляной раствор в устройстве смягчения воды израсходован, то на дисплее появляется соответствующее указание, и автомат для мойки блокируется для дальнейшего использования.

Блокировка прибора снимается через несколько секунд после того, как была загружена регенерационная соль.

## Тележки, корзины, модули и вставки

Автомат для мойки может оснащаться верхней и нижней корзинами или тележкой, которые, в свою очередь, оснащаются в зависимости от вида и формы обрабатываемого материала разнообразными вставками и модулями или могут заменяться специальными принадлежностями.

Принадлежности необходимо выбирать в соответствии с обрабатываемыми материалами.

Указания по отдельным областям применения представлены на следующих страницах, а также в инструкциях по эксплуатации тележек, корзин, модулей и вставок (если такие имеются).

Компания Miele предлагает ассортимент принадлежностей (тележки, корзины, модули, вставки), который подходит для всех областей применения, перечисленных в главе «Назначение прибора».

### Водоснабжение

Тележки и корзины с распылительными коромыслами, а также другие промывочные устройства имеют на своей задней стороне один или несколько соединительных штуцеров для подключения водоснабжения. Когда Вы задвигаете промывочные устройства в автомат для мойки, эти штуцеры подключаются на задней стенке моечной камеры к системе водоснабжения автомата для мойки. Благодаря закрытой дверце моечной камеры тележки и корзины находятся в правильной позиции. Свободные сопряжения на задней стенке моечной камеры закрываются заглушками.

### Тележки и корзины старых серий

Использование тележек и корзин старых серий в этом моечном автомате возможно только после согласования с компанией Miele. В частности, на тележки и корзины со штуцерами для подачи воды к распылительным коромыслам и инжекторным планкам нужно установить новые, измененные подключения для воды. Переоборудование проводится сервисной службой Miele и возможно только для определенных моделей.

 Монтаж соединительных штуцеров для водоснабжения тележек и корзин должен проводиться сервисной службой Miele. Неправильный монтаж при использовании тележек и корзин может стать причиной повреждений моечного автомата.

Переоборудованные тележки и корзины нельзя больше использовать в моечных автоматах старых серий.

## Особенности используемой техники

### Регулировка верхней корзины по высоте

Регулируемые по высоте верхние корзины переставляются на три уровня с шагом 2 см для возможности размещения обрабатываемого материала различной высоты.

Для перестановки корзины по высоте нужно передвинуть крепления с ходовыми роликами с обеих сторон верхней корзины, а также подключение для воды на задней стороне корзины. Каждое крепление ходовых роликов привернуто к верхней корзине двумя винтами. Стыковочный узел для воды состоит из следующих деталей:

- стальная панель с 2-мя отверстиями,
- соединительный штуцер из пластмассы и
- 6 винтов.

Верхние корзины переставляются только горизонтально. Они не рассчитаны на наклонную установку (одна сторона выше, другая - ниже).


При перестановке корзины по высоте изменяется высота возможной комплектации верхней и нижней корзины.

#### Для перестановки верхней корзины:

- Снимите верхнюю корзину, для чего выдвиньте ее вперед до упора и поднимите с направляющих полозьев.
- Отверните крепления роликов и стыковочный узел для воды.

**Верхняя корзина должна быть на...**


#### ...самом верхнем уровне:



- Передвиньте крепления роликов с обеих сторон в самую нижнюю позицию и плотно приверните их.
- Наложите стальную панель поверх отверстий трубки водоснабжения таким образом, чтобы закрыть нижнее отверстие. Плотно приверните стальную панель снизу с помощью 2-х винтов. Вставьте соединительный штуцер в верхнее отверстие стальной панели таким образом, чтобы закрыть среднее отверстие. Плотно приверните соединительный штуцер с помощью 4-х винтов.


## Особенности используемой техники

...среднем уровне:



- Передвиньте крепления роликов с обеих сторон в среднюю позицию и плотно приверните их.
- Наложите стальную панель поверх отверстий трубы водоснабжения таким образом, чтобы закрыть одно из внешних отверстий. Плотно приверните стальную панель сверху или снизу с помощью 2-х винтов. Вставьте соединительный штуцер в среднее отверстие стальной панели таким образом, чтобы закрыть внешнее отверстие. Плотно приверните соединительный штуцер с помощью 4-х винтов.

...самом нижнем уровне:



- Передвиньте крепления роликов с обеих сторон в самую верхнюю позицию и плотно приверните их.
  - Наложите стальную панель поверх отверстий трубы водоснабжения таким образом, чтобы закрыть одно из внешних отверстий. Плотно приверните стальную панель сверху или снизу с помощью 2-х винтов. Вставьте соединительный штуцер в среднее отверстие стальной панели таким образом, чтобы закрыть внешнее отверстие. Плотно приверните соединительный штуцер с помощью 4-х винтов.
- Установите верхнюю корзину снова на направляющие полозья и осторожно задвиньте ее, чтобы проверить правильность монтажа стыковочного узла для воды.

В завершение проверьте:

### Размещение обрабатываемого материала

 Обрабатывайте только тот материал, который своими изготавителями декларируется в качестве пригодного для машинной обработки, и учитывайте особые указания по его обработке.

Для надлежащей мойки внутренних полостей, в зависимости от обрабатываемого материала, требуются специальные форсунки, сопла или адаптеры. Эти и другие принадлежности Вы можете приобрести в компании Miele.

- Принципиально располагать обрабатываемый материал таким образом, чтобы все поверхности могли омываться водой. Только в этом случае он сможет стать чистым!
- Предметы обрабатываемого материала не должны быть уложены вплотную и взаимно перекрываться.
- Инструменты с полостями должны полностью омываться моющим раствором изнутри.
- При обработке инструментов с узкими длинными полостями должна быть обеспечена возможность промывания до их установки в моечное устройство или подключения этого устройства.
- Полье емкости следует устанавливать в соответствующие тележки, корзины, модули и вставки горлышком вниз, чтобы вода могла беспрепятственно поступать и вытекать через горлышко.
- Обрабатываемый материал с глубоким дном устанавливайте в как можно более наклонном положении, чтобы с него могла стекать вода.
- Высокие, узкие полые емкости размещайте по возможности в средней части корзины или тележки. Там они будут лучше омываться струями воды.
- Разборный обрабатываемый материал при возможности следует разобрать в соответствии с указаниями изготавителя и обрабатывать разобранные детали отдельно друг от друга.
- Легкий обрабатываемый материал предохраняйте защитной сеткой, например, А 6, или кладите мелкие предметы в специальный сетчатый лоток для мелких предметов, чтобы они не блокировали распылительные коромысла.
- Распылительные коромысла не должны быть заблокированы слишком высокими или выступающими вниз предметами.
- Стеклянный бой может привести к опасным травмам при загрузке и разгрузке. Обрабатываемый материал с осколками стекла не следует мыть в моечном автомате.

## Особенности используемой техники

- Никелированные и хромированные инструменты и инструменты из алюминия при определенных условиях пригодны для машинной обработки. Для этого требуются особые технологические условия.
- Для обрабатываемого материала полностью или частично изготовленного из пластмассы учитывать его максимальную термостойкость и выбирать либо соответствующую программу, либо настроить температуру в программе.

В зависимости от области применения и при известных условиях учитывайте дополнительные указания, приводимые в нижеследующих главах.

### Предварительная подготовка

- Опустошите емкости у всех обрабатываемых предметов (при необходимости с соблюдением соответствующих предписаний).
- Нерастворимые в воде остатки, такие как лаки, клеи, полимеры, удалите с помощью соответствующих растворителей.
- Обрабатываемый материал с остатками растворителей, содержащих хлор растворов или соляной кислоты перед помещением в автомат для мойки следует тщательно промыть водой, после чего дать воде полностью стечь.

 С предназначенными для мытья предметами в рабочую камеру не должны попадать остатки растворителей. На предметах могут содержаться лишь следы растворителя с температурой возгорания ниже 21 °C.

 В автомат для мойки не должны попадать растворы, содержащие хлор, особенно остатки соляной кислоты, а также средства, вызывающие коррозию металлов!

- Из чашек Петри удалите питательную среду (агар).
- Вытряхните остатки крови, выскребите запекшуюся кровь.
- При необходимости сполосните обрабатываемый материал в воде, чтобы избежать попадания в моечный автомат крупных загрязнений.
- Удалите тампоны, пробки, этикетки, остатки сургуча и т. п.
- Мелкие детали, такие как пробки и краны, осторожно уложите в подходящий контейнер для мелких деталей.

В некоторых случаях необходимо проверить, нужно ли предварительно удалить загрязнения, которые сложно или невозможно удалить в процессе машинной мойки (консистентные смазки, бумажные этикетки и т. д.), и которые могут оказывать влияние на результат обработки.

## **Особенности используемой техники**

---

При наличии предметов, которые заражены микробиологическим материалом, патогенными микроорганизмами, генномодифицированным материалом и т. д., следует решить, нужно ли их стерилизовать перед машинной обработкой.

### **Перед каждым запуском программы проверьте визуально:**

- Правильно ли размещен/подсоединен обрабатываемый материал с точки зрения технологии мойки?
- Соблюден ли приводимый пример загрузки?
- Проверить, доступны ли просветы/каналы у полых инструментов для моющего раствора?
- Чистые ли распылительные коромысла, и могут ли они свободно вращаться?
- Очищен ли комбинированный фильтр от грубых загрязнений? Удалить загрязнения, возможно, почистить комбинированный фильтр.
- Достаточно лиочно закреплены съемные модули, форсунки, сопла и специальные моечные устройства?
- Правильно ли подключены корзины и модули или тележка к системе водоснабжения?
- В достаточной ли мере заполнены контейнеры химическими вспомогательными средствами?

### **После завершения каждой программы проверьте:**

- Проверьте визуально результат обработки.
- Проверьте, все ли полые инструменты находятся на соответствующих соплах.

 Инструменты, которые во время обработки отсоединились от моечных устройств, должны пройти обработку еще раз.

- Проверьте, доступны ли просветы у полых инструментов.
- Проверьте, надежно ли соединены сопла и подключения с тележкой, корзиной или модулем.

### Обрабатываемый материал...

<b>...с широким горлом</b>	Обрабатываемый материал с широким горлом, например, химические стаканы, широкогорлые колбы Эрленмейера и чашки Петри, или цилиндрической формы, например, пробирки, может подвергаться мойке и ополаскиванию изнутри и снаружи с помощью вращающихся распылительных коромысел. Для этого обрабатываемый материал размещается в полные-, пол- или четверть-вставки, которые далее устанавливаются в пустую нижнюю корзину или верхнюю корзину с распылительным коромыслом.
<b>...с узким горлом</b>	Для обрабатываемого материала с узким горлышком, например, узкогорлых колб Эрленмейера, круглых колб, мензурок и пипеток, требуется инжекторная тележка или, соответственно, инжекторная корзина со специальными инжекторными модулями.

К инжекторным тележкам и модулям прилагаются отдельные инструкции по эксплуатации.

### При размещении учитывать:

- Чашки Петри или подобные емкости устанавливать в соответствующую вставку грязной стороной к середине.
- Пипетки устанавливать во вставки мундштуком вверх.
- Четверть-вставки следует размещать на расстоянии не менее 3 см от края верхней или нижней корзины.
- Четверть-вставки для пробирок размещайте вокруг центра так, чтобы углы верхней или нижней корзины оставались свободными.
- Чтобы избежать боя стекла, можно использовать защитные сетки.

## Химическая технология

В данной главе описаны частые причины возможных химических взаимодействий между загрязнениями, химическими средствами процессов и компонентами автомата для мойки, а также меры, которые необходимо принять в соответствующих случаях.

Данная глава содержит вспомогательную информацию. При возникновении непредвиденного взаимодействия или при наличии иных вопросов по этой теме обращайтесь в Miele.

Общие указания	
Последствия	Меры
Если эластомеры (уплотнения и шланги) и пластики автомата для мойки повреждены, например, вследствие набухания, усадки, затвердения, появления хрупкости в материалах и образования трещин, они не смогут выполнять свою функцию, что, как правило, приводит к потере герметичности.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Определите и устраните причины повреждений.</li></ul> <p>Также см. информацию по темам «Подаваемые химические средства процессов», «Нанесённые загрязнения» и «Реакция между химическими средствами процессов и загрязнениями» в этой главе.</p>
Сильное пенообразование во время выполнения программы отрицательно влияет на очистку и промывку обрабатываемого материала. Выступившая из моечной камеры пена может привести к повреждениям автомата для мойки. При пенообразовании процесс очистки не стандартизирован и не подтверждён.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Определите и устраните причины пенообразования.</li><li>- Для выявления пенообразования регулярно контролируйте процесс обработки.</li></ul> <p>Также см. информацию по темам «Подаваемые химические средства процессов», «Нанесённые загрязнения» и «Реакция между химическими средствами процессов и загрязнениями» в этой главе.</p>
Коррозия нержавеющей стали моечной камеры и принадлежностей может проявляться по-разному: <ul style="list-style-type: none"><li>- образование ржавчины (красные пятна/изменение цвета)</li><li>- чёрные пятна/изменение цвета</li><li>- белые пятна/изменение цвета (гладкая растрескавшаяся поверхность)</li></ul> Точечная коррозия может привести к потере герметичности автомата для мойки. В зависимости от вида применения коррозия может отрицательно влиять на результат очистки и промывки (лабораторная аналитика) или вызывать коррозию обрабатываемого материала (нержавеющая сталь).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Необходимо определить и устранить причины коррозии.</li></ul> <p>Также в этой главе см. информацию по темам «Подаваемые химические средства процесса», «Нанесённые загрязнения» и «Реакция между химическими средствами и загрязнениями».</p>

Подаваемые химические средства процессов	
Последствия	Меры
Составные части химических средств процессов оказывают сильное влияние на срок службы и функциональность (производительность) систем дозирования.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Соблюдайте указания и рекомендации производителей химических средств процессов.</li> <li>- Регулярно проводите визуальный осмотр систем дозирования (всасывающая трубка, шланги, дозирующие ёмкости и пр.) на предмет повреждений.</li> <li>- Регулярно проверяйте производительность систем дозирования.</li> <li>- Соблюдайте циклы техобслуживания.</li> <li>- Свяжитесь с Miele.</li> </ul>
Химические средства процессов могут повреждать эластомеры и пластик автомата для мойки и принадлежностей.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Соблюдайте указания и рекомендации производителей химических средств процессов.</li> <li>- Регулярно проводите визуальный осмотр всех доступных эластомеров и пластиков на предмет повреждений.</li> </ul>
Перекись водорода может выделять большой объём кислорода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Используйте только проверенные методы.</li> <li>- Для перекиси водорода температура очистки должна быть ниже 70 °C.</li> <li>- Свяжитесь с Miele.</li> </ul>
<p>Следующие химические средства процессов могут привести к сильному пенообразованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чистящие средства и ополаскиватели с содержанием тензида</li> </ul> <p>Пена может образовываться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в программном блоке, в котором дозируются химические вещества процессов</li> <li>- при перемещении в следующий программный блок</li> <li>- при дозировании ополаскивателя вследствие перемещения в следующую программу</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Параметры процесса программы очистки, например температура дозирования, концентрация и т. п., должны устанавливаться таким образом, чтобы весь процесс сопровождался низким пенообразованием/отсутствием пены.</li> <li>- Соблюдайте указания производителей химических средств процессов.</li> </ul>

# Химическая технология

Подаваемые химические средства процессов	
Последствия	Меры
<p>Пеногасители, особенно на основе силикона, могут привести к следующим последствиям:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- появление отложений в моечной камере</li><li>- появление отложений на обрабатываемом материале</li><li>- повреждение элементов автомата для мойки, изготовленных из эластомеров и пластмасс</li><li>- агрессивное воздействие на определённые виды пластика (например, поликарбонат, оргстекло и т. п.) обрабатываемого материала</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Используйте пеногасители только в исключительных случаях или при их абсолютной необходимости.</li><li>- Периодическая чистка моечной камеры и принадлежностей без обрабатываемого материала и пеногасителя в программе Органика.</li><li>- Свяжитесь с Miele.</li></ul>
Нанесённые загрязнения	
Последствия	Меры
<p>Следующие вещества могут повреждать эластомеры (шланги и уплотнения) и пластиковые элементы автомата для мойки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- масла, воск, ароматические и ненасыщенные углеводороды,</li><li>- смягчители</li><li>- косметические средства, средства для ухода и гигиены, например кремы (аналитика, розлив)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- В зависимости от использования автомата для мойки периодически проприрайте нижнее уплотнение дверцы безворсовой салфеткой или губкой. Периодически очищайте моечную камеру и принадлежности без обрабатываемого материала в программе Органика.</li><li>- Для обработки предметов используйте Программа Масло или специальную программу с дозированием очистителей, содержащих поверхностно-активные вещества.</li></ul>
<p>Следующие вещества могут привести к сильному пенообразованию во время очистки и промывания:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- средства для обработки, например дезинфицирующие, средства ополаскивания и т. д.</li><li>- реагенты для анализов, например, для пластин с микротитрами</li><li>- косметические средства, средства для ухода и гигиены, например шампуни и кремы (аналитика, розлив)</li><li>- общие пеноактивные вещества, например тензиды</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Обрабатываемый материал необходимо предварительно промыть или ополоснуть достаточным количеством воды.</li><li>- Выберите программу очистки с быстрым однократным или многократным предварительным ополаскиванием холодной или горячей водой.</li><li>- Добавление пеногасителя с учётом вида использования, по возможности без силиконовых масел.</li></ul>

<b>Нанесённые загрязнения</b>	
<b>Последствия</b>	<b>Меры</b>
<p>Следующие вещества могут привести к коррозии нержавеющей стали моечной камеры и принадлежностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соляная кислота</li> <li>- прочие вещества с содержанием хлоридов, например хлорид натрия и т. п.</li> <li>- концентрированная серная кислота</li> <li>- хромовая кислота</li> <li>- железная стружка и частицы железа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обрабатываемый материал необходимо предварительно промыть или ополоснуть достаточным количеством воды.</li> <li>- Только в подсушенном состоянии (без капель) устанавливайте обрабатываемый материал на тележки, корзины, модули и вставки и по возможности сразу же после размещения материала в моечной камере запустите программу обработки.</li> </ul>
<b>Реакции между химическими средствами процессов и загрязнениями</b>	
<b>Последствия</b>	<b>Меры</b>
<p>Натуральные масла и жиры могут омыляться щелочными химическими средствами процессов. При этом возможно сильное пенообразование.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Используйте Программа Масло.</li> <li>- Для предварительного ополаскивания используйте специальную программу с дозированием очистителей с содержанием поверхностно-активных веществ (рН-нейтральных).</li> <li>- Добавление пеногасителя с учётом вида использования, по возможности без силиконовых масел.</li> </ul>
<p>Загрязнения, содержащие высокую концентрацию белка, например кровь, вместе со щелочными химическими средствами процессов могут привести к сильному пенообразованию.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Выберите программу очистки с быстрым однократным или многократным предварительным ополаскиванием холодной водой.</li> </ul>
<p>Недрагоценные металлы, например алюминий, магний, цинк, вместе с кислыми или щелочными химическими средствами процессов выделяют водород (образование гремучего газа).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Соблюдайте указания производителей химических средств процессов.</li> </ul>

## Загрузка и дозирование химических средств

 Опасность для здоровья вследствие использования неподходящих химических средств.

Использование неподходящих химических средств, как правило, не ведёт к желаемому результату обработки и может стать причиной травм персонала и повреждений оборудования.

Используйте только специальные химические средства для моющих автоматов, следуйте рекомендациям по применению соответствующих производителей.

Неукоснительно соблюдайте их указания по токсикологически безопасным остаткам.

 Опасность для здоровья вследствие использования химических средств процессов.

Химические средства процессов могут быть частично ёдкими и раздражающими веществами.

При обращении с химическими веществами процессов соблюдайте действующие предписания по технике безопасности, а также информацию, которую приводит производитель химических средств в паспорте безопасности.

Примите все защитные меры, указанные производителем химических средств процессов, например, носите защитные очки и перчатки.

Информацию о том, какое химическое средство процессов необходимо, можно запросить в Miele.

Высоковязкие (вязкотекущие) химические средства процессов могут ухудшить работу системы контроля дозирования и привести к неточностям в измерениях. В этом случае обратитесь в сервисную службу Miele и уточните, какие меры предпринять.

## Дозирующие системы

Автомат для мойки оснащен несколькими внутренними дозирующими системами для химических средств:

- Нейтрализующее средство  
Дозирование осуществляется с помощью всасывающей трубы.

Для моющих средств в зависимости от вариант оснащения

- контейнер для порошкообразного моющего средства //\\ в дверце
- или
- встроенная система дозирования для жидкого моющего средства Дозирование производится через всасывающую трубку.

### Маркировка всасывающих трубок

Жидкие химические средства процессов подаются из внешних контейнеров через всасывающие трубы. Цветовая маркировка всасывающих трубок облегчает идентификацию средства в контейнере.

Miele использует и рекомендует:

- синий        для моющего средства
- красный      для нейтрализующего средства
- зелёный      для химического дезинфицирующего средства или дополнительного (второго) моющего средства
- белый        для химического средства с содержанием кислоты
- жёлтый        для независимой маркировки

## DOS-модули

При варианте оснащения с дозирующим контейнером для порошкообразного моющего средства //\\ в дверце можно установить до двух дополнительных внешних дозирующих модулей (модулей DOS) для жидких химических средств процессов.

В случае варианта со встроенной системой дозирования для жидких моющих средств можно подключать дополнительный внешний модуль DOS для жидких химических средств процессов.

Установка DOS-модулей осуществляется сервисной службой Miele или соответственно авторизованной службой. Внутренняя система дозирования прибора дооснащению не подлежит.


# Загрузка и дозирование химических средств

## Подключение DOS-модулей

К DOS-модулям прилагаются собственные инструкции по монтажу.

**⚠ Перед монтажом DOS-модулей обязательно сверьте параметры подключения (напряжение и частота) на типовых табличках модулей с параметрами подключения на типовой табличке Вашего прибора. Эти параметры должны совпадать во избежание повреждения модулей. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.**

### 2 подключения DOS-модулей    1 подключение DOS-модуля



- ① Подключение электропитания DOS 1 для моющих средств.
- ② Подключение электропитания DOS 4, ополаскиватель.
- ③ Подключения дозирующих шлангов.

- Подключите электропитание.
- Для монтажа дозирующих шлангов необходимо ослабить шланговый хомут на свободном штуцере для подключения и снять защитный колпачок.
- Насадите дозирующий шланг на штуцер для подключения и закрепите шланг с помощью шлангового хомута.

Неиспользуемые подключения для дозирующих шлангов должны быть закрыты защитными колпачками, чтобы из них не вытекал моющий раствор.

## Дозирование жидкких средств

Настройка концентрации дозирования описывается в главе «Расширенные указания/Дозирующие системы».

## Нейтрализующее средство


Нейтрализующее средство (рН-реакция: кислая) действует таким образом, что остатки щелочного моющего средства на поверхности обрабатываемого материала будут нейтрализованы.

Нейтрализующее средство автоматически дозируется на программном этапе Промежут. полоск. после основной мойки (см. «Таблицы программ»). Для этого канистра со средством должна быть заполнена, а из системы дозирования должен быть удален воздух.

В программе Анерганика дополнительно дозируется нейтрализующее средство для предварительной мойки в кислой среде.

### Добавление нейтрализующего средства

- Поставьте канистру для нейтрализующего средства (красная маркировка) на открытую дверцу моечной камеры или на подставку, которая невосприимчива к химическому воздействию и которую легко чистить.
- Снимите крышку с канистры и извлеките всасывающую трубку. Положите всасывающую трубку на открытую дверцу моечной камеры.
- Замените пустую канистру полной.




- Вставьте всасывающую трубку в отверстие канистры и нажмите на крышку до фиксации. Обращайте внимание на цветную маркировку трубы.
- Передвигая всасывающую трубку, подгоните её по высоте канистры таким образом, чтобы она достигала дна канистры.
- Тщательно вытрите химическое средство, если оно расплескалось.
- Поставьте контейнер на пол рядом с моечным автоматом или в соседний шкаф. Контейнер нельзя ставить на автомат или над автоматом. Обратите внимание на то, чтобы дозирующий шланг не был перегнут или защемлен.
- В заключение из дозирующей системы нужно удалить воздух (см. главу «Установки / Удаление воздуха DOS»).

## Загрузка и дозирование химических средств

**Контроль расхода** Регулярно контролируйте расход средства по его уровню в канистре и своевременно меняйте канистру, чтобы не допустить полного опустошения дозирующей системы.

**Индикатор нехватки** При низком уровне нейтрализующего средства в канистре на дисплее появляется сообщение заполнить дозирующую систему DOS3.



- Подтвердите сообщение с помощью кнопки *OK* и
- добавьте нейтрализующее средство, как это описано далее.

Если запас средства израсходован, то автомат для мойки блокируется для дальнейшей эксплуатации.

Блокировка снова снимается после замены канистры.

**Дозирование нейтрализующего средства** Настройка концентрации дозирования описывается в главе «Расширенные указания/Дозирующие системы».

## Моющее средство

 Повреждения из-за использования неподходящих моющих средств.

Использование неподходящих моющих средств, например моющих средств для бытовой посудомоечной машины, не приводит к ожидаемому результату обработки.

Пользуйтесь исключительно моющими средствами для моечных автоматов.

Автоматы для мойки со встроенной системой дозирования для жидкых моющих средств рассчитаны только на эксплуатацию с использованием жидкого моющего средства. Жидкое моющее средство дозируется из внешнего контейнера через всасывающую трубку.

Если у автомата для мойки на дверце дозирующего контейнера для порошкообразного моющего средства изображён символ , то возможна эксплуатация с использованием жидкого и порошкообразных моющих средств.

Дозирование жидкого моющего средства в этом случае осуществляется через модуль DOS, которым можно доукомплектовать автомат для мойки в любое время, обратившись в сервисную службу Miele.

Miele рекомендует отдавать предпочтение жидким моющим средствам.

При выборе моющего средства по экологическим причинам следует всегда учитывать следующие критерии.

- Какая щёлочность средства понадобится для устранения проблемы?
- Необходимы ли в составе средства энзимы для удаления протеинов, и настроена ли для этого программа?
- Тензиды особенно необходимы для диспергирования и эмульгирования?
- Требуется ли моющее средство с активным хлором в составе или можно использовать моющее средство без активного хлора?

## Загрузка и дозирование химических средств

**⚠** Хлорсодержащие моющие средства могут повредить элементы аппарата для мойки, изготовленные из пластмасс и эластомеров.

Если необходимо дозирование хлорсодержащих моющих средств, то для этапов обработки с дозированием моющего средства рекомендуется максимальная температура 75 °C (см. «Обзор программ»).


В моечных автоматах, устойчивых к масляным и жировым загрязнениям благодаря специальным маслостойким эластомерам (вариант с завода), моющие средства, содержащие хлор, использоваться не должны!

Особые загрязнения, в зависимости от их вида, требуют других составов моющих средств и добавок к ним. В таких случаях обращайтесь за консультацией в сервисную службу Miele.

### Добавление жидкого моющего средства

Жидкое моющее средство подаётся из внешнего контейнера, например канистры.

- Поставьте контейнер с жидким моющим средством (синяя маркировка) на открытую дверцу моечной камеры или на нечувствительную, легко моющуюся подставку.
- Снимите крышку с канистры и извлеките всасывающую трубку. Положите всасывающую трубку на открытую дверцу моечной камеры.
- Замените пустую канистру полной.



- Вставьте всасывающую трубку в отверстие канистры и нажмите на крышку до фиксации. Обращайте внимание на цветную маркировку трубы.
- Передвигая всасывающую трубку, подгоните её по высоте канистры таким образом, чтобы она достигала дна канистры.
- Тщательно вытрите химическое средство, если оно расплескалось.
- Поставьте контейнер на пол рядом с моечным автоматом или в соседний шкаф. Контейнер нельзя ставить на автомат или над автоматом. Обратите внимание на то, чтобы дозирующий шланг не был перегнут или защемлен.

## Загрузка и дозирование химических средств


- В заключение из дозирующей системы нужно удалить воздух (см. главу «Установки ¶/Удаление воздуха DOS»).

### Контроль расхода

Регулярно контролируйте расход средства по его уровню в канистре и своевременно меняйте канистру, чтобы не допустить полного опустошения дозирующей системы.

### Индикатор нехватки

При низком уровне жидкого моющего средства в канистре на дисплее появляется сообщение заполнить канистру DOS1.



- Подтвердите сообщение с помощью кнопки **OK** и
- добавьте жидкое моющее средство, как это описано далее.

Если запас жидкого моющего средства израсходован, то автомат для мойки блокируется для дальнейшей эксплуатации. Блокировка снова снимается после заполнения канистры.

### Дозирование жидкого моющего средства

Настройка концентрации дозирования описывается в главе «Расширенные указания/Дозирующие системы».

# Загрузка и дозирование химических средств


## Дозирование порошкообразного моющего средства

**⚠ Избегайте попадания порошкообразного моющего средства в органы дыхания!**

Попадание химических средств процессов в дыхательные пути может вызвать раздражение в горле и полости рта или привести к удушью.

Дозирование порошкообразного моющего средства разрешено только в том случае, если на внутренней стороне соответствующего дозирующего контейнера имеется символ

- Перед запуском программы наполните порошкообразным моющим средством контейнер с символом //\\, исключение: программы Полоскание и Слив.



- На дозирующем контейнере нажмите жёлтую кнопку затвора с символом //\\.


Сбоку откроется крышка контейнера. После выполнения программы крышка контейнера уже открыта.

Метка уровня наполнения в контейнере для порошка при полностью открытой дверце показывает заполняемый объём в миллилитрах (мл). Ячейка вмещает около 60 мл моющего средства. Данные в миллилитрах примерно соответствуют данным дозировки распространённых моющих порошков в граммах (г), при этом возможны отклонения из-за разницы их объёмной плотности.


### Пример дозирования:

на этапе программы «Очистка» поступает ок. 10,5 л воды. При концентрации моющего средства ок. 3 г/л это соответствует ок. 30 г моющего средства. Обращайте внимание на то, что указания производителя могут отличаться!

## Загрузка и дозирование химических средств



■ Наполните ячейку контейнера моющим средством.



■ После этого закройте крышку контейнера.

**⚠** После каждого завершения программы проверяйте, полностью ли растворилось моющее средство.

Если этого не произошло, выполнение программы нужно повторить.

Проверьте, не помешала ли какая-либо заслонка промыванию дозирующего контейнера, и заново разложите обрабатываемый материал.

Омывательное сопло A 802

Омывательное сопло A 802 вымывает порошкообразное моющее средство во время обработки из дозирующего устройства порошкообразных средств.

Если верхняя корзина устанавливается одновременно с двумя модулями в нижней корзине, то необходимо установить омывательное сопло A 802 для порошкового моющего средства. Монтаж описан в инструкциях по эксплуатации модулей.


## Выбор программы

### Кнопки выбора программ

- При помощи кнопки выбора программ выберите нужную программу **1**, **2** или **3**.

### Список программ

- Нажмите кнопку 
- с помощью кнопок со стрелками  $\wedge$  и  $\vee$  выберите программу и подтвердите выбор кнопкой **OK**.



Загорится светодиод выбранной кнопки, а на дисплее отобразится соответствующая программа. Также начнёт мигать светодиод кнопки *Start/Stop* (Старт/Стоп).

Описанным способом можно в любой момент до запуска выбрать другую программу. После запуска программы выбор программ блокируется.

В конце инструкции по эксплуатации в главе «Обзор программ» описаны программы и области их применения.

Выбирайте программу в зависимости от вида обрабатываемого материала, степени и вида его загрязнённости и аспектов предотвращения распространения инфекции.

## Запуск программы

- Закройте дверцу.

Если дверца закрыта, то загорается светодиод в кнопочном поле .

- Нажмите кнопку *Start/Stop* (Старт/Стоп).

Светодиод в кнопочном поле *Start/Stop* (Старт/Стоп) начинает светиться непрерывно, а светодиод в поле  гаснет.

### Запуск программы через функцию «Отсрочка старта»


Существует возможность задержать запуск программы, например, для использования выгодного ночного тарифа на электроэнергию или для промывания моющей камеры для использования на следующий день. Исходя из запрограммированного текущего времени, время отсрочки запуска можно установить с точностью до минуты в диапазоне от 1 минуты до 24 часов (см. главу «Установки /Текущее время»).

Для возможности использовать функцию отсрочки старта её нужно активировать (см. главу «Установки /Отсрочка старта»).

Продолжительное подсушивание может ухудшить результат обработки. Кроме того, возрастает риск появления коррозии для инструментов из нержавеющей стали.

## Установка времени запуска

- Выберите программу.
- Перед запуском программы нажмите кнопку **OK**.



- Установите с помощью кнопок со стрелками  $\wedge$  (выше)  $\vee$  (ниже) часы и подтвердите ввод кнопкой **OK**.


После подтверждения кнопкой **OK** автоматически выделяется следующая позиция для ввода. Возврат обратно невозможен. При ошибочном вводе процесс следует прервать с помощью кнопки  $\leftarrow$  и повторить заново.

- Установите с помощью кнопок со стрелками  $\wedge$  (выше) и  $\vee$  (ниже) минуты и сохраните ввод кнопкой **OK**.

Время запуска сохранено в памяти и может быть изменено в соответствии с описанием в любое время до активирования функции отсрочки старта.

## Активирование функции «Отсрочка старта»

- Функция отсрочки старта активируется с помощью кнопки **Start/Stop** (Старт/Стоп).



После этого на дисплее появится выбранная программа с установленным временем запуска. Если активирована функция автоматического выключения (см. главу «Расширенные указания/Отключение через»), то по истечении установленного времени автомат для мойки выключается до запуска программы.

## Выключение функции «Отсрочка старта»

- Нажмите кнопку  $\leftarrow$  или выключите автомат для мойки с помощью кнопки  $\odot$ .

## Эксплуатация

---

**Поддержка сушки** Дополнительная функция «Поддержка сушки» («Сушка») ускоряет процесс сушки в конце программы.

По завершении программы при активированной поддержке сушки замок «Комфорт» открывает дверь настолько, чтобы через щель мог отводиться водяной пар из моечной камеры. Обрабатываемый материал высыхает (пассивно) за счёт остаточного тепла в моечной камере.

По желанию поддержку сушки можно задавать предварительно для всех программ, имеющих фазу сушки или подключать/отключать дополнительно при каждом выборе программы (см. главу «Установки /Сушка»).

Выбор или отмена функции поддержки сушки осуществляется перед запуском программы нажатием кнопки . Светодиод на кнопочной панели указывает, включена или выключена дополнительная функция. Кроме того, можно изменять продолжительность сушки для программы.


При активированной функции «Поддержка сушки» время выполнения программы увеличивается примерно на 2 минуты.

Выбор и отмена поддержки сушки

- Выберите программу.
- Перед запуском программы нажмите кнопку . Светодиод на кнопочной панели указывает, включена или выключена поддержка сушки.

## Индикация выполнения программы

После запуска программы за процессом ее выполнения можно проследить с помощью трехстрочной индикации на дисплее.



### Верхняя строка

- Название программы.

### Средняя строка

С помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$  можно запросить следующие параметры:

- текущий этап программы, например, Основная очистка 1,
- фактическая или заданная температура  
(в зависимости от запрограммированной индикации, см. главу «Расширенные указания/Индикация на дисплее: температура»),
- $A_0$ -параметр,
- номер цикла,

### Нижняя строка

- оставшееся время (в часах; менее одного часа - в минутах).

## Завершение программы

Программа завершается правильно тогда, когда на дисплей выводятся следующие параметры и сообщение:

### Верхняя строка

- Название программы.

### Средняя строка

Попеременно:

- параметр выполнен/не выполнен,
- $A_0$ -параметр,
- номер цикла,

### Нижняя строка

- программа окончена.

Кроме того, гаснет светодиод в кнопочном поле *Старт/Стоп*, начинает мигать светодиод в кнопочном поле *OK*. При заводской настройке в течение примерно 10 секунд дополнительно звучит звуковой сигнал (см. главу «Установки Громкость звука»).

## Прерывание программы

В заводской конфигурации возможность прерывать исполнение программ в ходе эксплуатации заблокирована. При необходимости данную функцию может разблокировать сервисная служба Miele.


Уже начавшую выполняться программу следует прерывать только в вынужденных случаях, например, когда обрабатываемый материал сильно перемещается в рабочей камере.

 Будьте осторожны при открывании дверцы!


Обрабатываемый материал может быть горячим. Существует опасность ошпаривания, ожога или получения химического ожога.

- Нажмите кнопку .

После этого система спросит Вас, хотите ли Вы открыть дверцу. Если к этому моменту температура в моечной камере превышает 60 °C, то перед этим еще следует подтвердить следующее сообщение:




- Подтвердите сообщение с помощью OK.



- Выберите с помощью кнопок со стрелкой  и  опцию да.
- Нажатием кнопки OK Вы прервете выполнение программы.

При выборе варианта да выполнение программы прерывается, а дверца открывается. Для этого на дисплее появляется, напр., следующее сообщение:



- Разместите обрабатываемые предметы более устойчиво и закройте дверцу.

Выполнение программы продолжится, начиная с момента прерывания. Любое прерывание программы фиксируется в протоколе загрузки.

Если в течение нескольких секунд не происходит никакого ввода или процесс ввода отменяется с помощью кнопки ↵, то дисплей переключается обратно на индикацию выполнения программы. Выполнение программы не будет прервано.

## Прерывание программы

⚠ В случае прерывания программы обрабатываемый материал подлежит повторной обработке.

⚠ Будьте осторожны при открывании дверцы! Обрабатываемый материал может быть горячим. Существует опасность ошпаривания, ожога или получения химического ожога.

### Прерывание из-за неполадки


Выполнение программы преждевременно прерывается, и на дисплей выдается сообщение об ошибке.

В зависимости от причины необходимо принять соответствующие меры по устранению неисправности (см. главу «Помощь при неполадках»).

### Прерывание вручную

Уже начавшую выполняться программу следует прерывать только в экстренных случаях, например, когда обрабатываемый материал сильно перемещается в рабочей камере.

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку *Старт/Стоп*, пока индикация на экране дисплея не примет следующий вид:



- Выберите с помощью кнопок со стрелкой ⌈ и ⌋ опцию да.
- Нажатием кнопки *OK* Вы прервете программу. При известных условиях нужно еще ввести ПИН-код (см. главу «Расширенные указания/Код»).

Если в течение нескольких секунд не происходит никакого ввода или процесс ввода отменяется с помощью кнопки ↵, то дисплей переключается обратно на индикацию выполнения программы.

### Запуск программы заново

- Перед новым запуском программы проверьте, нужно ли еще досыпать порошкообразного моющего средства.
- Снова запустите выполнение программы или выберите новую программу.


## Системные сообщения

После включения автомата для мойки или после выполнения программы на дисплее может отображаться ряд системных сообщений. Они могут указывать, например, на низкий уровень заполнения контейнеров или необходимость мер технического обслуживания.

### Чистка комбинированного фильтра

Фильтры в моечной камере подлежат ежедневной проверке и регулярной очистке, см. главу «Содержание в исправности/Очистка фильтров в моечной камере».


Для этого в системе управления можно активировать счётчик, через регулярные интервалы напоминающий о необходимости очистки.



- Почистите фильтры в соответствии с данными в главе «Содержание в исправности».

### Сброс счетчика

Счетчик интервала между мойками можно сбросить только когда одна мойка была проведена.



- да

Производится сброс счетчика.

- нет

Показание счетчика остается без изменения.

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$  и подтвердите выбор с помощью кнопки *OK*.

### Низкие уровни наполнения

При низком уровне заполнения в одном из контейнеров, например для химических средств или соли, появится сообщение с требованием заполнить его.



- Подтвердите сообщение кнопкой *OK* и заполните соответствующий контейнер. Следуйте при этом указаниям в главах «Добавление и дозирование химических средств» или «Устройство смягчения воды».

### Контроль давления мойки и распылительных коромысел

Автомат для мойки оснащен датчиком для контроля давления мойки, чтобы, например, иметь возможность распознавать колебания давления из-за неправильной загрузки или наличия пены в контуре циркуляции воды. На заводе контроль давления мойки подключен в программы на этапах мойки «Мойка» и «Окончательное ополаскивание».

Результат контроля давления мойки протоколируется в рамках протокола параметров процесса.

Дополнительно можно контролировать скорость вращения распылительных коромысел, чтобы вовремя распознавать, например, блокировку вращения из-за неправильной загрузки или наличия пены в контуре циркуляции воды. Контроль скорости вращения распылительных коромысел можно включить и выключить с помощью программных установок.

Другие установки для контроля давления мойки и вращения распылительных коромысел можно выполнить с помощью сервисной службы Miele.

Ниже приводится структура меню Установки . Меню охватывает все важные функции для обеспечения повседневной работы.

В обзоре структуры рядом со всеми опциями, которые можно установить на длительный срок, приводятся клетки . Заводские настройки отмечены галочками  в клетках. О том, как Вы можете выполнять установки, описывается после обзора структуры.

### Установки

- ▶ Отсрочка старта
  - ▶ нет
  - ▶ да
- ▶ Сушка
  - ▶ нет
  - ▶ да
- ▶ Удал. воздуха DOS
  - ▶ DOS\_
- ▶ Язык 
  - ▶ deutsch
  - ▶ english (GB)
  - ▶ ...
- ▶ Текущее время
  - ▶ установить
  - ▶ Индикация
    - ▶ вкл
    - ▶ Включить на 60 сек.
    - ▶ Без индикации
- ▶ Формат времени
  - ▶ 12 часов
  - ▶ 24 часа
- ▶ Громкость
  - ▶ Сигнал кнопок
  - ▶ Звуковые сигналы
    - ▶ Оконч. программы
    - ▶ Указание

## Отсрочка старта


Для возможности использования функции отсрочки старта ее нужно активировать.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡'

► Установки 

► Отсрочка старта



- нет

Функция отсрочки старта выключена.

- да

Функция отсрочки старта активирована и может использоваться для всех программ.

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой ^ и v.

- Сохраните установку с помощью кнопки OK.

## Сушка (поддержка сушки)

Для всех программ, имеющих фазу сушки в конце программы, можно предварительно установить функцию сушки или отключить ее (см. таблицы программ).

Дополнительная функция «Поддержка сушки» («Сушка») ускоряет процесс сушки в конце программы.

По завершении программы при активированной поддержке сушки замок «Комфорт» открывает дверь настолько, чтобы через щель мог отводиться водяной пар из моечной камеры. Обрабатываемый материал высыхает (пассивно) за счёт остаточного тепла в моечной камере.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка  $\equiv$

► Установки

► Сушка



- нет

Функция сушки автоматически отключается при каждом выборе программы.

- да

Функция сушки автоматически активируется при каждом выборе программы. При активированной сушке увеличивается продолжительность выполнения программы.

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$ .

- Сохраните установку с помощью кнопки **OK**.

## Удаление воздуха в DOS

Дозирующие системы для жидких химических средств могут надежно работать только тогда, когда в системе отсутствует воздух.

Из дозирующей системы следует удалить воздух, если

- дозирующая система будет использоваться в первый раз,
- контейнер был заменен,
- из дозирующей системы была откачана вся жидкость.

Перед удалением воздуха убедитесь, что канистры для химических средств заполнены, и всасывающие трубы плотно прикручены к канистрам. Нельзя удалять воздух одновременно из нескольких дозирующих систем.


■ Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка 

▶ Установки 

▶ Удал. воздуха DOS


▶ DOS... (название дозирующей системы)



Автоматическое удаление воздуха запускается с выбором дозирующей системы. Однажды запустившийся процесс автоматического удаления воздуха уже нельзя будет прервать.

- Выберите дозирующую систему с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$ .
- Запустите процесс удаления воздуха с помощью кнопки **OK**.

Процесс автоматического удаления воздуха успешно завершен, если на экран дисплея выдается следующее сообщение:



## Язык


Установленный язык требуется для индикации на дисплее.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка 

- ▶ Установки 
- ▶ Язык 

Символ флагка  за пунктами меню Установки  и Язык  служит ориентиром в случае, если установлен незнакомый пользователю язык.



На дисплее выводится список всех загруженных языков. Выбранный язык отмечен галочкой .

На заводе предварительно установлен немецкий язык deutsch.

- Выберите нужный язык кнопками со стрелками  и .
- Сохраните установку нажатием кнопки .

После этого язык дисплея изменится на выбранный язык.

## Текущее время

Дата требуется, в частности, для протоколирования параметров процесса, функции отсрочки старта, журнала эксплуатации и для индикации на дисплее. Ввести нужно формат представления текущего времени и собственно текущее время.

Здесь отсутствует автоматический переход с летнего времени на зимнее время и обратно.

При необходимости Вы можете выполнить этот переход самостоятельно.


### Выбор формата текущего времени

Затем следует установка формата представления текущего времени на дисплее.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка 

- ▶ Установки 
- ▶ Текущее время
- ▶ Формат времени



- 12 часов

Представление текущего времени 12-ти часовым формате (am/pm).

- 24 часа

Представление текущего времени в 24-х часовом формате.

- Выберите нужный формат с помощью кнопок со стрелкой ^ и v.

- Сохраните установку с помощью кнопки OK.

## Установки


### Установка текущего времени

Текущее время устанавливается в выбранном формате.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка  $\triangleright \equiv$

- ▶ Установки
- ▶ Текущее время
- ▶ установить



- Установите с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  (выше)  $\vee$  (ниже) часы и подтвердите установку с помощью кнопки  $OK$ .

После подтверждения кнопкой  $OK$  маркировка автоматически перескакивает дальше к следующей позиции для ввода. Возврат обратно невозможен. При ошибочном вводе процесс следует прервать с помощью кнопки  $\leftarrow$  и повторить заново.

- Установите с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  (выше) и  $\vee$  (ниже) минуты и сохраните текущее время с помощью кнопки  $OK$ .

При последнем нажатии кнопки  $OK$  текущее время сохраняется в памяти прибора.

**Индикация**

При необходимости моечный автомат при паузах в работе можно оставлять в состоянии готовности к работе.


- Для этого нужно выбрать опцию индикации текущего времени.
- Кроме того, в пункте «Расширенные указания/Отключ. через» должно быть активировано автоматическое отключение и установлено время ожидания.

По истечении установленного времени ожидания моечный автомат переводится в режим готовности к работе. При готовности к работе моечный автомат остается включенным и на дисплей выводится текущее время. Нажатием любой кнопки моечный автомат активируется повторно.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка 

- ▶ Установки 
- ▶ Текущее время
- ▶ Индикация



- Вкл

После завершения времени ожидания моечный автомат переводится в режим готовности к работе на длительное время, и на дисплее отображается текущее время.

- Включить на 60 сек.

По истечении установленного времени ожидания моечный автомат переводится в режим готовности к работе на 60 секунд. На срок готовности к работе на дисплее отображается текущее время. По истечении 60 секунд моечный автомат отключается.

- Без индикации

По истечении времени ожидания моечный автомат отключается. Текущее время не отображается на дисплее.

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  и .

- Сохраните установку с помощью кнопки **OK**.

## Громкость звука


Встроенный в панель управления акустический сигнализатор, так называемый «зуммер», может подавать звуковые сообщения в следующих ситуациях:

- Нажатие кнопок управления (звук от кнопок)
  - Завершение программы
  - Системные сообщения (указания)
- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡'

► Установки

► Громкость



- Звуковые сигналы

Установка громкости звучания зуммера при завершении программы и при системных сообщениях (указаниях).


- Сигнал кнопок

Установка громкости звучания зуммера при нажатии кнопок управления.

■ Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой ^ и ^.

■ Подтвердите выбор с помощью OK.

После выбора опции Сигнал кнопок Вы можете сразу настроить громкость звука. При выборе опции Звуковые сигналы Вы должны сначала определить, для какого сигнала, Указание или Оконч. программы, Вы хотели бы настроить громкость звука.



Уровень громкости отображается с помощью сегментной шкалы. При самой низкой установке сигнал зуммера выключен.

- Установите громкость звука с помощью кнопок со стрелкой ^ (Громче) и ^ (Тише).
- Сохраните установку с помощью кнопки OK.

К меню Расширенные указания (установки) относятся все административные действия и установки.

Доступ к меню Расширенные указания защищен ПИН-кодом.

Если Вы не владеете ПИН-кодом, то обращайтесь к пользователю с соответствующими правами доступа или прервите процесс с помощью кнопки ⏪.

В обзоре структуры рядом со всеми опциями, которые можно установить на длительный срок, приводятся клетки . Заводские настройки отмечены галочками  в клетках. О том, как Вы можете выполнять установки, описывается после обзора структуры.

### Расширенные указания

- ▶ Код
  - ▶ Прерывание прогр.
    - ▶ с кодом
    - ▶ без кода
  - ▶ Изменение кода
- ▶ Дата
  - ▶ Формат даты
    - ▶ ДД:ММ:ГГ
    - ▶ ММ:ДД:ГГ
  - ▶ установить
- ▶ Производств. журнал
  - ▶ Расход воды
  - ▶ Расход моющ. средства
  - ▶ Расход ополаскивателя
  - ▶ Расход нейтрал. ср-ва
  - ▶ ...
  - ▶ Часы эксплуатации
  - ▶ Счётчик прогр. циклов
  - ▶ Сервис-интервал
- ▶ Протокол
  - ▶ короткие сигналы
  - ▶ длинные сигналы
- ▶ Формат температуры
  - ▶ °C
  - ▶ °F
- ▶ Програм. установки
  - ▶ Измен. данную прогр.
  - ▶ ...
  - ▶ Сброс программы
  - ▶ ...
- ▶ Разблок. программы
  - ▶ Все
  - ▶ Выбор
  - ▶ ...
- ▶ Переместить прогр.
  - ▶ 1 Универсальная
  - ▶ 2 Стандартная
  - ▶ 3 Интенсивная
- ▶ Системы дозировки
  - ▶ DOS\_
    - ▶ активирован
    - ▶ не активирован
    - ▶ Удал. воздуха DOS
    - ▶ Концентрация
    - ▶ Изменить название
  - ▶ Программа проверки
    - ▶ нет
    - ▶ Лаборатория
    - ▶ Валидация
  - ▶ Тех. обслуж. фильтра
    - ▶ Комбинир. фильтр
    - ▶ восстановить настр. (да/нет)
    - ▶ Интервал ⇨ 10

## Расширенные указания

---

- ▶ Конфиг. интерфейса
  - ▶ Ethernet
    - ▶ Статус модуля
    - ▶ DHCP
  - ▶ RS232
    - ▶ Распечатка протоколов
    - ▶ Язык
    - ▶ Режим
    - ▶ Скор. перед. данных: 9600
    - ▶ Четность: none
    - ▶ восстановить настр. (да/нет)
  - ▶ Жесткость воды ↗ 19
- ▶ Указания на дисплее
  - ▶ Фактич. температура
  - ▶ Номинал. температура
- ▶ Дисплей
  - ▶ Контрастность
  - ▶ Яркость
- ▶ Отключ. через
  - ▶ да
  - ▶ нет
- ▶ Завод. настройка
  - ▶ восстановить настр.
    - ▶ только прог. установки
    - ▶ Все настройки
    - ▶ нет
  - ▶ Версия прог. обеспеч.
    - ▶ EB ID XXXXX
    - ▶ EGL ID XXXXX
    - ▶ EZL ID XXXXX
    - ▶ EFU ID XXXXX
    - ▶ LNG ID XXXXX

## Код


Меню Расширенные указания охватывает важные функции и системные установки, которые требуют более широких знаний в области машинной обработки. Соответственно доступ в это меню можно ограничить с помощью четырехзначного цифрового кода (ПИН-кода).

Блокировка отдельных опций, а также одновременное использование нескольких ПИН-кодов невозможно.

**⚠ При утере ПИН-кода новый код должен предоставляться сервисной службой Miele.**

### Ввод пин-кода

Если доступ в меню Расширенные указания заблокирован, то при выборе этого меню Вам потребуется ввести ПИН-код.




Если Вы не владеете ПИН-кодом, то обращайтесь к пользователю с соответствующими правами доступа или прервите процесс с помощью кнопки ⏪.

- Для этого введите соответствующие цифры с помощью кнопок со стрелкой ^ (выше) и V (ниже).
- Подтверждайте каждую цифру отдельно с помощью кнопки OK.

После подтверждения кнопкой OK маркировка автоматически пересекает дальше к следующей позиции для ввода. Возврат обратно невозможен. При ошибочном вводе процесс следует прервать с помощью кнопки ⏪ и повторить заново. Введенные цифры заменяются символом \*.

Если все цифры введены корректно, открывается доступ к меню.

При неправильном вводе появляется сообщение об ошибке:



- Подтвердите сообщение с помощью кнопки OK.

Доступ к меню остается заблокирован, и дисплей возвращается к индикации выбора меню.


## Расширенные указания

**Блокировка прерывания программы** Уже начавшую выполняться программу следует прерывать только в вынужденных случаях, например, когда обрабатываемый материал сильно перемещается в рабочей камере. Возможность прерывания программы можно заблокировать с помощью ПИН-кода.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка  $\triangleright \equiv$

- ▶ Расширенные указания
- ▶ Код
- ▶ Прерывание прогр.



- с кодом

Прерывание программы возможно только после ввода ПИН-кода.

- без кода

Все пользователи могут в любое время прервать выполнение программы.

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$ .

- Сохраните установку с помощью кнопки *OK*.

### Изменение ПИН-кода


ПИН-код состоит из четырёх цифр и выдаётся пользователю. Каждую цифру можно запрограммировать в диапазоне от 0 до 9.

**⚠** При выдаче нового ПИН-кода старый код заменяется и на-всегда удаляется. Восстановление старого кода невозможно. При утрате ПИН-кода вы должны получить новый ПИН-код в сервисной службе Miele.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка  $\triangleright\equiv$

- ▶ Расширенные указания
- ▶ Код
- ▶ Изменение кода



- Для этого введите соответствующие цифры с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  (выше) и  $\vee$  (ниже).
- Подтверждайте каждую цифру отдельно с помощью кнопки OK.

После подтверждения кнопкой OK маркировка автоматически перескакивает дальше к следующей позиции для ввода. Возврат обратно невозможен. При ошибочном вводе процесс следует прервать с помощью кнопки  $\leftarrow$  и повторить заново. Введенные цифры заменяются символом \*.

При подтверждении последней цифры новый ПИН-код сохраняется в памяти.

# Расширенные указания

## Дата

Дата требуется, например, для протоколирования параметров процесса. Ввести нужно формат представления даты и собственно дату.

**Выбор формата даты** Выбор формата даты устанавливает ее представление на дисплее и в протоколе параметров процесса.


- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡'

► Расширенные указания

► Дата

► Формат даты



- ДД стоит для ввода дня,
- ММ стоит для ввода месяца и
- ГГ стоит для ввода года.

- Выберите нужный формат с помощью кнопок со стрелкой ^ и v.
- Сохраните установку с помощью кнопки OK.

**Установка даты** Дата устанавливается в выбранном формате.


■ Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка  $\triangleright \equiv$

▶ Расширенные указания

▶ Дата

▶ установить



■ Установите с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  (выше)  $\vee$  (ниже) день/месяц и подтвердите ввод с помощью кнопки **OK**.

После подтверждения кнопкой **OK** маркировка автоматически перескакивает дальше к следующей позиции для ввода. Возврат обратно невозможен. При ошибочном вводе процесс следует прервать с помощью кнопки  $\leftarrow$  и повторить заново.

■ Установите с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  (выше)  $\vee$  (ниже) месяц/ год и подтвердите ввод кнопкой **OK**.

■ Установите с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  (выше) и  $\vee$  (ниже) год и сохраните введенную дату кнопкой **OK**.

При последнем нажатии кнопки **OK** дата сохраняется в памяти прибора.

## Журнал эксплуатации


В журнале эксплуатации протоколируются данные по расходу воды и химических средств, а также время (часы) эксплуатации и выполненные программы. Он охватывает весь жизненный цикл машины.

Кроме того, сервисная служба Miele может внести в журнал эксплуатации рекомендацию о сроке следующего техобслуживания.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка 

- ▶ Расширенные указания
- ▶ Производств. журнал



- Расход воды

Индикация общего расхода воды в литрах (л).

- Расход моющ. средства

Индикация израсходованного жидкого моющего средства в литрах (л).

Учет порошкообразного моющего средства не ведется.

- Расход ополаскивателя

Индикация общего расхода ополаскивателя в литрах (л).

- Расход нейтрал. ср-ва

Индикация общего расхода нейтрализующего средства в литрах (л).

- Часы эксплуатации

Индикация общего времени (часов) эксплуатации.

- Счётчик прогр. циклов

Количество всех полностью пройденных программ. Идентификация по отдельным программам не производится. Прерванные программы не засчитываются.

- Сервис-интервал

Дата следующего сервисного обслуживания (вносится сервисной службой Miele).

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелками  $\wedge$  и  $\vee$  и подтвердите выбор кнопкой OK.

Значения в производственном журнале нельзя изменять.

- Выйдите из меню, нажав кнопку .

## Протокол

Для архивирования протокола процесса можно выбрать один из двух форматов.

Как выбрать формат описывается в главе «Протоколирование параметров процесса»

## Единица измерения температуры

Во время выполнения программы индикация температуры на дисплее обновляется примерно каждые 2 - 5 секунд (в зависимости от этапа программы). Индикацию температуры на дисплее можно выдавать по желанию в градусах Цельсия ( $^{\circ}\text{C}$ ) или градусах Фаренгейта ( $^{\circ}\text{F}$ ).


На заводе предварительно установлена единица измерения температуры  $^{\circ}\text{C}$  (градусы Цельсия).

При изменении единицы измерения температуры, например, с  $^{\circ}\text{C}$  на  $^{\circ}\text{F}$ , происходит автоматический пересчет установленной температуры.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡'

- ▶ Расширенные указания
- ▶ Формат температуры



-  $^{\circ}\text{C}$

Индикация температуры в градусах Цельсия.

-  $^{\circ}\text{F}$

Индикация температуры в градусах Фаренгейта.

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$ .
- Сохраните установку с помощью кнопки **OK**.

## Программные установки

Это меню позволяет настраивать существующие программы в соответствии с особыми требованиями к мойке и обрабатываемым материалам, а также возвращать заводские установки всех программ.

Для изменения программных установок требуются дополнительные специальные знания о приборе, поэтому эти установки могут выполнять только опытные пользователи или сервисная служба Miele.

Дальнейшие действия описаны в главе «Программные установки».

# Расширенные указания


## Разрешение применения программы

Существует возможность заблокировать доступ к отдельным программам обработки. Заблокированные программы не представляются в распоряжение в списке выбора программы. Благодаря этому можно, например, гарантировать, что для использования будут доступны только проверенные программы.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка  $\equiv$

- ▶ Расширенные указания
- ▶ Разблок. программы



- Все


Все программы разрешены для применения.

- Выбор

В распоряжении имеется выбор программ.

- Выберите с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$  одну из опций и подтвердите свой выбор с помощью кнопки *OK*.

Опция Выбор открывает список со всеми программами.



Выбор программы осуществляется посредством множественного выбора. На экране дисплея перед названием всех программ отображается клетка  $\square$ . Если программа разрешена для применения, то в клетке стоит галочка  $\checkmark$ . Заблокированная программа отмечается пустой клеткой.

- Выбором с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$  и последующим подтверждением с помощью кнопки *OK* программы разрешаются или блокируются для применения.
- Для сохранения выбора выберите опцию *сохранить* в конце списка и подтвердите выбор с помощью кнопки *OK*.


## Перемещение программы: назначение кнопок выбора программ

Вы можете отсортировать список программ по своему желанию и при этом назначить для трех кнопок выбора программ **[1]**, **[2]** и **[3]** любые программы.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка **≡**

- ▶ Расширенные указания
- ▶ Переместить прогр.



В списке программ есть все разрешенные для применения программы (см. главу «Расширенные указания/Разрешение применения программы»). Решающим для назначения кнопок выбора программ является положение в списке программ. Программы в списке пронумерованы от 1. Первые три программы закреплены за кнопками выбора программ, например:

- 1. Универсальная на кнопке выбора программ **[1]**
  - 2. Стандартная на кнопке выбора программ **[2]**
  - 3. Интенсивная на кнопке выбора программ **[3]**
  - 4. Анорганика
  - 5. Органика
  - и т. д.
- Выберите с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$  программу, которую Вы хотели бы переместить.
  - Подтвердите свой выбор с помощью кнопки **OK**.

Теперь Вы можете переместить эту программу в списке.

- Для этого передвиньте программу с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$  на нужную позицию.
- С помощью кнопки **OK** сохраните программу на выбранной позиции.

Программа, находящаяся до этого на выбранной позиции, а также все следующие по номерам программы сдвинутся на одну позицию вниз.

Такую операцию Вы можете повторять без ограничений.

- Выйдите из меню с помощью кнопки  **$\leftarrow$** .

# Расширенные указания

## Дозирующая система

На каждом этапе обработки можно дозировать до двух химических средств. С помощью нижеописанного меню Вы можете активировать дозирующие системы, удалить из них воздух, при необходимости изменить название дозирующей системы и настроить концентрацию дозирования для всех программ.


### Активирование дозирующих систем

В дальнейшем Вы можете активировать или деактивировать для всех программ отдельные дозирующие системы.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡'

- ▶ Расширенные указания
- ▶ Система дозировки
- ▶ DOS... (название дозирующей системы)



- активирован

Выбранная дозирующая система активирована. Дозирование осуществляется только на тех этапах программы, где это предусмотрено (см. таблицы программы).

- не активирован

Выбранная дозирующая система отключена для всех программ.

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$ .
- Сохраните установку с помощью кнопки OK.

### Удаление воздуха в DOS

Дозирующие системы для жидких химических средств могут надежно работать только тогда, когда в системе отсутствует воздух.

Из дозирующей системы следует удалить воздух, если

- дозирующая система будет использоваться в первый раз,
- контейнер был заменен,
- из дозирующей системы была откачана вся жидкость.

Перед удалением воздуха убедитесь, что канистры для химических средств заполнены, и всасывающие трубы плотно прикручены к канистрам. Нельзя удалять воздух одновременно из нескольких дозирующих систем.

■ Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡'


- ▶ Расширенные указания
- ▶ Система дозировки
- ▶ DOS... (название дозирующей системы)
- ▶ Удал. воздуха DOS



Автоматическое удаление воздуха запускается с выбором дозирующей системы. Однажды запустившийся процесс автоматического удаления воздуха уже нельзя будет прервать.

- Выберите дозирующую систему с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$ .
- Запустите процесс удаления воздуха с помощью кнопки OK.

Процесс автоматического удаления воздуха успешно завершен, если на экран дисплея выдается следующее сообщение:



## Расширенные указания

### Установка концентрации дозирования для жидких средств

Концентрацию дозирования для жидких средств можно, например, настроить сразу для всех программ при смене изготовителя средства.

Концентрация дозирования устанавливается в соответствии с данными изготовителя средства с учетом требований к результату обработки.


Расход жидких средств протоколируется в журнале эксплуатации автомата (см. главу «Расширенные указания/Журнал эксплуатации»).

После изменения параметров программы у аттестованного автомата для мойки требуется новая аттестация эффективности обработки.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡

- ▶ Расширенные указания
- ▶ Системы дозировки
- ▶ DOS\_
- ▶ Концентрация



Концентрацию дозирования можно устанавливать с шагом 0,01%. В нижней строке приводится диапазон возможных установок.

- Установите концентрацию с помощью кнопок со стрелкой ^ (выше) и v (ниже).
- Сохраните установку с помощью кнопки OK.

### Переименование дозирующей системы


При необходимости обозначения дозирующих систем «DOS1» и т. д. Вы можете дополнить, например, так: «DOS1 моющее средство». Обозначение «DOS» с соответствующей цифрой изменить нельзя.

Документируйте каждое изменение в заводских настройках для возможных в дальнейшем случаев техобслуживания.

Если была выбрана опция,

- Изменить название

то индикация на дисплее принимает следующий вид:



В средней строке отображается текущее название. Его можно будет обработать с помощью опций из нижней строки. В верхней строке отображается выбранная опция из нижней строки.

Названия могут состоять из 15 знаков, включая пробелы. Для процедуры наименования в распоряжении имеются следующие опции:

- Буквы от A до Z, причем каждое новое слово автоматически начинается с большой буквы.
  - Цифры от 0 до 9.
  - Пробел \_.
  - Выбором символа удаляется последняя позиция.
  - Выбором символа OK на дисплее название сохраняется в памяти. После этого индикация на дисплее меняется обратно на индикацию исходного меню.
  - Символ ↵ на дисплее или кнопка ↵ завершают процесс без сохранения изменения названия. Индикация на дисплее меняется обратно на индикацию исходного меню.
- Перемещайте курсор с помощью кнопок со стрелкой ^ (вправо) и V (влево) на нужную опцию.
- Подтверждайте каждый выбор отдельно с помощью кнопки OK.

### Тестовая программа

Для проверки эффективности обработки при проведении очередного контроля имеются различные тестовые программы.

Какие программы имеются в распоряжении и как их запускать описывается в главе «Содержание в исправности».

# Расширенные указания

## Техобслуживание фильтра

### Очистка фильтров в моечной камере

Фильтры в моечной камере подлежат ежедневной проверке и регулярной очистке, см. главу «Содержание в исправности/Очистка фильтров в моечной камере».


Для этого в системе управления можно активировать счётчик, через регулярные интервалы напоминающий о необходимости очистки.

### Активировать и настроить интервал

■ Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡'

- ▶ Расширенные указания
- ▶ Тех. обслуж. фильтра
- ▶ Комбинир. фильтр



- активирован

Активирован интервал между мойками.

Выбрав активирован, можно либо сбросить счетчик, либо установить интервал.


- не активирован

Интервал между мойками деактивирован.

■ Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$  и подтвердите выбор с помощью кнопки **OK**.

### Сброс счетчика

Счетчик интервала между мойками можно сбросить только когда одна мойка была проведена.



- восстановить настр.

Производится сброс счетчика.

- Интервал


- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$  и подтвердите выбор с помощью кнопки **OK**.

### Настройка интервала

Интервал соответствует числу циклов программы и должен быть настроен в соответствии с профилем пользователя и ожидаемой долей частиц/сухого вещества в загрязнении.

Пример:

Для еженедельной мойки при 2 циклах программ в день и 5 днях работы в неделю это соответствует интервалу 10 ( $2 \times 5 = 10$ ). При значительном количестве частиц интервал должен быть укорочен, это позволит мыть фильтр несколько раз в неделю.



Настройка программы осуществляется в 5 этапов: В самой нижней строке приводится диапазон возможных установок.

- Установите интервал с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  (выше) и  $\vee$  (ниже).
- Сохраните установку с помощью кнопки **OK**.

## Расширенные указания

### Интерфейс

Автоматы для мойки Miele позволяют документировать процессы обработки. Для этого автоматы для мойки оснащены модульным слотом для коммуникационного модуля Miele с обратной стороны. Коммуникационные модули можно получить в компании Miele. К модулям прилагаются собственные инструкции по эксплуатации.

 Опасность из-за неавторизованного доступа.

Через сеть посредством неавторизованного доступа можно изменять настройки автомата для мойки, например температуру этапа мойки или дозирование химических средств.

Эксплуатируйте автоматы для мойки в отдельном сегменте сети, который физически отделён от других сегментов сети или ограничьте доступ к сети посредством брандмауэра или соответствующим образом настроенного роутера.

Заштите доступ к сети с помощью надёжного пароля.

Ограничьте доступ к сети до необходимого круга лиц.

Используйте только те конечные устройства (ПК, принтеры и т. д.), которые разрешены согласно EN/IEC 60950.

Более подробную информацию по коммуникационным модулям, версиям программного обеспечения и подходящим печатающим устройствам можно получить в компании Miele.

Ethernet

Коммуникационный модуль XKM 3000 L Med позволяет создать интерфейс Ethernet для цифровой архивации данных процесса обработки с помощью внешнего программного обеспечения.

Модуль соединяется с сетью Wi-Fi посредством установленной точки беспроводного доступа.

RS232

Для непосредственного подсоединения принтера для печати протокола требуется коммуникационный модуль XKM RS232 10 Med. Модуль XKM RS232 10 Med также может использоваться для подсоединения к терминалу или для эмуляции терминала. Данные передаются в ASCII-кодах.


### Конфигурирование интерфейса

**⚠ Конфигурирование интерфейса должны выполнять исключительно специалисты.**

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡'

- ▶ Расширенные указания
- ▶ Конфиг. интерфейса



- Ethernet

Конфигурирование интерфейса Ethernet.

- RS232

Конфигурирование последовательного интерфейса RS-232.

- Выберите вид интерфейса и подтвердите свой выбор с помощью кнопки OK.

Затем нужно сконфигурировать параметры интерфейса.

### Ethernet

- Статус модуля

Индикация статуса соединения (активирован/не активирован).

- Статус адреса

Список параметров интерфейса, например IP-адрес, Субсетевая маска и т.д.

- DHCP

Интерфейс Ethernet можно реализовать с помощью протокола DHCP или настройки следующих параметров:

- IP-адрес
- Субсетевая маска
- Стандартный шлюз
- Автомат. DNS-Сервер
- DNS-Сервер 1
- DNS-Сервер 2
- Тип порта
- Порт

## Расширенные указания

---

### RS-232

- Распечатка протоколов

Последующий отбор протоколов загрузок (см. главу «Протоколирование параметров процесса»).

- Язык 

Для интерфейса RS-232 можно установить один из следующих языков:

немецкий, английский (Великобритания), французский, итальянский, испанский, португальский, шведский или русский.

- Режим

- Терминал

Подсоединение к терминалу или эмуляция терминала.

Символы кириллических шрифтов в ASCII-коде отсутствуют. При выборе языка Русский вывод символов производится на английском языке (GB).

- Принтер

Подсоединение принтера для печати протокола.

- Скор. перед. данных

Скорость передачи данных интерфейса.

- 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.

- Четность

Защита передачи данных. Паритет передатчика и приемника должен совпадать.

- none, even, odd.

- восстановить настр.

Конфигурация интерфейса сбрасывается на заводские установки.

Следующие параметры имеют предварительную конфигурацию:

Скор. перед. данных	9600
Бит	8
Четность	none
Стоповые биты	1

## Жесткость воды

С помощью этого меню Вы можете запрограммировать устройство смягчения воды на жесткость воды в водопроводе.

Подробное описание приводится в главе «Устройство смягчения воды».

## Индикация на дисплее: температура

Во время выполнения программы на экране дисплея можно прочитать значение температуры в моечной камере.


На дисплей выдается или значение текущей фактической температуры, или значение предварительно заданной температуры для выполняемого этапа обработки.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡'

► Расширенные указания

► Указания на дисплее



- Фактич. температура

Индикация текущей фактической температуры в моечной камере.

- Номинал. температура

Индикация предварительно заданной температуры выполняемого этапа обработки. Если температура не задана, то высвечивается штриховая линия ---.

Во время выполнения программы обе установки отображаются одинаково как Температура. Различие по фактической и заданной температуре не предусмотрено.

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой ^ и v.

- Сохраните установку с помощью кнопки OK.

## Расширенные указания

### Дисплей: яркость и контрастность


С помощью этого меню Вы можете настроить яркость и контрастность дисплея.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡'

► Расширенные указания

► Дисплей



- Контрастность


Установить контрастность.

- Яркость

Установить яркость

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой ^ и ↓.

- Подтвердите выбор с помощью OK.



Контрастность и яркость настраиваются с помощью сегментной шкалы, отображаемой на дисплее.

- Настраивайте установки с помощью кнопок со стрелкой ^ (Выше/Светлее) и ↓ (Ниже/Темнее).
- Сохраните установку с помощью кнопки OK.

### Отключить через

Если моечный автомат не используется в течение некоторого настраиваемого времени, его можно перевести в режим готовности к работе или автоматически отключить.

- |  |  |
|--|--|
| <b>Готовность к работе</b>                         | <p>При готовности к работе моечный автомат остается включенным и на дисплей выводится текущее время. Нажатием любой кнопки моечный автомат активируется повторно.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Для активации режима готовности к работе в пункте Расширенные указания/Отключ. через должна быть активирована функция автоматического отключения Auto-Off и установлено время ожидания.</li><li>■ Для этого нужно выбрать в Установки /Текущее время/Индикация опцию индикации текущего времени.</li></ul> <p>По истечении установленного времени ожидания моечный автомат переводится в режим готовности к работе.</p>  |
| <b>Функция автоматического отключения Auto-Off</b> | <p>Для экономии энергии можно активировать функцию автоматического отключения Auto-Off. Если моечный автомат не используется в течение некоторого установленного времени, то он автоматически выключается.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Для того, чтобы активировать функцию автоматического отключения Auto-Off, сначала нужно активировать в Расширенные указания/Отключ. через функцию и установить время ожидания.</li><li>■ После этого в Установки /Текущее время/Индикация нужно выбрать опцию Без индикации .</li></ul> <p>По истечении времени ожидания моечный автомат отключается.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ С помощью кнопки  снова включите моечный автомат.</li></ul> |

## Расширенные указания


### Активация функции «Отключить через»

■ Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡'

► Расширенные указания

► Отключ. через



- да

Функция Auto-Off активирована. Нужно установить время ожидания, по истечении которого должно происходить автоматическое отключение.

- нет


Функция Auto-Off выключена.

■ Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$ .

■ Сохраните установку с помощью кнопки *OK*.

### Установка времени ожидания

Если была выбрана опция да, то в качестве следующего шага нужно установить время ожидания, по истечении которого должно происходить автоматическое отключение.



Время ожидания можно устанавливать с шагом 5 минут. В нижней строке приводится диапазон возможных установок.

■ Установите время ожидания с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  (выше) и  $\vee$  (ниже).

■ Сохраните установку с помощью кнопки *OK*.


## Заводские настройки

При необходимости можно все измененные параметры снова сбросить на заводские настройки. Параметры управления и программные установки сбрасываются отдельно.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡'

- ▶ Расширенные указания
- ▶ Завод. настройка
- ▶ восстановить настр.



- нет

Измененные параметры сохраняются.

- только прог. установки

Для всех программных установок восстанавливается исходная настройка.

Программы, которые были записаны в свободных ячейках памяти, сохраняются без изменений.

- Все настройки

Все параметры управления, включая значения для дозировок и жесткости воды, сбрасываются.

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$ .

- Подтвердите выбор с помощью OK.

После этого моечный автомат перезапускается.

## Все установки

При выборе Все настройки после перезапуска система запрашивает повторный ввод основных параметров, таких как язык, дата, время, жесткость воды и т.п.

- Введите язык, дату, время и т.п.

При вводе последнего значения все параметры сохраняются и система завершает восстановление заводских настроек. Индикация на дисплее переключается на отображение последней вызванной программы.

## Версия программного обеспечения

С помощью этого меню Вы можете узнать версии программного обеспечения отдельных элементов управления. Они могут понадобиться, например, в случае техобслуживания.

Описание дальнейших действий приводится в главе «Сервисная служба».

## Настройка программных установок

Программные установки должны быть настроены на специальные с точки зрения технологии мойки требования и имеющийся обрабатываемый материал.

Для изменения программных установок требуются дополнительные специальные знания о приборе, поэтому эти установки могут выполнять только опытные пользователи или сервисная служба Miele.

После изменения параметров программы у аттестованного автомата для мойки требуется новая аттестация эффективности обработки.

## Состав программы

Каждая программа подразделяется на этапы программы, которые выполняются друг за другом. Программа включает в себя минимум один и максимум 11 этапов программы. Каждый этап может выполняться в составе программы только один раз.

Этапы программы предваряют так называемый верхний участок программы. Он содержит общие установки программы. Кроме того, здесь полностью активируются или выключаются отдельные параметры этапов обработки.

### Верхний участок программы

- Контроль коромысла

Существует возможность контроля скорости вращения распылительных коромысел на выбранных этапах программы.

- Измен. кол-во воды

Для каждой программы можно увеличить или снизить объем заливаемой воды. Установка действует для всех этапов программы, где требуется залив воды.

- Время слива

Если сточной системы, оборудованной на месте монтажа автомата, недостаточно для отвода воды из моечной камеры за предусмотренное время, то можно на некоторое фиксированное значение увеличить продолжительность откачки.

<b>Этапы программы</b>	Последовательность проведения этапов обработки в программе жестко фиксируется и соответствует приводимой в таблице программы. (см. главу «Таблица программ»).
- Предварит. полоск. 1 до 3	Предварительная мойка служит для удаления грубых частиц загрязнения и пенообразующих субстанций.
- Основная очистка 1 и 2	В зависимости от обрабатываемого материала мойка, как правило, выполняется при температурах от 50 °C до 85 °C с добавлением моющего средства.
- Промежут. полоск. 1 до 4	На этапах промежуточного ополаскивания химические средства, которые использовались на предыдущих этапах обработки, смываются и при необходимости нейтрализуются дозированием нейтрализующего средства.
- Завершающ. полоск. 1 до 2	Для того, чтобы избежать образования налета на обрабатываемом материале, при окончательном ополаскивании предпочтительно использовать полностью обессоленную (дистиллированную) воду (если такая имеется).
- Сушка	Остаточная влажность на обрабатываемом материале снижается при его достаточном просушивании.


## Вызов меню

Согласно заводской установке меню «Программные установки» заблокировано для пользователя. При необходимости данную функцию может разблокировать сервисная служба Miele.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка  $\triangleright \equiv$

- ▶ Расширенные указания
- ▶ Програм. установки



- Измен. данную прогр.

Программы обработки можно отдельно настроить на специальные с точки зрения технологии мойки требования.

- Сброс программы

Для программы восстанавливается заводская настройка. При данном выборе удаляются программы, заново составленные сервисной службой.

## Возврат программы в исходное состояние

Вы можете по отдельности настроить программы на заводскую установку.

**⚠ Программы, которые записаны в свободных ячейках памяти, удаляются безвозвратно.**


...

▶ Програм. установки

▶ Сброс программы

Сначала на дисплее приводится список всех программ.

- Выберите программу с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$  и подтвердите свой выбор с помощью кнопки *OK*.



- нет

Параметры программы не изменяются.

- да

Для программы восстанавливается заводская настройка.

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$  и подтвердите свой выбор с помощью кнопки *OK*.

## Изменение программы

Вы можете изменять все параметры, которые в таблицах программ обозначены в качестве изменяемых. Остальные установки выполняются сервисной службой Miele.

Настройка программы осуществляется в два этапа:


- В начале нужно вновь распределить для программы этапы обработки или заново подтвердить существующее распределение этапов. Задавать параметры можно только для назначенных этапов программы.
- После этого можно изменять параметры программы.

**Документируйте каждое изменение в заводских настройках для возможных в дальнейшем случаев техобслуживания.**

После изменения параметров программы у аттестованного автомата для мойки требуется новая аттестация эффективности обработки.

...

- ▶ Програм. установки
- ▶ Измен. данную прогр.




- Выберите программу, которую Вы хотите изменить.

Дальнейшие действия описываются в главе «Распределение этапов обработки».

### Распределение этапов обработки

Каждое изменение программы начинается с распределения этапов обработки.



Распределение осуществляется многократным выбором. На экране дисплея перед названием каждого этапа обработки отображается клетка . Если этап обработки имеется в программе, в клетке имеется галочка . Выбором этапов обработки их можно назначить для программы или снова удалить назначение.

- Этапы мойки вставляются или удаляются в программу выбором с помощью кнопок со стрелкой ^ и ↓ с последующим подтверждением кнопкой OK.
- Для сохранения выбора выберите опцию сохранить на конце списка и подтвердите выбор с помощью кнопки OK.
- Если Вы хотите принять предварительно установленные этапы обработки без изменения, то Вы сразу можете подтвердить опцию сохранить с помощью кнопки OK.

В заключение следуют дальнейшие возможности для настройки. Эти установки можно обрабатывать в любой последовательности.

## Программные установки

### Контроль распылительных коромысел

Результат мойки и дезинфекции зависит от того, что все поверхности и полости обрабатываемого материала омываются и, соответственно, промываются моющим раствором. Для этого распылительные коромысла прибора, корзин и тележек распределяют моющий раствор по моечной камере.

Существует возможность контроля скорости вращения распылительных коромысел во время выполнения программы.

Скорость вращения определяется с помощью специальных магнитных распылительных коромысел. Магнитные распылительные коромысла у корзин и тележек старых моделей не определяются системой датчиков этого моечного автомата и поэтому контролироваться не могут.


Если зарегистрированная скорость вращения лежит вне пределов заданного диапазона, то это позволяет своевременно обнаружить, например, блокирование из-за неправильной загрузки или из-за пенообразования в контуре циркуляции воды.

Диапазон скорости вращения зависит от области применения, программы и используемой тележки или корзин.

### Включение контроля распылительных коромысел

...

▶ Контроль коромысла



- ВЫКЛ

Контроль распылительных коромысел выключен.

- Выключить для корзин

Контролируются только распылительные коромысла прибора. Датчики контроля распылительных коромысел корзин или тележек деактивированы.

- ВКЛ


Контролируются все распылительные коромысла.

■ Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$ .

■ Сохраните установку с помощью кнопки **OK**.

Как должны действовать диапазоны скоростей вращения, отличающиеся от заданных, устанавливается для каждого этапа программы в отдельности.

- ...  
► Выбор ополаскивания, например: Основная очистка 1  
► Контроль коромысла



- вкл -> Стоп

Выполняющаяся программа прерывается при отличающейся скорости вращения. Информация о прерывании выводится на дисплей и отмечается в протоколе загрузки.

- вкл -> Предупреждение

При отличающейся скорости вращения программа продолжает выполняться в обычном режиме. На дисплее отображается только одно сообщение и отмечается погрешность в протоколе загрузки.

- выкл

Сообщение не появляется и программа продолжает работать в нормальном режиме.

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$ .
- Сохраните установку с помощью кнопки **OK**.

## Программные установки


### Изменение расхода воды

Увеличивать расход воды имеет смысл, если из-за своей структуры обрабатываемый материал впитывает много воды, или когда предполагается определенный вид загрязнения (например, кровь) и использование химического средства с сильным пенобразованием. Дополнительный расход воды зависит от конструкции используемых корзин или тележек, характера загрязнения и обрабатываемого материала.

Если обрабатываются слабозагрязненные предметы, не впитывающие много воды, то можно также экономить электроэнергию при снижении расхода воды и применении термической дезинфекции.

...

► Измен. кол-во воды




Расход воды можно повышать или снова снижать с шагом 0,5 л. В самой нижней строке приводится диапазон возможных установок. Установка «0 литров» соответствует расходу, приводимому в таблице программы.

- Изменяйте расход воды с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  (выше) и  $\vee$  (ниже).
- Сохраните установку с помощью кнопки *OK*.

### Увеличение продолжительности откачки


Если в конце какого-либо этапа обработки в моющей камере остается вода из-за того, например, что сточной системы, оборудованной на месте монтажа автомата, недостаточно для отвода воды из моющей камеры за предусмотренное время, то на дисплей выдается следующее сообщение об ошибке:



В этом случае можно увеличить продолжительность откачки.

...

► Время слива.



- Стандартная

Продолжительность откачки соответствует стандартной установке.

- увеличенное

Продолжительность откачки увеличивается на фиксированное время.

Вместе с этой установкой увеличивается время выполнения программы.


- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$ .
- Сохраните установку с помощью кнопки OK.

## Программные установки

### Установка концентрации

На каждом этапе обработки можно дозировать до двух химических средств. Можно также два раза подряд включать одну и ту же дозирующую систему, за исключением прибора для дозирования порошка (при наличии).

- ...  
▶ Дозировка 1 или Дозировка 2  
▶ Системы дозировки



Количество дозирующих систем может варьироваться в зависимости от оснащения прибора и подключенных DOS-модулей.

- Выберите дозирующую систему с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$  и подтвердите выбор с помощью кнопки *OK*.

Сразу после этого осуществляется установка концентрации дозирования в % (процентах).



Установка осуществляется с шагом 0,01%. В самой нижней строке приводится диапазон возможных установок.

- Установите концентрацию дозирования с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  (выше) и  $\vee$  (ниже).  
■ Сохраните установку с помощью кнопки *OK*.

## Установка температуры этапа обработки


Температура этапа обработки достигается за счет нагрева моющего раствора.. Температура должна соответствовать поставленной задаче.

Температуры выше 55 °C приводят к денатурации белка, а при известных условиях к его фиксации.

Необходимо соблюдать требования профилактики инфекционных заражений.

...

► Темп. блока полоск.



- без нагрева


Моющий раствор не нагревается. Температура в моечной камере является результатом температуры предыдущего этапа обработки и температуры заливаемой воды.

- установить

Установка температуры этапа обработки.

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$ .
- Сохраните установку с помощью кнопки OK.

При выборе установить можно задать температуру этапа обработки.



Установка осуществляется с шагом 1 градус. В самой нижней строке приводится диапазон возможных установок.

Дозирование химических средств происходит при температуре дозирования, предварительно заданной на заводе. Если для данного этапа программы предусматривается дозирование химических средств, то минимальная температура диапазона настройки соответствует температуре дозирования. Более низкое значение температуры установить невозможно.

- Установите температуру этапов обработки с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  (выше) и  $\vee$  (ниже).
- Сохраните установку с помощью кнопки OK.


## Программные установки

### Установка времени выдержки

Время выдержки соответствует интервалу времени, в течение которого температура этапа обработки остается постоянной.

...

► Время выдержки



Установка осуществляется с шагом 1 минута. В самой нижней строке приводится диапазон возможных установок.

Если для данного этапа программы предусматривается дозирование химических средств, то минимальное время из диапазона настройки действия DOS соответствует времени выдержки. Более низкое значение времени выдержки установить невозможно.

- Установите время выдержки с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  (выше) и  $\vee$  (ниже).
- Сохраните установку с помощью кнопки *OK*.

**Поддержка сушки** Дополнительная функция «Поддержка сушки» («Сушка») ускоряет процесс сушки в конце программы.


По завершении программы при активированной поддержке сушки замок «Комфорт» открывает дверь настолько, чтобы через щель мог отводиться водяной пар из моечной камеры. Обрабатываемый материал высыхает (пассивно) за счёт остаточного тепла в моечной камере.

Время охлаждения моечной камеры

После фазы обработки следует пауза охлаждения. Во время этой паузы водяной пар отводится из моечной камеры через пароконденсатор и конденсируется. В результате влажность в моечной камере снижается, что помогает сушке. Кроме того, при этом температура моечной камеры несколько снижается.

...

► Время охлаж. моеч. кам.



Настройка программы осуществляется этапами по 1 минуте. В самой нижней строке приводится диапазон возможных установок.


- Установите длительность охлаждения с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  (выше) и  $\vee$  (ниже).
- Сохраните установку с помощью кнопки **OK**.

## Программные установки

Время сушки По истечении времени охлаждения дверной замок «Комфорт» автоматически приоткрывает дверцу с небольшим зазором, чтобы удалить из моечной камеры остаточную влажность и тепло. Дверь начиная с данного момента разблокирована и может быть открыта в любое время. По истечении времени сушки на дисплее отображается сообщение Программа окончена. Открывание двери до истечения времени сушки означает преждевременное окончание программы.

...

▶ Время сушки



Настройка программы осуществляется этапами по 1 минуте. В самой нижней строке приводится диапазон возможных установок.

- Установите время сушки с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  (выше) и  $\vee$  (ниже).
- Сохраните установку с помощью кнопки *OK*.

## Документирование процессов обработки

Документирование процесса обработки осуществляется для каждой загрузки. Фиксируется сопоставление заданных и фактических значений.

Кроме того, во время выполнения программы протоколируются следующие данные:

- тип и серийный номер машины
- дата
- запуск и название программы
- номер партии (загрузки)
- используемые блоки мойки
- дозирующая система с температурой дозирования и при необходимости заданное количество дозирования
- заданные значения температуры и времени выдержки
- минимальная и максимальная температура во время выдержки
- результат измерения давления мойки
- все сообщения об ошибках
- завершение программы
- системные сообщения, например, о нехватке соли

При необходимости в протокол можно включить другие данные. Обратитесь в сервисную службу Miele.

### Сохранение

В зависимости от объёма во внутренней энергонезависимой памяти устройства сохраняется от 10 до 20 протоколов загрузки. Они могут считываться, например, при возникновении проблем с сетью или принтером. Если память заполнена, перезаписывается самый старый протокол.

Кроме того, сохраняются исходные данные для графического отображения данных процесса последней завершённой программы. Они могут быть преобразованы в графическое представление внешним ПО для документирования. Для переноса исходных данных требуется интерфейс Ethernet. Графическое отображение на дисплее или отображение на непосредственно подключённом принтере невозможно. Отсутствует энергонезависимая память для графической информации.

### Добавление номера партии

Сервисная служба Miele может добавлять порядковые номера партий, например, в случае обновления ПО или замены системы управления машины.

## Коммуникационный модуль для внешнего архивирования

Для длительного архивирования протоколов загрузки на задней стенке прибора имеется слот для коммуникационного модуля Miele. Модули дают возможность организации интерфейса Ethernet для документирования с помощью специального программного обеспечения или интерфейса RS-232 для подключения специального принтера для печати протоколов.

Более подробную информацию о версиях программного обеспечения и подходящих печатающих устройствах Вы можете получить в компании Miele.

Используйте только те конечные устройства (ПК, принтеры и т. д.), которые разрешены согласно EN/IEC 60950.

Коммуникационные модули приобретаются в сервисных центрах, торгующих принадлежностями Miele, и могут быть установлены в любой момент времени. К модулям прилагаются собственные инструкции по монтажу.

Конфигурирование интерфейса должно выполняться только специалистами. Примите во внимание указания в главе «Расширенные указания/Интерфейс».

## Протоколирование параметров процесса с помощью внешнего программного обеспечения

Для архивирования в цифровом виде данные процесса передаются посредством интерфейса Ethernet на обработку внешним программным обеспечением для протоколирования. Передача осуществляется по выбору или непрерывно в процессе выполнения программы, или компактно в конце процесса. Соответствующие установки для этого проводятся сервисной службой Miele.

Данные о давлении обработки, значении параметра  $A_0t$ , проводимости, температуре в моечной камере при необходимости можно также архивировать в виде графиков.


Для организации интерфейса Ethernet требуется дополнительно установить коммуникационный модуль XKM 3000 L Med.

Для подсоединения к устройству беспроводной Wi-Fi-сети Вы можете подсоединить модуль кабелем к созданной Вами точке беспроводного доступа.

## Протоколирование параметров процесса

### Проблемы при передаче данных

Если во время выполнения процесса обработки возникает неполадка с сетью, например, из-за оборванного кабеля, то выдается соответствующее сообщение о неисправности.



Выполняющийся процесс обработки продолжается без прерывания, и данные процесса временно сохраняются во внутренней памяти.

При проблемах с сетью или программным обеспечением протоколирования обращайтесь, пожалуйста, к своему системному или сетевому администратору.

# Протоколирование параметров процесса

## Протоколирование параметров процесса с помощью принтера протокола

Протоколы параметров процесса распечатываются с помощью подключенного напрямую принтера и архивируются в бумажном виде. Используются только такие терминалы обработки данных (например, принтеры), которые разрешены стандартом EN/IEC 60950. Отображение в виде графиков не предоставляется. Для непосредственного подсоединения принтера требуется коммуникационный модуль XKM RS232 10 Med.

**Формат протокола** Для архивирования в бумажном виде можно выбрать один из двух различных форматов протокола:

- В подробном формате приводятся все протоколируемые данные.
- Краткий формат содержит только выбранные параметры.


Формат протокола не влияет на сохраненные в моечном автомате данные. В основном все данные сохраняются для подробного протокола. Вместе с тем для каждой новой загрузки формат протокола можно изменить.

■ Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡'

► Расширенные указания

► Протокол



- короткие сигналы

Распечатка в кратком формате.

- длинные сигналы

Распечатка в подробном формате.

■ Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой ^ и v.

■ Сохраните установку с помощью кнопки OK.

# Протоколирование параметров процесса

## Считывание протоколов загрузки задним числом

Автомат для мойки предоставляет возможность считывать задним числом протоколы, сохранённые в его внутренней памяти.

### Внешнее программное обеспечение

При существующем сетевом подключении можно запрашивать данные непосредственно через ПО для документирования, если это ПО поддерживает данную функцию. Ввод данных на автомате для мойки не требуется.


### Принтер для распечатки протоколов

Для последующей распечатки протоколов имеются следующие опции.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡'

- ▶ Расширенные указания
- ▶ Конфиг. интерфейса
- ▶ RS232
- ▶ Распечатка протоколов



- Последний протокол

Выдача последнего протокола загрузки.

- Текущий рабочий день

Выдача всех протоколов загрузки текущего рабочего дня.

- Последний рабоч. день

Выдача всех протоколов загрузки прошедших рабочих дней.

- Все

Выдача всех сохраненных протоколов.

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$ .

- Запустите передачу данных с помощью кнопки OK.

Передача данных происходит в фоне, так что автоматом для мойки можно пользоваться дальше.

## Техобслуживание

Периодическое обслуживание должно проводиться сервисной службой Miele **через 1000 часов эксплуатации или минимум один раз в год.**

Техобслуживание проводится для следующих систем и устройств:

- электрическая безопасность по VDE 0701/0702,
- механика двери и дверное уплотнение,
- винтовые соединения и подключения в моющей камере,
- система залива и слива воды,
- внутренние и внешние системы дозирования,
- распылительные коромысла,
- комбинированный фильтр,
- резервуар-сборник со сливным насосом и обратным клапаном,
- все тележки, модули и вставки
- пароконденсатор,
- датчик давления обработки

при наличии коммуникационного модуля:

- подключенный принтер.
- подключение к сети

Внешнее программное обеспечение для документации и компьютерные сети не проверяются сервисной службой Miele.

В рамках техобслуживания проводится функциональная проверка по следующим пунктам:

- ход выполнения программы при пробном пуске,
- термоэлектрический замер,
- проверка герметичности,
- все важные с точки зрения безопасности системы измерения (индикация при неисправностях),
- функции безопасности.

## Текущие проверки

Ежедневно перед началом работы пользователь должен проводить регулярные проверки. Для регулярных проверок завод предоставляет шаблон для соответствующего контрольного списка.

Необходимо проверять следующие пункты:

- фильтры в моечной камере
- распылительные коромысла машины и распылительные коромысла тележек, модулей и корзин
- моечная камера и уплотнение дверцы
- дозирующие системы
- тележки, корзины, модули и вставки
- фильтры в загрузочных устройствах

## Очистка фильтров в моечной камере

Фильтры в полу моечной камеры предотвращают попадание крупных частиц грязи в систему циркуляции. Фильтры могут засоряться частицами загрязнений. Поэтому фильтры должны ежедневно проверяться и при необходимости очищаться.

 Повреждения вследствие засорённых водных путей.


Без использования фильтров частицы загрязнений попадают в водяной контур автомата для мойки. Частицы загрязнений могут забивать форсунки и клапаны.

Запускайте программу, только если установлены фильтры.

Если фильтры устанавливаются после очистки, убедитесь в их правильном креплении.

В системе управления имеется возможность настраивать интервалы очистки для фильтров в моечной камере, см. главу «Установки / Техобслуживание фильтров».


Интервал очистки не заменяет ежедневные текущие проверки фильтров в моечной камере!




 Существует опасность получения травм осколками стекла, иголками и т.д., попавшими в фильтры.

## Содержание в исправности

- Отверните микрофильтр в направлении стрелки и выньте его наружу вместе с фильтром грубой очистки.



- Сожмите распорки и вытащите фильтр грубой очистки вверх наружу.
- Извлеките фильтр тонкой очистки, свободно вложенный между фильтром грубой очистки и микрофильтром.



- Последним выньте наружу плоский фильтр.
- Очистите сетки фильтров.
- Вставьте комбинированный фильтр в обратной последовательности. Обратите внимание на то, ...
  - ... чтобы плоский фильтр ровно прилегал к дну моечной камеры,
  - ... чтобы фильтр грубой очистки плотно защелкнулся в микрофильтре.
  - ... чтобы микрофильтр был плотно завернут до упора.

Если для сеток фильтра в моечной камере установлен интервал мойки, после обработки следует его сбросить, см. главу «Установки / Техобслуживание фильтров».

## Проверка и чистка распылительных коромысел

Могут засоряться сопла распылительных коромысел – особенно в тех случаях, когда фильтры в моечной камере неправильно зафиксированы, и в контур моющего раствора могли попасть крупные частицы загрязнений.

Поэтому распылительные коромысла необходимо каждый день визуально проверять на наличие загрязнений.

- Для этого извлеките тележку или корзину.
- Осмотрите распылительные коромысла на наличие возможных загрязнений и засорение сопел.
- Убедитесь, что коромысла свободно врачаются.

**⚠** Распылительные коромысла с тугим или заблокированным ходом не подлежат дальнейшему использованию.

В этих случаях обращайтесь в сервисную службу Miele.

### Чистка распылительных коромысел


Для чистки распылительные коромысла машины, а также тележек и корзин следует демонтировать следующим образом:

- Выньте из машины тележки или корзины.

Верхнее распылительное коромысло машины закреплено с помощью разъемного соединения.

- Вытащите верхнее распылительное коромысло машины вниз.

Нижнее распылительное коромысло машины и распылительные коромысла тележек и корзин крепятся с помощью байонетных соединений.




- Отсоедините рифленый байонетный разъем, повернув его до упора в направлении стрелки.
- После этого Вы можете снять распылительные коромысла вверх или, соответственно, вниз.

### Распылительные коромысла тележек и корзин с гайками с накаткой:

Распылительные коромысла тележек и корзин старых модельных рядов крепятся с помощью гаек с накаткой. Их нужно отвернуть и вытащить распылительные коромысла вниз.

Металлические гайки с накаткой имеют левую резьбу.

Керамические гайки с накаткой имеют правую резьбу.



- Протолкните загрязнения с помощью острого предмета внутрь распылительного коромысла.
- Затем тщательно промойте распылительное коромысло под струёй воды.

**⚠** На магнитах распылительных коромысел не должно быть металлических предметов или обрабатываемых предметов. Если к магнитам пристали металлические предметы, скорость вращения коромысла может измеряться неправильно. Удалите с магнитов все металлические предметы.

- Проверьте опоры коромысел на наличие видимого износа.

Видимые следы износа на опорах со временем могут ухудшить работу распределительных коромысел.

В этих случаях обращайтесь в сервисную службу Miele.

- После очистки снова установите распределительные коромысла.
- После установки проверьте свободный ход коромысел.

Каждое распылительное коромысло тележек и корзин маркируется определенным номером, который также нанесен на трубку подачи воды в районе байонетного разъема, например, 03. При монтаже следите за тем, чтобы совпадали номера на распылительных коромыслах с номерами на трубках подачи воды.

## Чистка автомата для мойки

⚠ Моечный автомат и зону, непосредственно прилегающую к нему, запрещается мыть струей воды из шланга или паром под высоким давлением.

⚠ Для чистки поверхностей из нержавеющей стали запрещается использовать очистители, содержащие нашатырь, а также нитро- и синтетические растворители!

Такие средства могут повредить поверхности.

### Чистка панели управления

⚠ Для чистки панели управления запрещается использовать абразивные вещества и чистящие средства универсального действия!

Из-за своего химического состава они могут нанести значительные повреждения стеклянным пластмассовым поверхностям, а также надпечатанным кнопкам управления..

- Чистите панель управления с помощью влажной салфетки и мягкого моющего средства или неабразивным средством для чистки стали.
- Для чистки дисплея и пластмассовой нижней стороны можно использовать также бытовые средства для чистки стекла или пластмассы.
- Для протирания в целях дезинфекции используйте средство, рекомендованное в списке производителя.

### Чистка дверного уплотнения и дверцы

- Регулярно протирайте дверное уплотнение влажной салфеткой, чтобы удалять загрязнения.  
Повреждённые или негерметичные уплотнения дверцы должны быть заменены сервисной службой Miele.
- При наличии загрязнений на боковых сторонах и шарнирах дверцы очистите их.
- Регулярно протирайте влажной тканью ёлоб цокольного листа под дверцей.

### Очистка моечной камеры

Моечная камера в основном самоочищается в процессе работы. Если все же в ней образовались отложения, обратитесь в сервисную службу Miele.

### Чистка фронтальной поверхности прибора

- Чистите фронтальную поверхность из нержавеющей стали только влажной салфеткой с мягким моющим средством или неабразивным средством для чистки стали.

### Предотвращение быстрого загрязнения

- Для предотвращения быстрого загрязнения поверхностей из нержавеющей стали, например, от следов от пальцев, можно в заключение чистки использовать средство для ухода за нержавеющей сталью.

## **Содержание в исправности**

---

### **Проверка тележек, корзин, модулей и вставок**

Для обеспечения работоспособности ежедневно проверяйте тележки, корзины, модули и вставки. Контрольный список прилагается к автомату для мойки.

Необходимо проверять следующие пункты:

- исправное состояние ходовых роликов и прочность их соединения с тележкой или корзиной
- наличие и исправное состояние штуцеров для подключения воды
- правильная высота и надежность установки регулируемых штуцеров для подключения воды
- прочность соединения промывочных сопел и адаптеров шлангов с тележкой, корзиной или модулем сопла
- свободная проходимость моющего раствора через сопла, промывочные сопла и адаптеры шлангов
- плотность посадки заглушек и крышек на промывочных соплах
- наличие и надёжность фиксации колпачков на всех модулях и инжекторных планках
- наличие в тележке и корзинах модульной системы заглушек в соединениях для подключения воды

При наличии:

- свободное вращение распылительных коромысел
- отсутствие засоров в соплах распылительных коромысел, см. главу «Очистка распылительных коромысел»
- налипание металлических предметов к магнитам на распылительных коромыслах
- необходимость чистки трубчатых фильтров или замены фильтровальных пластин, например, в E 478/1

**Техническое обслуживание тележек, корзин, модулей и вставок**

Периодическое обслуживание должно проводиться сервисной службой Miele **через 1000 часов эксплуатации или минимум один раз в год.**


## Проверка эффективности

Как правило, заданную эффективность обработки должен обеспечивать пользователь.

### Гнездо для измерительного зонда

На верхней стороне машины, спереди справа под крышкой или столешницей находится разъем подсоединения измерительного зонда для валидации процесса. Чтобы получить доступ к разъему, нужно снять крышку моющего автомата или выдвинуть автомат из-под столешницы.

- Откройте дверцу.



- Ослабьте крепежные шурупы.
  - Кроме того, на задней стороне машины открутите стопорные винты с **крышками** и снимите **крышку** вверх.
- Или
- Выдвиньте моечный автомат из-под **столешницы** примерно на 15 см.

## Содержание в исправности

---

**Тестовые программы** Для проверки эффективности обработки при проведении рутинного контроля предусмотрены различные тестовые программы. Тестовые программы не являются самостоятельными программами обработки. Скорее, это дополнительные функции, которые активируются перед запуском любой программы обработки.

Тестовые программы прерывают ход обычных программ на определённых этапах. На прерывание программы указывают звуковой сигнал и сообщение на дисплее. Сервисная служба Miele может установить продолжительность прерывания в интервале от 10 секунд до 42 минут. В пределах этого времени можно проводить измерения или открывать дверцу для отбора проб. Не открывайте дверцу на долгое время, чтобы избежать охлаждения моечной камеры.

Программа автоматически продолжит работу по истечении указанного интервала. Если дверца была открыта, программа сможет запуститься только после закрытия дверцы.

Если вы хотите отказаться от проведения измерения или отбора проб, можно досрочно продолжить программу, нажав кнопку *Start/Stop* (Старт/Стоп).

Могут быть выбраны следующие тестовые программы:

- Лаборатория

Выполнение программы останавливается на каждом этапе обработки непосредственно перед откачкой моющего раствора.

- Валидация

Выполнение программы прерывается в следующих местах:

- перед откачкой моющего раствора на последнем этапе мойки,
- после промежуточного ополаскивания перед откачиванием моющего раствора и
- после залива воды и перед откачиванием на этапе окончательного ополаскивания.


### Активирование тестовой программы

Тестовые программы действительны в каждом случае только при выполнении одной программы. Для последующих проверок тестовую программу нужно выбирать заново.

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка '≡'

- ▶ Расширенные указания
- ▶ Программа проверки



- нет

Меню закрывается без опций выбора программы.

- Лаборатория

Активируется тестовая программа Лаборатория.

- Валидация

Активируется тестовая программа Валидация.

- Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой  $\wedge$  и  $\vee$ .

- С помощью кнопки OK активируйте тестовую программу для следующего запуска программы обработки.

Теперь можно приступать к проверке эффективности.

- Для этого выберите программу с помощью кнопок выбора программ или из списка программ и запустите ее.

В процессе выполнения эта программа обозначается на самой нижней строке дисплея как Программа проверки.

Если Вы хотите снова отменить тестовую программу перед проверкой эффективности, то нужно вызвать вышеупомянутое меню и выбрать опцию нет.

## Помощь при неполадках

Нижеприведённый обзор поможет найти и устранить причины возникших неисправностей. Обязательно обратите внимание на следующее:

 Ремонтные работы должны проводиться только сервисной службой Miele.  
В результате ремонтных работ, выполненных ненадлежащим образом, может возникнуть серьёзная опасность для пользователя.

Во избежание неоправданного обращения в сервисную службу при первом появлении сообщения об ошибке проверьте, не вызвана ли эта ошибка неправильной эксплуатацией.

### Технические неполадки и сообщения

Проблема	Причина и устранение
<b>Дисплей тёмный, все светодиоды выключены.</b>	Автомат для мойки не включён. ■ Включите автомат для мойки кнопкой  .
	Сработали предохранители. ■ Соблюдайте минимальную величину тока срабатывания, указанную на типовой табличке. ■ Снова включите предохранители. ■ При повторении срабатывания предохранителей обратитесь в сервисную службу Miele.
	Штекер не вставлен в розетку. ■ Вставьте штекер.
<b>Автомат для мойки выключается самостоятельно.</b>	Это не является неполадкой! Функция Auto-Off автоматически выключает автомат для мойки через некоторое заданное время для экономии электроэнергии. ■ Снова включите автомат для мойки с помощью кнопки  .
<b>Текущее время отображается на дисплее.</b>	Это не является неполадкой! Моечный автомат находится в режиме готовности. ■ Нажмите любую кнопку, чтобы повторно активировать моечный автомат.
<b>Отказ сетевого питания во время работы</b>	Если во время выполнения программы произойдет временное отключение сетевого питания, то никакие меры принимать не требуется. Выполнение программы продолжится, начиная с прерванного этапа. Если во время отключения сетевого питания температура в моечной камере опустится ниже минимального значения, требуемого для программного блока, этот программный блок будет повторен. При отключении сетевого питания на $\geq 20$ часов будет повторно выполнена вся программа. Любое отключение сетевого питания протоколируется в рамках ведения документации параметров процесса.

Проблема	Причина и устранение
Следующее обслуживание:	<p>Это не является неполадкой! Сервисная служба Miele рекомендует дату проведения следующего технического обслуживания.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Согласуйте дату технического обслуживания с сервисной службой Miele.</li> </ul>

### Дозирование/Дозирующие системы

 Соблюдайте осторожность при обращении с химическими средствами!

Для всех химических средств необходимо учитывать указания по безопасности (паспорта безопасности), приводимые изготовителем.

Проблема	Причина и устрани
<b>В резервуаре для порошкообразных моющих средств после завершения программы остаются склеенные остатки моющего средства.</b>	<p>Резервуар для порошкообразных моющих средств при загрузке был влажным.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Засыпайте порошкообразное моющее средство только в сухой резервуар.</li> </ul> <p>Откидная крышка резервуара для порошкообразных моющих средств была заблокирована обрабатываемым материалом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Размещайте обрабатываемый материал таким образом, чтобы крышка резервуара могла открываться.</li> </ul>
<b>Откидную крышку резервуара для порошкообразных моющих средств невозможно закрыть.</b>	<p>Склейвшиеся остатки моющего средства заблокировали замок.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Удалите остатки моющих средств.</li> </ul>
Заполнить DOS	<p>Во время выполнения программы измерения показали низкий уровень заполнения в одной из канистр для химических средств.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Замените пустую канистру полной.</li> </ul>
Старт програм. не возм. Удалить воздух из насоса для доз. средст. DOS	<p>Программа не сможет запуститься, если ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ... в дозирующей системе находится воздух.</li> <li>- ... из дозирующей системы была откачана вся жидкость.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Проверьте уровень заполнения канистры. При необходимости замените пустую канистру на полную.</li> <li>■ Удалите воздух из дозирующей системы.</li> </ul>
Идет удал. воздуха из дозирующей системы DOS	<p>Это не является неполадкой! Выполняется автоматическое удаление воздуха из дозирующей системы.</p> <p>Дождитесь, пока не завершится удаление воздуха.</p>

## Помощь при неполадках

Проблема	Причина и устранение
Удал. воздуха из сист. DOS отменено, необходимо повторить	<p>Удаление воздуха из системы дозирования прервано, поскольку зарегистрирован слишком низкий расход. Возможен перегиб дозирующего шланга или засор всасывающей трубки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Проверьте дозирующий шланг на перегибы и течи. Укладывайте шланг так, чтобы он не перегнулся.</li> <li>■ Проверьте отверстие всасывающей трубки на наличие возможного засора и удалите его.</li> <li>■ Снова запустите процесс удаления воздуха.</li> </ul> <p>При обнаружении течи в дозирующем шланге или дефекта всасывающей трубки обратитесь в сервисную службу Miele.</p>
Проверить канистру/ дозирующую трубку DOS	<p>Измерения показали полное отсутствие расхода или слишком низкий расход.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Проверьте уровень заполнения канистры. При необходимости замените пустую канистру полной.</li> <li>■ Проверьте отверстие всасывающей трубки на наличие возможных отложений.</li> <li>■ Удалите воздух из дозирующей системы.</li> </ul> <p>Перегнут дозирующий шланг.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Устраните все перегибы дозирующего шланга. Укладывайте шланг так, чтобы он снова не перегнулся.</li> <li>■ Проверьте дозирующий шланг на наличие возможной течи.</li> <li>■ Удалите воздух из дозирующей системы.</li> </ul> <p>Если Вы заметили течь у дозирующего шланга или дефект у всасывающей трубки, то обратитесь в сервисную службу Miele.</p>

Высоковязкие (вязкотекучие) химические средства процессов могут ухудшить работу системы контроля дозирования и привести к неточностям в измерениях. В этом случае обратитесь в сервисную службу Miele и уточните, какие меры предпринять.

## **Недостаток соли/Устройство смягчения воды**

<b>Проблема</b>	<b>Причина и устранение</b>
Засыпать соль	<p>Запас соли в устройстве смягчения воды подходит к концу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Перед следующим запуском программы загрузите регенерационную соль.</li> </ul>
Скоро прибор будет заблокирован из-за недостатка соли	<p>Израсходован запас соли в устройстве смягчения воды. Дальнейшая регенерация больше невозможна. Моечный автомат будет заблокирован с последующей регенерацией для дальнейшего использования.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Загрузите регенерационную соль.</li> </ul>
Блокировка прибора ввиду нехватки соли	<p>Регенерация устройства смягчения воды невозможна из-за недостатка соли. Моечный автомат заблокирован для дальнейшего применения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Загрузите регенерационную соль.</li> </ul> <p>Через несколько секунд после загрузки соли в контейнер блокировка будет снята. Регенерация произойдет автоматически во время следующего выполнения программы.</p>
Контакт крышки отсека для соли открыт	<p>Контейнер для соли неправильно закрыт.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Закройте контейнер.</li> </ul> <p>Остатки соли блокируют замок.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Удалите все остатки соли с загрузочной воронки, крышки и уплотнителя. Однако <b>не</b> смывайте остатки соли проточной водой, поскольку она может привести к переполнению контейнера.</li> <li>■ Закройте контейнер.</li> </ul> <p>Крышка контейнера для соли раскрылась во время выполнения программы.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> При открывании дверцы наружу могут вырваться горячие пары и химические средства!</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Откройте дверцу и закройте крышку контейнера.</li> </ul>

## Помощь при неполадках

### Прерывание с номером ошибки

Прерывание программы с индикацией номера ошибки, например Ошибка XXX (где XXX обозначает любой номер), при известных условиях свидетельствует о технической неисправности, которую сложно устранить.

При каждом прерывании с номером ошибки действуйте следующим образом.

- Выключите автомат для мойки с помощью кнопки .
- Подождите около 10 секунд, прежде чем снова включить автомат кнопкой .
- Подтвердите номер ошибки с помощью ПИН-кода.
- Запустите ещё раз ранее выбранную программу.

Если сообщение об ошибке появляется снова:

- Запишите сообщение об ошибке.
- Выключите автомат для мойки с помощью кнопки .
- Обратитесь в сервисную службу Miele.

Кроме того, обратите внимание на указания к следующим номерам ошибок.

Проблема	Причина и устранение
Ошибка 403-405	<p>Выполнение программы было прервано, так как в моечный автомат было залито слишком мало воды, или она не была залита совсем.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Полностью откройте краны водоснабжения.</li><li>■ Обратите внимание также на следующие указания к сообщению Проверить залив воды.</li></ul>
Ошибка 406–408	<p>Выполнение программы было прервано из-за слишком маленького объёма заливаемой воды.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Проверьте, полностью ли открыты запорные краны водоснабжения.</li><li>■ Соблюдайте указания по минимальному напору (гидравлическому давлению) воды, см. главу «Подключение подачи воды» и «Технические характеристики».</li><li>■ Проверьте фильтр в шланге подачи воды.</li><li>■ Обратитесь в сервисную службу Miele и уточните, какие меры предпринять.</li></ul>
Ошибка 412–414	<p>Выполнение программы было прервано из-за слишком большого объёма поступающей воды.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Соблюдайте указания по рекомендуемому напору (гидравлическому давлению) воды и максимально допустимому статическому давлению воды, см. главу «Подключение залива воды» и «Технические характеристики».</li><li>■ Обратитесь в сервисную службу Miele и уточните, какие меры предпринять.</li></ul>

## Помощь при неполадках

Проблема	Причина и устранение
Ошибка 422	<p>Запас соли в устройстве смягчения воды израсходован. Дальнейшая регенерация невозможна. Автомат для мойки заблокирован с последующей регенерацией для дальнейшего применения.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Загрузите регенерационную соль.</li></ul>
Ошибка 426, 526	<p>Давление промывки слишком низкое.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Слишком низкое давление мойки из-за сильного пенообразования. Возможно, после заполнения не был удалён расплескавшийся ополаскиватель.</li><li>■ Соблюдайте указания по пенообразованию в главе «Химическая технология».</li><li>■ Запустите программу Полоскание для очистки моечной камеры.</li><li>– Загрузочные устройства были неправильно загружены или перегружены.</li><li>■ Используйте исключительно соответствующие тележки, корзины, модули и вставки для каждого случая применения.</li><li>■ Располагайте предметы с полостями или глубокими днищами так, чтобы вода могла беспрепятственно стекать с них.</li><li>– Водные пути (шланги) засорены или негерметичны.</li><li>■ Проверьте и очистите фильтры в моечной камере и распылительные коромысла.</li><li>■ Проверьте инжекторные планки на наличие неплотных участков, например по следующим пунктам.<ul style="list-style-type: none"><li>– Все ли колпачки на месте?</li><li>– Все ли подключения снабжены форсунками, соплами, адаптерами шлангов и другими промывочными устройствами?</li><li>– Не повреждены ли имеющиеся силиконовые шланги?</li></ul></li><li>■ Убедитесь, что дисковые заглушки подключений воды на задней стенке моечной камеры расположены за подлицо с поверхностью, и устранит возможные помехи.</li><li>– Слишком мало воды для данного случая применения.</li><li>■ Увеличьте объём воды (см. главу «Программные установки»). Для этого при необходимости проконсультируйтесь с сервисной службой.</li></ul>

## Помощь при неполадках

Проблема	Причина и устранение
Ошибка 433	<p>Выступающие обрабатываемые предметы в дверном проёме, например полотенца, мешают полному закрытию дверцы с помощью дверного замка «Комфорт».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Уберите все предметы и разместите обрабатываемый материал таким образом, чтобы он не выступал в области дверцы.</li> <li>■ Закройте дверцу.</li> </ul>
Ошибка 438	<p>Дверное уплотнение приклеилось.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Очистите дверное уплотнение.</li> </ul> <p>Тяжёлые предметы, расположенные перед автоматом для мойки, мешают автоматическому открыванию дверцы дверным замком «Комфорт».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Не ставьте никаких (тяжёлых) предметов перед дверцей автомата для мойки.</li> </ul> <p>Дверной замок «Комфорт» заблокирован.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Попытайтесь осторожно (без применения силы) открыть дверцу, потянув за дверную ручку.</li> </ul> <p>Если дверца остаётся заблокированной:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ откройте дверцу с помощью аварийного деблокатора;</li> <li>■ закройте дверцу и попытайтесь открыть её снова с помощью кнопки .</li> </ul> <p>Если дверца заблокировалась повторно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Обратитесь в сервисную службу Miele.</li> </ul>
Ошибка 440	<p>Поплавковый выключатель в системе фильтрации не срабатывает. Возможно выключатель заблокирован.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Выньте комбинированный фильтр.</li> <li>■ Проверьте свободный хода поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель находится под системой фильтрации позади распылительного коромысла.</li> </ul>
Ошибка 460-462	<p>Программа прервана из-за слишком низкой скорости вращения распылительных коромысел.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обрабатываемый материал блокирует распылительные коромысла машины или корзин.</li> <li>■ Разместите обрабатываемый материал так, чтобы распылительные коромысла могли легко вращаться и запустите программу снова.</li> <li>- Давление мойки слишком низкое из-за сильного пенообразования.</li> <li>■ Соблюдайте указания по пенообразованию в главе «Химическая технология».</li> </ul>

## Помощь при неполадках

Проблема	Причина и устраниеніе
Ошибка 492, 504	<p>Программа была прервана по причине недостаточного давления мойки. Возможно, засорились фильтры в моечной камере.</p> <p><b>⚠ Существует опасность получения травм осколками стекла, иголками и т.д., попавшими в фильтры.</b></p> <p>■ Проверьте и очистите фильтры в моечной камере (см. главу «Содержание в исправности/Очистка фильтров в моечной камере»).</p>
Ошибка 518–521	<p>При дозировании из внешнего контейнера отсутствует расход средства.</p> <p><b>⚠ Соблюдайте осторожность при обращении с химическими средствами процессов!</b> Учитывайте указания по безопасности (паспорта безопасности) от изготовителя для всех химических средств процессов.</p> <p>■ Проверьте уровень заполнения контейнеров и замените пустые контейнеры на полные.</p> <p>■ При этом проверьте отверстия всасывающих трубок на наличие возможных отложений и при необходимости удалите отложения.</p> <p>■ Проверьте шланговые подключения к всасывающим трубкам, моющему автомату и имеющимся DOS-модулям.</p> <p>■ Устраните все изломы дозирующих шлангов и проверьте шланги на наличие течи. Разместите дозирующие шланги таким образом, чтобы они не перегибались.</p> <p>■ Удалите воздух из систем дозирования.</p> <p>При обнаружении течи в дозирующем шланге или дефектов у всасывающих трубок обратитесь в сервисную службу Miele.</p>
Ошибка 550	<p>Сработала система защиты от протечек Waterproof. Возможно нарушение герметичности одного из шлангов подачи воды.</p> <p>■ Закройте кран подачи воды.</p> <p>■ Обратитесь в сервисную службу Miele.</p>

## Помощь при неполадках

Проблема	Причина и устранение
Ошибка 555	<p>В пароконденсаторе слишком много воды. Возможно, моющий раствор проходил через изогнутый обрабатываемый материал или инжекторные сопла за защитной пластиной пароконденсатора у задней стенки моющей камеры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ При монтаже изогнутых инжекторных сопел и размещении обрабатываемого материала следите за тем, чтобы выпускные отверстия для моющего раствора смотрели примерно в центр моющей камеры.</li> <li>■ Запустите автомат для мойки повторно. Лишняя вода откачивается автоматически.</li> </ul>
Ошибка 559	<p>Интерфейс для протоколирования параметров процесса нарушен. Моечный автомат распознал модуль для интерфейса Ethernet, однако в системе управления активирован последовательный интерфейс (RS232). Деактивируйте интерфейс RS232:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для этого вызовите меню конфигурации интерфейса, выбрав путь ввода Расширенные указания/Конфиг. интерфейса и выберите опцию Ethernet .</li> <li>■ Подождите примерно 90 секунд. Модулю Ethernet XKM 3000 L Med требуется это время для инициализации. При необходимости интерфейс должен быть сконфигурирован повторно.</li> </ul> <p>Или</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Замените модуль Ethernet XKM 3000 L Med на модуль XKM RS232 10 Med для организации последовательного интерфейса.</li> </ul>
Ошибка 578	<p>Отключение при пиковой нагрузке длится более 3 часов.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Проверьте электросеть и систему управления электроэнергией с привлечением соответствующих специалистов.</li> </ul>

## Неполадки и сообщения в отношении процесса

Проблема	Причина и устранение
Сушка в программе деактивирована	<p>При запуске программы невозможно выбрать режим сушки, поскольку для выбранной программы не запрограммирован режим сушки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Запустите программу без режима сушки.</li> </ul> <p>Или</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Обратитесь в сервисную службу Miele для установки параметров сушки для этой программы.</li> </ul>

## Помощь при неполадках

Проблема	Причина и устранение
Неверный ПИН-код	<p>Введённый ПИН-код не соответствует сохранённому.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Введите ПИН-код снова.</li><li>■ Обратитесь в сервисную службу Miele и сообщите об утрате ПИН-кода.</li></ul>
Тестовая программа: теперь можно брать пробу	<p>Это не является неполадкой!</p> <p>Выполняется тестовая программа проверки эффективности. В определенных местах программы ее выполнение прерывается для отбора проб.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Возьмите пробу.</li><li>или</li><li>■ Подождите. Выполнение программы автоматически продолжится примерно через 30 секунд.</li><li>или</li><li>■ Продолжите выполнение программы без задержки, нажав кнопку <b>Старт/Стоп</b>.</li></ul>
Программа была прервана	<p>Это не является неполадкой!</p> <p>Выполняемая программы была прервана пользователем.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-left: 20px;"><p>⚠ Внутри моечной камеры может быть очень высокая температура. При открывании дверцы наружу могут вырваться горячие пары и химические средства! Соблюдайте правила индивидуальной защиты!</p></div>
Программа будет продолжена	<p>Это не является неполадкой!</p> <p>Процесс отмены программы не был завершен.</p> <p>Выполнение программы продолжается без перерыва.</p>
Отключ. при пик. нагр.	<p>Это не является неполадкой!</p> <p>Некоторые компоненты моечного автомата приостанавливают работу до тех пор, пока сигнал максимальной нагрузки будет поступать от Вашей системы управления электроэнергией.</p>
Исходное состояние всех настроек восстановлено	<p>Это не является неполадкой!</p> <p>Пользователь выполнил сброс на заводские настройки.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Подтвердите сообщение с помощью <b>OK</b>.</li></ul>
Исходное состояние всех программных настроек восстановлено	<p>Это не является неполадкой!</p> <p>Пользователь выполнил сброс программы на заводские настройки.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Подтвердите сообщение с помощью <b>OK</b>.</li></ul>

## Помощь при неполадках

### Дверца

Проблема	Причина и устранение
<b>Дверца открыта с небольшим зазором и не закрывается с помощью кнопки .</b>	<p>Это не является неполадкой! Дверной замок «Комфорт» открыл дверцу в конце программы с небольшим зазором.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Захлопните дверцу. После этого дверцу можно снова полностью закрыть с помощью кнопки .</li></ul>
Дверца закрыта не полностью	<p>Закрывание дверцы с большим усилием может привести к техническим проблемам с дверным замком «Комфорт».</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Откройте и снова закройте дверцу.</li></ul> <p>Если сообщение об ошибке появляется снова:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Обратитесь в сервисную службу Miele.</li></ul>
Осторожно. Моечная камера горячая. Всё равно открыть?	<p>При нажатии кнопки  помните, что температура в моечной камере превышает 60 °C.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-left: 20px;"><p> При открывании дверцы наружу могут вырваться горячие пары и химические средства!</p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Открывайте дверцу только при чрезвычайной необходимости.</li></ul>
Защита от поломки при захлинивании	<p>Дверца была закрыта до того, как была полностью задвинута направляющая замка дверцы.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Откройте дверцу.</li><li>■ Направляющая замка дверцы должна быть полностью задвинута, прежде чем вы закроете дверцу снова.</li></ul>
Разблокировка в случае необходимости	<p>Дверца была открыта с помощью аварийного деблокатора.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Соблюдайте указания из главы «Открывание дверцы с помощью аварийного деблокатора».</li></ul>

### Недостаточно хорошие результаты мойки и коррозия

Проблема	Причина и устранение
<b>На обрабатываемом материале остается белый налет.</b>	Устройство смягчения воды запрограммировано на слишком низкую жесткость воды. ■ Запрограммируйте устройство смягчения воды на соответствующую жесткость воды.
	Израсходована соль в контейнере. ■ Загрузите регенерационную соль.
	Недостаточно хорошее качество воды для окончательного ополаскивания. ■ Используйте воду с низкой проводимостью. ■ Если автомат для мойки подключен к патрону обессоливания воды, то проверьте его состояние и при необходимости замените.
	Вода, поступающая через подключение для дистиллированной воды, недостаточно обессолена. ■ Проверьте подключенные устройства обессоливания. При необходимости следует заменить обессоливающий патрон аквапурификатора.

## Помощь при неполадках

Проблема	Причина и устранение
<b>Неудовлетворительный результат мойки.</b>	<p>Тележки, корзины, модули и вставки не были предусмотрены для обработки этой медицинской продукции.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Выберите тележки, корзины, модули и вставки в соответствии с поставленной задачей по обработке.</li></ul> <p>Тележки, корзины, модули и вставки были неправильно загружены или перегружены обрабатываемым материалом.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Правильно разместите обрабатываемый материал. Соблюдайте при этом указания из инструкции по эксплуатации.</li><li>■ Не перегружайте тележки, корзины, модули и вставки.</li></ul> <p>Программа обработки не подходила для данного загрязнения.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Выберите подходящую программу.</li><li>или</li><li>■ Настройте параметры программы на поставленную задачу.</li></ul>
	<p>Распылительное коромысло заблокировано.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ При размещении обрабатываемого материала следите, чтобы он не мешал вращению распылительных коромысел.</li></ul>
	<p>Форсунки на тележках, корзинах, модулях или распылительных коромыслах засорились.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Регулярно проверяйте форсунки и при необходимости очищайте их.</li></ul>
	<p>Загрязнены фильтры в моечной камере.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Регулярно проверяйте фильтры и при необходимости очищайте их.</li></ul>
	<p>Тележки, корзины или модули неправильно подсоединенны к стыковочным узлам для воды.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Проверьте правильность соединений.</li></ul>

## Помощь при неполадках

Проблема	Причина и устранение
<b>Коррозия у обрабатываемого материала из стекла (разъедание стекла).</b>	<p>Обрабатываемый материал не подходит для машинной мойки.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Используйте только такой обрабатываемый материал, который его производителем разрешен для машинной мойки.</li></ul>
	<p>В процессе выполнения программы не проводилась нейтрализация.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Проверьте заполнение соответствующей канистры и при необходимости удалите воздух из дозирующей системы.</li></ul>
	<p>Температура мойки была слишком высокой.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Выберите другую программу.</li><li>или</li><li>■ Снизьте температуру мойки.</li></ul>
	<p>Использование сильнощелочного моющего средства.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Используйте мягкое моющее средство.</li><li>или</li><li>■ Снизьте концентрацию моющего средства.</li></ul>
<b>Коррозия у обрабатываемого материала из нержавеющей стали.</b>	<p>Нержавеющая сталь такого качества не подходит для машинной мойки.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Используйте обрабатываемый материал исключительно из высококачественной легированной стали и учитывайте указания по машинной обработке изгото-вителей медицинской продукции.</li></ul>
	<p>Содержание хлоридов в воде слишком высокое.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Закажите проведение анализа воды. Возможно, тре-буется подключение к внешнему устройству подго-товки воды и использование обессоленной воды.</li></ul>
	<p>В процессе выполнения программы не проводилась нейтрализация.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Проверьте заполнение соответствующей канистры и при необходимости удалите воздух из дозирующей системы.</li></ul>
	<p>Налет или частицы ржавчины попадают в моечную ка-меру, например, из-за высокого содержания железа в воде или из-за присутствия в загрузке предметов, под-верженных коррозии.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Проверьте оборудование водопроводной сети.</li><li>■ Отсортируйте обрабатываемый материал, подвер-женный коррозии.</li></ul>

## Помощь при неполадках

### Контроль давления распылительных коромысел/давления мойки

Проблема	Причина и устранение
Контроль коромысел – верхнее коромысло: блокировка или образование пены <b>или</b> Контроль коромысел – нижнее коромысло: блокировка или образование пены <b>или</b> Контроль коромысла – коромыс. тележ. 1 – : Блокировка коромысла или образование пены	<p>Установленная скорость вращения не достигнута.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Обрабатываемый материал блокирует распылительные коромысла машины или корзин.</li><li>■ Разместите обрабатываемый материал так, чтобы распылительные коромысла могли легко вращаться, и запустите программу снова.</li></ul> <p>– Соответствующее распылительное коромысло засорилось.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Очистите распылительное коромысло.</li><li>■ Проверьте чистоту и правильность установки фильтров в моечной камере.</li><li>■ Запустите программу заново.</li></ul> <p>– Слишком низкое давление мойки из-за сильного пенообразования.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Соблюдайте указания по пенообразованию в главе «Химическая технология».</li><li>■ Запустите программу Полоскание для очистки моечной камеры.</li><li>■ Затем опять обработайте материал, предназначенный для мойки.</li></ul>
Давление мойки вне пределов допусков	<p>Давление мойки отличается от референтного значения. Причины колебаний давления мойки являются, например:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ошибочные стыковочные узлы для подачи воды,</li><li>- открытые переходные устройства,</li><li>- пенообразование.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Определите причину и устраните ее.</li><li>■ Выполнение программы не будет прервано. Тем не менее, Вам следует повторно подготовить обрабатываемый материал.</li></ul>
Колебания давления мойки слишком сильные	<p>Программа прервана по причине сильных колебаний давления мойки.</p> <p>Причины колебаний давления мойки являются, например:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ошибочные стыковочные узлы для подачи воды,</li><li>- открытые переходные устройства,</li><li>- пенообразование.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Определите причину и устраните ее.</li><li>■ Еще раз проведите обработку материала.</li></ul>

## Система залива и слива воды

Проблема	Причина и устранение
Проверить залив воды	Один или несколько кранов водоснабжения закрыты. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Откройте краны водоснабжения.</li> </ul>
	В моечный автомат поступает недостаточное количество воды. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Очистите фильтры в заливном шланге.</li> <li>■ Полностью откройте краны водоснабжения.</li> </ul>
	Гидравлическое давление на подключении воды слишком низкое. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Примите во внимание данные гидравлического давления, приведенные в главе «Технические данные».</li> <li>■ Обратитесь к техническому специалисту.</li> </ul>
Проверить слив воды	Программа была прервана, т.к. воду из моечной камеры можно было откачать лишь частично или нельзя было откачать совсем. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сливной шланг заблокирован.</li> <li>■ Устранитте изломы или высокие петли у сливного шланга.</li> <li>■ Повторите запуск программы.</li> <li>- Засорились фильтры в моечной камере.</li> <li>■ Очистите фильтры в моечной камере.</li> </ul> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Существует опасность получения травм осколками стекла, иголками и т.д., попавшими в фильтры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Повторите запуск программы.</li> <li>- Сливной насос или обратный клапан заблокированы.</li> <li>■ Очистите подвод к сливному насосу и обратный клапан.</li> <li>■ Повторите запуск программы.</li> <li>- Из-за засора система слива не может принять достаточноный объем воды.</li> <li>■ Обратитесь к техническому специалисту.</li> </ul>

## Помощь при неполадках

### Шумы

Проблема	Причина и устранение
<b>Стук в моечной камере</b>	<p>Одно или несколько распылительных коромысел удаляются об обрабатываемый материал.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Прервите выполнение программы. Учитывайте при этом указания в главе «Прерывание программы».</li><li>■ Разместите обрабатываемый материал таким образом, чтобы он не ударялся о распылительные коромысла.</li><li>■ Проверьте, могут ли распылительные коромысла свободно вращаться.</li><li>■ Повторите запуск программы.</li></ul>
<b>Дребезжание в моечной камере</b>	<p>Обрабатываемый материал сильно двигается в моечной камере.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Прервите выполнение программы. Учитывайте при этом указания в главе «Прерывание программы».</li><li>■ Разместите обрабатываемые предметы так, чтобы они занимали устойчивое положение.</li><li>■ Повторите запуск программы.</li></ul>
<b>Стук в водопроводе</b>	<p>Возможно, неполадка связана с монтажом или слишком небольшим сечением водопровода. Работа автомата из-за этого не нарушается.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Обратитесь к техническому специалисту-водопроводчику.</li></ul>

## Принтер/интерфейс


Проблема	Причина и устранение
Ошибка серийного принтера: нет бумаги	<p>В печатающем устройстве отсутствует бумага.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вставьте бумагу.</li> </ul>
Ошибка серийного принтера: автоном. реж. (offline)	<p>Моечный автомат не смог установить связь с печатающим устройством.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Включите печатающее устройство.</li> <li>■ Проверьте связь между моечным автоматом и печатающим устройством.</li> <li>■ При необходимости поручите конфигурирование интерфейса специалисту.</li> </ul> <p>При замене печатающего устройства нужно настроить конфигурацию интерфейса.</p>
Ошибка серийного принтера: общая ошиб.	<p>Печатающее устройство не готово к работе.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Проверьте печатающее устройство на наличие сообщений об ошибках.</li> <li>■ При необходимости замените печатающие картриджи.</li> </ul>
Подключение к сети прервано	<p>Коммуникационный модуль обнаружил обрыв сети и/или не может установить соединение.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Обратитесь к системному администратору.</li> </ul> <p>Если проблему устранить не удается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Обратитесь в сервисную службу Miele.</li> </ul>

# Устранение неисправностей


## Чистка сливного насоса и обратного клапана

Если по завершении программы вода не полностью откачивается из моечной камеры, то сливной насос или обратный клапан могли быть заблокированы каким-либо посторонним предметом.

- Выньте комбинированный фильтр из моечной камеры (см. главу «Содержание в исправности/Чистка фильтров в моечной камере»).



- Откройте запорную скобу.
- Снимите обратный клапан, направляя его вверх, и хорошо промойте его под струей воды.
- Вентиляционное отверстие с внешней стороны обратного клапана (видно только в демонтированном состоянии) не должно быть забито грязью. Удалите возможные загрязнения с помощью какого-нибудь острого предмета.



Под обратным клапаном находится крыльчатка сливного насоса (стрелка).

- Перед установкой обратного клапана проверьте, не заблокирована ли посторонними предметами крыльчатка сливного насоса.
- Аккуратно установите на место обратный клапан и зафиксируйте его с помощью запорной скобы.


## Очистка фильтров в заливном шланге

Для защиты заливного клапана в резьбовое соединение шланга встроена система фильтров. При загрязнении этих фильтров они должны быть очищены, так как иначе в моечную камеру будет поступать недостаточное количество воды.

**⚠** Пластиковый корпус на конце шланга подачи воды содержит электрические компоненты. Поэтому его нельзя погружать в жидкости.

### Для чистки сетчатого фильтра

- Отсоедините автомат для мойки от сети электропитания (выключите прибор, затем вытащите сетевую вилку или выверните/отключите предохранитель).
- Закройте запорный клапан.
- Открутите клапан залива воды.



- Извлеките уплотнительное кольцо из резьбового соединения.
- Пассатижами или плоскогубцами извлеките сетчатый фильтр.
- Очистите фильтр или замените его при необходимости.
- Вставьте обратно фильтр и уплотнение, при этом следите за правильным положением деталей!
- Прикрутите клапан залива воды к запорному клапану. При наворачивании шланга следите за тем, чтобы резьбовое соединение не перекосилось.
- Откройте запорный клапан. Если выступает вода, значит резьбовое соединение затянуто недостаточно туго или имеет перекос. Установите клапан залива воды ровно и туго затяните соединение.

### Дооснащение фильтром грубой очистки

Если вода содержит много нерастворимых частиц, вы можете установить фильтр грубой очистки между запорным клапаном и шлангом подачи воды.

Фильтр грубой очистки можно заказать через сервисную службу Miele.

## Обращение в сервисную службу

 Ремонтные работы может проводить только сервисная служба Miele или авторизованный специалист.

В результате ремонтных работ, выполненных ненадлежащим образом, может возникнуть серьёзная опасность для пользователя.

Во избежание неоправданного обращения в сервисную службу при первом появлении сообщения об ошибке проверьте, не вызвана ли эта ошибка неправильной эксплуатацией. Обратите внимание на указания в главе «Устранение неисправностей».

Если указания из инструкции по эксплуатации не помогли устранить неисправности, обратитесь в сервисную службу Miele.

Контактные данные см. в конце данной инструкции по эксплуатации.

Сообщите сервисной службе модель и номер прибора. Эти данные указаны на типовой табличке. Одна типовая табличка находится на боковом фальце дверцы моечной камеры, вторая – на задней стороне прибора.

Сообщите сервисной службе текст сообщения о неисправности и код неисправности на дисплее машины.

### Декларация о соответствии:

ЕАЭС RU Д-ДЕ.АЯ46.В.16830/20

с 08.07.2020 по 07.07.2025

Соответствует требованиям

Технических регламентов Таможенного Союза  
(а в настоящее время - Евразийского экономического союза ЕА-ЭС)

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

## Версия программного обеспечения

При обращении в сервисную службу, возможно, Вам нужно будет узнать номера версий программного обеспечения отдельных элементов системы управления (BAE(ID3715), SLT(ID3586), RK(ID3357), FU(ID3367)). Индикацию этих номеров можно вызвать следующим образом:

- Вызовите меню в соответствии со следующим путем ввода:

Кнопка 

- ▶ Расширенные указания
- ▶ Версия прог. обеспеч.



После этого на дисплее отобразится список блоков программного обеспечения, где XXXXX является соответствующим номером версии:

- EB Id: XXXXX

Версия программного обеспечения блока управления и индикации в панели управления.

- EGL id: XXXXX

Версия программного обеспечения карты управления.

- EZL Id: XXXXX

Версия программного обеспечения карты реле.

- EFU Id: XXXXX

Версия программного обеспечения преобразователя частоты.

- LNG Id: XXXXX

Версия языкового пакета.

В этом меню нельзя выполнять никакие установки.

Обновление и замену программного обеспечения может выполнять только сервисная служба Miele.

- Выход из меню осуществляется с помощью кнопки OK или .

## Установка и выравнивание

Обязательно учитывайте прилагаемую схему монтажа!

 В окружающем пространстве моющего автомата можно размещать мебель и оборудование только специализированного назначения, чтобы избежать риска возможных повреждений имущества из-за конденсации пара.

Автомат для мойки должен стоять устойчиво и в горизонтальном положении.

Для адаптации к неровностям пола и регулировки высоты прибора могут быть использованы четыре винтовые ножки. Ножки могут быть вывинчены максимум на 60 мм.

 Моечный автомат нельзя поднимать за выступающие детали конструкции, например, за панель управления.  
Они могут быть повреждены.

 С некоторыми металлическими деталями связана опасность получения травм и порезов.  
Пользуйтесь защитными рукавицами при транспортировке и установке автомата.

 Для транспортировки на тележке моечный автомат должен иметь оригинальную упаковку или стоять на устойчивой, сплошной подставке. В противном случае детали цоколя автомата могут быть повреждены.

Автомат для мойки подходит для следующих вариантов установки:

- Независимая установка.
- Пристраивание и встраивание в нишу:

Автомат для мойки должен устанавливаться рядом с другими приборами или мебелью или в нишу. Ниша должна быть минимум 600 мм шириной и 600 мм глубиной.

- Встраивание под столешницу:


Автомат для мойки должен устанавливаться под сплошную столешницу. Место для встраивания должно быть размером минимум 600 мм шириной, 600 мм глубиной и 820 мм высотой.

## Встраивание под столешницу

### Снятие крышки прибора

Для встраивания под сплошную столешницу нужно снять крышку прибора следующим образом:

- На задней стороне машины выкрутите оба стопорных винта крышки.
- Откройте дверцу.



- Выверните с помощью отвертки правый и левый стопорные шурупы.
- Снимите крышку вверх.


### Пароконденсатор

Чтобы избежать повреждений столешницы, которые может вызвать воздействие водяного пара, нужно прикрепить под столешницей в районе пароконденсатора прилагаемую защитную фольгу (с клеевым слоем, размером 25 x 58 см.).

### Соединение со столешницей

После выравнивания автомат для мойки нужно прикрутить к столешнице для улучшения устойчивости.

- Откройте дверцу.



- Прикрутите автомат для мойки к сплошной столешнице справа и слева через отверстия в передней планке.

В случае необходимости прикручивания автомата к мебели с боковой стороны обратитесь в сервисную службу Miele.

## Установка

### Вентиляция циркуляционного насоса

 При встраивании автомата для мойки зазоры до находящейся рядом мебели не следует герметизировать, например, силиконом, чтобы обеспечить вентиляцию циркуляционного насоса.

### Защитный щиток от испарений/защита столешницы

Прилагаемый защитный щиток от испарений защищает столешницу от повреждений водяным паром, который может быть выделен в результате открывания дверцы. Соответственно защитный щиток от испарений должен быть прикреплен в районе дверцы на нижней стороне столешницы.

### Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Автомат для мойки был проверен на электромагнитную совместимость (ЭМС) согласно EN 61326-1 и подходит для эксплуатации в производственных целях, например в больницах, врачебных кабинетах и лабораториях, а также в областях, подключённых к общественной сети энергоснабжения.

Высокочастотное излучение автомата настолько низкое, что помехи электротехнических приборов в непосредственной близости рассматриваются как маловероятные.

Пол в месте установки предпочтительно должен быть выполнен из бетона, дерева или керамической плитки. При эксплуатации автомата для мойки на полу из синтетических материалов относительная влажность воздуха должна составлять не менее 30 %, это позволит минимизировать вероятность электростатических разрядов.

Качество напряжения питания должно соответствовать типичным условиям больницы или промышленным условиям. Напряжение питания может отличаться от номинального максимум на +/– 10 %.

 Все работы, связанные с подключением к электросети, должны проводиться только квалифицированным электромонтером, имеющим разрешение на проведение таких работ.

- Для подключения необходима стационарная электропроводка с заземлением согласно DIN VDE 0100.
- Подсоединение к сети электропитания посредством сетевой розетки осуществляется согласно местным правилам. После установки прибора розетка должна быть доступной. Тогда проверку электробезопасности, например, при ремонтных работах или при проведении техобслуживания прибора, можно будет проводить без излишних затруднений.
- При стационарном подключении главный выключатель следует установить с отключением от сети всех полюсов. Главный выключатель должен соответствовать номинальному току прибора, иметь межконтактный зазор минимум 3 мм, а также должна существовать возможность его блокировки в исходном положении.
- В случае необходимости прокладывается контур заземления.
- Значения для подключения указаны на типовой табличке и в прилагаемой схеме подключения.
- Для повышения безопасности рекомендуется включать в цепь питания прибора устройство защитного отключения УЗО с током срабатывания 30 мА.
- При замене сетевого кабеля используйте только оригинальный кабель производителя или соответствующий кабель с наконечниками.

Другие указания по электроподключению см. в прилагаемой инструкции по монтажу.

Автомат для мойки разрешается эксплуатировать только при приводимых на **типовую табличку** напряжении, частоте и предохранительном устройстве.

**Коммутацию** можно будет провести согласно прилагаемой схеме коммутации и схеме подключения.

Одна **типовая табличка** находится сбоку на дверце моющей камеры, другая - на задней стороне прибора.

**Электрическая схема** прилагается к прибору.

### Подключение контура заземления

Для подключения контура заземления на задней стороне автомата для мойки имеется специальное винтовое соединение .

## Отключение при пиковой нагрузке


Автомат для мойки предназначен для включения в систему управления электроэнергией. Для этого автомат должен получить техническое дооснащение со стороны сервисной службы Miele, а система управления – быть соответствующим образом настроена.

Для получения подробной информации обратитесь в сервисную службу Miele.

## Управление нагрузкой

В случае отключения при пиковой нагрузке отдельные компоненты, например нагрев, временно отключаются. Автомат для мойки остаётся включённым, выполняющаяся программа не прерывается. Если один из отключённых компонентов нужен во время выполнения шага программы, длительность действия программы продляется на срок действия пиковой нагрузки.

Отключение при пиковой нагрузке отображается в третьей строке дисплея, например:




## Залив воды

 Вода в автомате для мойки не является питьевой!

- Автомат для мойки должен подключаться к сети водоснабжения согласно местным предписаниям.
- Вода должна соответствовать действующим в стране требованиям к питьевой воде. Высокое содержание железа может приводить к появлению посторонней ржавчины на обрабатываемых предметах из нержавеющей стали и в автомате для мойки. При содержании в воде хлоридов выше 100 мг/л сильно возрастает риск коррозии у предметов из нержавеющей стали.
- В определенных регионах из-за специфического состава воды может появиться осадок. Это обуславливает эксплуатацию пароконденсатора только со смягченной водой.
- Возвратный клапан в отводе канализации не требуется; прибор соответствует действующим европейским нормативам (защита питьевой воды).
- В серийном исполнении автомат для мойки предусмотрен для подключения холодной (синяя маркировка) и горячей максимум до 65 °C (красная маркировка) воды. Заливные шланги подключаются к запорным кранам холодной и горячей воды.
- Если отсутствует водопровод горячей воды, то заливной шланг с **красной** маркировкой для подключения горячей воды должен быть подключен к холодной воде.
- Заливной шланг без защиты от протечек для пароконденсатора подключается к запорному крану холодной воды.
- **Минимальное гидравлическое давление** при подключении к холодной воде составляет 100 кПа (избыточное), при подключении к горячей воде 40 кПа (избыточное), при подключении к обессоленной воде 30 кПа (избыточное).
- **Рекомендуемое гидравлическое давление** составляет для холодной и горячей воды  $\geq 200$  кПа (избыточное) и для полностью обессоленной воды  $\geq 200$  кПа (избыточное), что помогает избежать слишком долгого залива воды.
- **Максимально допустимое статическое давление воды** составляет 1.000 кПа избыточного давления.
- Если давление воды выходит за пределы указанного диапазона, обратитесь за помощью в сервисную службу Miele.
- Описание подключения дистиллированной воды приводится в конце этой главы.
- Со стороны заказчика требуются запорные клапаны с резьбовым соединением  $\frac{3}{4}$  дюйма. Клапаны должны быть легкодоступными, поскольку залив воды при длительных перерывах в работе должен быть закрыт.

## Подключение воды

- Заливные шланги представляют собой напорные шланги DN 10 длиной ок. 1,7 м с резьбовым соединением  $\frac{3}{4}$  дюйма. Запрещается удалять фильтры в резьбовых соединениях.



**⚠ Заливные шланги запрещается укорачивать или повреждать.**

См. также прилагаемую схему монтажа!

### Дооснащение фильтром грубой очистки

Если вода содержит много нерастворимых частиц, вы можете установить фильтр грубой очистки между запорным клапаном и шлангом подачи воды.

Фильтр грубой очистки можно заказать через сервисную службу Miele.

### Подключение дистиллированной воды с давлением 30-1.000 кПа - герметичное (опция)

Опционально автомат для мойки поставляется для подключения к герметичной системе с давлением воды 30-1.000 кПа. При давлении воды (гидравлическом давлении) ниже 200 кПа автоматически увеличивается время залива воды.

- Проверенный на герметичность заливной шланг для дистиллированной воды с зеленой маркировкой и наконечником с резьбой  $\frac{3}{4}$  дюйма подключается к внешнему запорному крану дистиллированной воды.

**⚠ Если автомат для мойки не подключен к полностью обессоленной воде, подключение к обессоленной воде должна деактивировать сервисная служба Miele. Заливной шланг остаётся на задней стенке прибора.**

### Подключение дистиллированной воды с давлением 8,5-60 кПа - безнапорное (опция)

Для подключения к системе с давлением воды 8,5-60 кПа автомат для мойки должен быть переоборудован, если это уже не сделано на заводе. Монтаж соответствующего насоса должен проводиться только сервисной службой Miele.

При подключении к безнапорному резервуару с дистиллированной водой его выпускные штуцеры должны располагаться минимум на высоте верхней кромки прибора, см. «Инструкция по монтажу».

### Кольцевой трубопровод для обессоленной воды

Автомат для мойки рассчитан на подключение системы кольцевого трубопровода для обессоленной воды. Для этого автомат должен получить техническое дооснащение со стороны сервисной службы Miele, а система управления – быть соответствующим образом настроена.

Для получения подробной информации обратитесь в сервисную службу Miele.

### Слив воды

- Узел слива автомата для мойки оснащен обратным клапаном, предотвращающим затекание грязной воды через сливной шланг обратно в прибор.
- Автомат для мойки должен подключаться, предпочтительно, к **отдельной**, смонтированной снаружи системе слива. Если отдельное подключение отсутствует, то для подключения рекомендуется использовать двухкамерный сифон.
- Внешнее подключение должно располагаться на высоте от 0,3 м и до 1,0 м, **относительно нижней кромки прибора**. Если место подключения расположено на высоте меньшей, чем 0,3 м, то сливной шланг следует уложить дугой, подняв его на высоту минимум 0,3 м.
- Система слива должна принимать минимум 16 л/мин отработанной воды.
- Сливной шланг представляет собой гибкий шланг длиной примерно 1,4 м с внутренним диаметром 22 мм. Хомуты для подсоединения шлангов входят в комплект поставки.
- Не допускается укорачивание сливного шланга.
- Сливной шланг можно удлинить до 4,0 м, подсоединив к нему при помощи переходника дополнительный шланг. Общая длина слива не должна превышать 4,0 м.
- Шумы при сливе воды можно заметно снизить, если уложить сливной шланг дугой на высоте от мин. 0,6 м до макс. 1,0 м относительно нижней кромки автомата для мойки.

См. также прилагаемую схему монтажа!

# Обзор программ

## Общая информация о программах

Программа	Область применения
Мини	<p>Очень короткая программа для крайне слабозагрязнённого обрабатываемого материала и очень низких требований к результатам мойки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- для удаления загрязнений, хорошо поддающихся растворению водой</li><li>- при определённых условиях подходит для органических загрязнений</li><li>- не подходит для денатурированных остатков, таких как протеины</li><li>- не подходит для неорганических остатков, растворимых в кислоте, таких как соли металлов</li></ul>
Стандартная	<p>Короткая программа для слабозагрязнённого обрабатываемого материала и низких требований к результатам мойки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- для удаления загрязнений, хорошо поддающихся растворению водой</li><li>- при определённых условиях подходит для органических загрязнений</li><li>- не подходит для денатурированных остатков, таких как протеины</li><li>- не подходит для неорганических остатков, растворимых в кислоте, таких как соли металлов</li></ul>
Универсальная	<p>Программа для обрабатываемого материала лёгкой и средней степени загрязнения и средних требований к результатам мойки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- для удаления загрязнений, хорошо поддающихся растворению водой</li><li>- для удаления органических загрязнений</li><li>- для удаления денатурированных остатков, например протеинов</li><li>- при определённых условиях подходит для неорганических остатков, растворимых в кислоте, таких как соли металлов</li></ul>
Интенсивная	<p>Программа для обрабатываемого материала средней и сильной степени загрязнения и средних и высоких требований к результатам мойки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- для удаления загрязнений, хорошо поддающихся растворению водой</li><li>- для удаления органических загрязнений</li><li>- для удаления денатурированных остатков, например протеинов</li><li>- при определённых условиях подходит для неорганических остатков, растворимых в кислоте, таких как соли металлов</li></ul>

## Обзор программ

Инжектор плюс	Программа с повышенным давлением при мойке и повышенным количеством воды для следующей комбинации корзин: <ul style="list-style-type: none"><li>- верхняя корзина с распылительным коромыслом и нижняя корзина с 2 инжекторными модулями</li><li>- верхняя и нижняя корзины с 4 инжекторными модулями</li></ul> Использование в соответствии с программой Универсальная.
---------------	--

### Программы для специфических загрязнений

Программа	Область применения
Анорганика	Программа для обрабатываемого материала лёгкой и средней степени загрязнения и средних и высоких требований к результатам мойки: <ul style="list-style-type: none"><li>- для удаления неорганических, растворимых в кислотах загрязнений, например солей металлов</li></ul>
Органика	Программа для обрабатываемого материала средней и сильной степени загрязнения и средних требований к результатам мойки: <ul style="list-style-type: none"><li>- для удаления сильных органических остатков, например жиров и воска, а также засохших или пригоревших органических остатков</li><li>- не подходит для неорганических остатков, растворимых в кислоте, таких как соли металлов</li></ul>
Программа Масло	Программа для обрабатываемого материала сильной степени загрязнения и средних требований к результатам мойки: <ul style="list-style-type: none"><li>- для удаления масел (синтетических масел, смазочных веществ, топлива и частично натуральных масел), жиров и частично воска</li><li>- не подходит для неорганических остатков, растворимых в кислоте, таких как соли металлов</li><li>- <b>Требуется жидкое моющее средство</b></li><li>- Рекомендуется подключение горячей и обессоленной воды</li></ul>

### Программы для специально обрабатываемого материала

Программа	Область применения
Пластик	Программа для обрабатываемого материала лёгкой и средней степени загрязнения и средних требований к результатам мойки <ul style="list-style-type: none"><li>- для лабораторных приборов, чувствительных к воздействию высокой температуры, например, пластиковых бутылочек</li><li>- Требуется термостойкость до мин. 55 °C</li></ul>
Пипетки	Программа для пипеток лёгкой и средней степени загрязнения, средних и высоких требований к результатам мойки <ul style="list-style-type: none"><li>- для измерительных и обычных пипеток</li></ul>

## Обзор программ

### Дополнительные программы

Программа	Область применения
Специал. 93°C-10'	Программа для мойки и термической дезинфекции при 93 °C, с удержанием температуры в течение 10°минут (время воздействия). Откачка моющего раствора производится только после дезинфекции.
Обессол. водой	Программа для промывания моечной камеры и ополаскивания обрабатываемого материала полностью обессоленной водой, время выдержки: 3 мин.
Полоскание	Программа для промывания моечной камеры, смывания солевого раствора (см. главу «Устройство смягчения воды/Загрузка регенерационной соли») или ополаскивания обрабатываемого материала сильной степени загрязнения, например для предварительного удаления грязи, остатков дезинфицирующего средства или для того, чтобы избежать сильного присыхания и образования корки до запуска полной программы обработки. Ополаскивание производится холодной водой, время выдержки: 1 мин
Слив	Для откачки моющего раствора, например, после прерывания выполнения программы (см. главу «Эксплуатация/Прерывание программы»).

## Выбор программы в зависимости от используемых принадлежностей

Верхняя корзина  Корзина с распылительным коромыслом для различных задач обработки	2 инжекторных модуля	Нижняя корзина  Корзина для различных задач обработки	2 инжекторных модуля	Количество воды	Программа
✓		✓			Универсальная Стандартная Интенсивная Анорганика Органика Пластик Мини Программа Масло
	✓	✓			
	✓				
			✓		
✓			✓	от + 2,0 до 2,5 л	
	✓		✓		
			A 303 (+ 1 модуль)		Инжектор плюс
					Пипетки

# Программные параметры

166

## Свободная ячейка памяти

Новое название программы

Заголовок программы	
► Измен. кол-во воды [л]	Контроль коромысла
Время слива	<input type="checkbox"/> вкл
<input type="checkbox"/> Стандартная	<input type="checkbox"/> Выключить для корзин
<input type="checkbox"/> увеличенное	<input type="checkbox"/> выкл

Параметр	Блок мойки	Предварит. полоскание			Очистка		Промежут. полоск.			Заверш. ополаскивание		
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2
Вид воды												
Дозировка	1	Система дозировки										
		► Концентрация [%]										
2	Система дозировки											
		► Концентрация [%]										
► Темп. блока полоск.												
► Время выдержки [мин]												

Сушка	
► Время охлаж. моеч. кам. [мин]	_____
► Время сушки [мин]	_____

► = Настраиваемые параметры

KW = холодная вода

WW = горячая вода

KWxx = доля XB в смешанной воде в процентах (KW70 = 70 % XB + 30 % ГВ)

AD = сверхчистая вода, полностью обессоленная вода, деминерализованная вода

МИН = Время выдержки в минутах

DOS 1 = моющее средство

DOS 3 = нейтрализующее вещество

DOS 4 = модуль DOS

## Свободная ячейка памяти

Новое название программы

Заголовок программы	
► Измен. кол-во воды [л]	Контроль коромысла
Время слива	<input type="checkbox"/> вкл
<input type="checkbox"/> Стандартная	<input type="checkbox"/> Выключить для корзин
<input type="checkbox"/> увеличенное	<input type="checkbox"/> выкл

Параметр	Блок мойки	Предварит. полоскание			Очистка		Промежут. полоск.			Заверш. ополаскивание		
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2
Вид воды												
Дозировка	1 Система дозировки											
	► Концентрация [%]											
2	Система дозировки											
	► Концентрация [%]											
► Темп. блока полоск.												
► Время выдержки [мин]												

Сушка	
► Время охлаж. моеч. кам. [мин]	_____
► Время сушки [мин]	_____

- = Настраиваемые параметры  
MIN = Время выдержки в минутах  
KW = холодная вода  
WW = горячая вода  
KWxx = доля XB в смешанной воде в процентах (KW70 = 70 % XB + 30 % ГВ)  
AD = сверхчистая вода, полностью обессоленная вода, деминерализованная вода  
DOS 1 = моющее средство  
DOS 3 = нейтрализующее вещество  
DOS 4 = модуль DOS

# Программные параметры

191

## Мини

### Заголовок программы

- Измен. кол-во воды [л] Контроль коромысла  
 Время слива  вкл  
 ►  Стандартная  Выключить для корзин  
 ►  увеличенное  выкл

Параметр	Блок мойки	Предварит. полоскание			Очистка		Промежут. полоск.				Заверш. ополаскивание	
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2
Вид воды					WW		WW				AD	
Дозировка	1 Система дозировки				DOS 1		DOS 3					
	► Концентрация [%]				0,3		0,1					
2	Система дозировки											
	► Концентрация [%]											
► Темп. блока полоск.					60 °C					60 °C		
► Время выдержки [мин]					3		2				1	

### Сушка

- Время охлаж. моеч. кам. [мин] \_\_\_\_\_  
 ► Время сушки [мин] \_\_\_\_\_

► = Настраиваемые параметры

KW = холодная вода  
 WW = горячая вода  
 KWxx = доля XB в смешанной воде в процентах (KW70 = 70 % XB + 30 % ГВ)  
 AD = сверхчистая вода, полностью обессоленная вода, деминерализованная вода

МИН = Время выдержки в минутах

DOS 1 = моющее средство  
 DOS 3 = нейтрализующее вещество  
 DOS 4 = модуль DOS

## Стандартная

### Заголовок программы

► Измен. кол-во воды [л] \_\_\_\_\_ Контроль коромысла

Время слива

►  вкл

►  Стандартная

►  Выключить для корзин

►  увеличенное

►  выкл

Параметр	Блок мойки	Предварит. полоскание			Очистка		Промежут. полоск.				Заверш. ополаскивание	
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2
Вид воды					KW50		WW	AD			AD	
Дозировка	1 Система дозировки				DOS 1		DOS 3					
	► Концентрация [%]				0,4		0,1					
	2 Система дозировки											
	► Концентрация [%]											
► Темп. блока полоск.					70 °C						70 °C	
► Время выдержки [мин]					3		2	1			1	

### Сушка

► Время охлаж. моеч. кам. [мин] \_\_\_\_\_

► Время сушки [мин] \_\_\_\_\_

► = Настраиваемые параметры

KW = холодная вода

WW = горячая вода

KWxx = доля XB в смешанной воде в процентах (KW70 = 70 % XB + 30 % ГВ)

AD = сверхчистая вода, полностью обессоленная вода, деминерализованная вода

мин = Время выдержки в минутах

DOS 1 = моющее средство

DOS 3 = нейтрализующее вещество

DOS 4 = модуль DOS

# Программные параметры

170

## Универсальная

### Заголовок программы

► Измен. кол-во воды [л] Контроль коромысла

Время слива  вкл

►  Стандартная  Выключить для корзин

►  увеличенное  выкл

Параметр	Блок мойки	Предварит. полоскание			Очистка		Промежут. полоск.				Заверш. ополаскивание	
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2
Вид воды	KW50				WW		WW	WW	AD		AD	
Дозировка	1 Система дозировки ► Концентрация [%]				DOS 1		DOS 3					
	2 Система дозировки ► Концентрация [%]				0,3		0,1					
► Темп. блока полоск.					75 °C					75 °C		
► Время выдержки [мин]		1			3		2	1	1		1	

### Сушка

► Время охлаж. моеч. кам. [мин]

► Время сушки [мин]

► = Настраиваемые параметры

KW = холодная вода

WW = горячая вода

KWxx = доля XB в смешанной воде в процентах (KW70 = 70 % XB + 30 % ГВ)

AD = сверхчистая вода, полностью обессоленная вода, деминерализованная вода

мин = Время выдержки в минутах

DOS 1 = моющее средство

DOS 3 = нейтрализующее вещество

DOS 4 = модуль DOS

## Интенсивная

Заголовок программы											
► Измен. кол-во воды [л]	Контроль коромысла										
Время слива	<input type="checkbox"/> вкл										
► <input checked="" type="checkbox"/> Стандартная	<input checked="" type="checkbox"/> Выключить для корзин										
► <input type="checkbox"/> увеличенное	<input type="checkbox"/> выкл										

Параметр	Блок мойки	Предварит. полоскание			Очистка		Промежут. полоск.				Заверш. ополаскивание	
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2
Вид воды	KW50				WW		WW	AD	AD		AD	
Дозировка	1 Система дозировки				DOS 1		DOS 3					
	► Концентрация [%]				0,4		0,1					
	2 Система дозировки											
	► Концентрация [%]											
► Темп. блока полоск.					80 °C						75 °C	
► Время выдержки [мин]		1			3		2	1	1		1	

Сушка											
► Время охлаж. моеч. кам. [мин]											
► Время сушки [мин]											

► = Настраиваемые параметры

KW = холодная вода

WW = горячая вода

KWxx = доля XB в смешанной воде в процентах (KW70 = 70 % XB + 30 % ГВ)

AD = сверхчистая вода, полностью обессоленная вода, деминерализованная вода

мин = Время выдержки в минутах

DOS 1 = моющее средство

DOS 3 = нейтрализующее вещество

DOS 4 = модуль DOS

# Программные параметры

172

## Инжектор плюс

### Заголовок программы

► Измен. кол-во воды [л] Контроль коромысла

Время слива  вкл

►  Стандартная  Выключить для корзин

►  увеличенное  выкл

Параметр	Блок мойки	Предварит. полоскание			Очистка		Промежут. полоск.				Заверш. ополаскивание	
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2
Вид воды	KW50				WW		WW	WW	AD		AD	
Дозировка	1 Система дозировки ► Концентрация [%]				DOS 1		DOS 3					
	2 Система дозировки ► Концентрация [%]				0,3		0,1					
► Темп. блока полоск.					75 °C					75 °C		
► Время выдержки [мин]	1				3		2	1	1		1	

### Сушка

► Время охлаж. моеч. кам. [мин]

► Время сушки [мин]

► = Настраиваемые параметры

МИН = Время выдержки в минутах

KW = холодная вода

DOS 1 = моющее средство

WW = горячая вода

DOS 3 = нейтрализующее вещество

KWxx = доля XB в смешанной воде в процентах (KW70 = 70 % XB + 30 % ГВ)

DOS 4 = модуль DOS

AD = сверхчистая вода, полностью обессоленная вода, деминерализованная вода

## Анорганика

### Заголовок программы

► Измен. кол-во воды [л] \_\_\_\_\_ Контроль коромысла

Время слива

►  вкл

►  Стандартная

►  Выключить для корзин

►  увеличенное

►  выкл

Параметр	Блок мойки	Предварит. полоскание			Очистка		Промежут. полоск.				Заверш. ополаскивание	
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2
Вид воды					KW50	WW	WW	AD	AD		AD	
Дозировка	1 Система дозировки				DOS 3	DOS 1	DOS 3					
	► Концентрация [%]				0,3	0,4	0,1					
2 Система дозировки												
	► Концентрация [%]											
► Темп. блока полоск.					50 °C	75 °C					70 °C	
► Время выдержки [мин]					2	3	2	1	1		1	

### Сушка

► Время охлаж. моеч. кам. [мин] \_\_\_\_\_

► Время сушки [мин] \_\_\_\_\_

► = Настраиваемые параметры

KW = холодная вода

WW = горячая вода

KWxx = доля XB в смешанной воде в процентах (KW70 = 70 % XB + 30 % ГВ)

AD = сверхчистая вода, полностью обессоленная вода, деминерализованная вода

мин = Время выдержки в минутах

DOS 1 = моющее средство

DOS 3 = нейтрализующее вещество

DOS 4 = модуль DOS

# Программные параметры

174

## Органика

### Заголовок программы

► Измен. кол-во воды [л] Контроль коромысла

Время слива ►  вкл

►  Стандартная ►  Выключить для корзин

►  увеличенное ►  выкл

Параметр	Блок мойки	Предварит. полоскание			Очистка		Промежут. полоск.				Заверш. ополаскивание	
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2
Вид воды					WW	WW	WW	WW	AD		AD	
Дозировка	1 Система дозировки				DOS 1	DOS 1	DOS 3					
	► Концентрация [%]				0,4	0,3	0,1					
2	Система дозировки											
	► Концентрация [%]											
► Темп. блока полоск.					65 °C	85 °C					75 °C	
► Время выдержки [мин]					3	3	2	1	1			1

### Сушка

► Время охлаж. моеч. кам. [мин]

► Время сушки [мин]

► Настраиваемые параметры

МИН = Время выдержки в минутах

KW = холодная вода

DOS 1 = моющее средство

WW = горячая вода

DOS 3 = нейтрализующее вещество

KWxx = доля XB в смешанной воде в процентах (KW70 = 70 % XB + 30 % ГВ)

DOS 4 = модуль DOS

AD = сверхчистая вода, полностью обессоленная вода, деминерализованная вода

## Программа Масло

### Заголовок программы

► Измен. кол-во воды [л] \_\_\_\_\_ Контроль коромысла

Время слива

►  вкл

►  Стандартная

►  Выключить для корзин

►  увеличенное

►  выкл

Параметр	Блок мойки	Предварит. полоскание			Очистка		Промежут. полоск.				Заверш. ополаскивание	
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2
Вид воды	WW				WW	WW	WW	WW	AD		AD	
Дозировка	Система дозировки	DOS 4			DOS 4	DOS 1	DOS 3					
	► Концентрация [%]	0,5			0,4	0,3	0,1					
	Система дозировки	DOS 1			DOS 1							
	► Концентрация [%]	0,3			0,4							
► Темп. блока полоск.	45 °C				65 °C	85 °C					75 °C	
► Время выдержки [мин]	1				2	3	2	1	1		1	

### Сушка

► Время охлаж. моеч. кам. [мин] \_\_\_\_\_

► Время сушки [мин] \_\_\_\_\_

► = Настраиваемые параметры

KW = холодная вода

WW = горячая вода

KWxx = доля XB в смешанной воде в процентах (KW70 = 70 % XB + 30 % ГВ)

AD = сверхчистая вода, полностью обессоленная вода, деминерализованная вода

мин = Время выдержки в минутах

DOS 1 = моющее средство

DOS 3 = нейтрализующее вещество

DOS 4 = модуль DOS

# Программные параметры

176

## Пластик

### Заголовок программы

► Измен. кол-во воды [л] Контроль коромысла

Время слива ►  вкл

►  Стандартная ►  Выключить для корзин

►  увеличенное ►  выкл

Параметр	Блок мойки	Предварит. полоскание			Очистка		Промежут. полоск.				Заверш. ополаскивание	
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2
Вид воды	KW				KW		KW	KW	AD		AD	
Дозировка	1 Система дозировки ► Концентрация [%]				DOS 1		DOS 3					
	2 Система дозировки ► Концентрация [%]				0,3		0,1					
► Темп. блока полоск.					55 °C					55 °C		
► Время выдержки [мин]	1				3		2	1	1		1	

### Сушка

► Время охлаж. моеч. кам. [мин]

► Время сушки [мин]

► Настраиваемые параметры

МИН = Время выдержки в минутах

KW = холодная вода

DOS 1 = моющее средство

WW = горячая вода

DOS 3 = нейтрализующее вещество

KWxx = доля XB в смешанной воде в процентах (KW70 = 70 % XB + 30 % ГВ)

DOS 4 = модуль DOS

AD = сверхчистая вода, полностью обессоленная вода, деминерализованная вода

## Пипетки

Заголовок программы															
Параметр		Блок мойки			Предварит. полоскание			Очистка		Промежут. полоск.				Заверш. ополаскивание	
Дозировка	Вид воды	KW50			1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2
	1	Система дозировки						DOS 1		DOS 3					
		► Концентрация [%]						0,4		0,1					
	2	Система дозировки													
		► Концентрация [%]													
	► Темп. блока полоск.							70 °C					70 °C		
	► Время выдержки [мин]			1				3		2	1	1		1	
Сушка															
► Время охлаж. моеч. кам. [мин]															
► Время сушки [мин]															

► = Настраиваемые параметры

мин = Время выдержки в минутах

KW = холодная вода

DOS 1 = моющее средство

WW = горячая вода

DOS 3 = нейтрализующее вещество

KWxx = доля XB в смешанной воде в процентах (KW70 = 70 % XB + 30 % ГВ)

DOS 4 = модуль DOS

AD = сверхчистая вода, полностью обессоленная вода, деминерализованная вода

# Программные параметры

178

## Специал. 93°C-10'

### Заголовок программы

► Измен. кол-во воды [л] Контроль коромысла

Время слива  вкл

►  Стандартная  Выключить для корзин

►  увеличенное  выкл

Параметр	Блок мойки	Предварит. полоскание			Очистка		Промежут. полоск.				Заверш. ополаскивание	
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2
Вид воды					KW70		WW	WW			AD	
Дозировка	1 Система дозировки ► Концентрация [%]				DOS 1		DOS 3					
	2 Система дозировки ► Концентрация [%]				0,6		0,1					
► Темп. блока полоск.					93 °C						75 °C	
► Время выдержки [мин]					10		1	1				3

### Сушка

► Время охлаж. моеч. кам. [мин]

► Время сушки [мин]

► = Настраиваемые параметры

KW = холодная вода

WW = горячая вода

KWxx = доля XB в смешанной воде в процентах (KW70 = 70 % XB + 30 % ГВ)

AD = сверхчистая вода, полностью обессоленная вода, деминерализованная вода

мин = Время выдержки в минутах

DOS 1 = моющее средство

DOS 3 = нейтрализующее вещество

DOS 4 = модуль DOS

## Технические характеристики

Высота с крышкой автомата	835 мм
Высота без крышки автомата	820 мм
Ширина	598 мм
Глубина	598 мм
Глубина при открытой дверце	1.200 мм
Полезные размеры моечной камеры: высота ширина глубина верхней/нижней корзины	520 мм 530 мм 474 мм/520 мм
Вес (нетто)	74 кг
Макс. нагрузка на открытую дверцу	37 кг
Напряжение, общая потребляемая мощность, предохранитель	см. типовую табличку
Сетевой кабель	ок. 1,8 м
Температура воды в точке подключения: Холодная вода/Пароконденсатор Горячая вода/Полностью обессоленная вода (опция)	макс. 20 °C макс. 65 °C
Статическое давление воды	макс. 1.000 кПа избыточного давления
Минимальное гидравлическое давление в точке подключения: Холодная вода/Пароконденсатор Горячая вода Полностью обессоленная вода (опция)	100 кПа избыточного давления 40 кПа избыточного давления 30 кПа избыточного давления
Рекомендуемое гидравлическое давление в точке подключения: Холодная вода/Горячая вода Полностью обессоленная вода (опция) Пароконденсатор	≥ 200 кПа избыточного давления ≥ 200 кПа избыточного давления ≥ 100 кПа избыточного давления
Подключение обессоленной воды безнапорное (опция)	8,5-60 кПа
Высота слива	мин. 0,3 м, макс. 1,0 м
Длина слива	макс. 4,0 м
Эксплуатация (согласно IEC/EN 61010-1): температура в помещении макс. относительная влажность воздуха линейно спадающая до мин. относительная влажность воздуха	от 5 °C до 40 °C 80 % при температуре до 31 °C 50 % при температуре до 40 °C 10 %
Условия хранения и транспортировки: температура в помещении относительная влажность воздуха атмосферное давление	от - 20 °C до 60 °C 10–85 % 500–1060 гПа
Высота над уровнем моря (согласно IEC/EN 61010-1)	до 2.000 м *
Степень защиты (согласно IEC 60529)	IP21
Степень загрязнения (по IEC/EN 61010-1)	2
Категория по перенапряжению (согласно IEC 60664)	II
Величина производимого шума в дБ (A), уровень звукового давления при мойке и сушке	< 70
Маркировка соответствия нормам	Защита от радиопомех, VDE (Союз немецких электротехников)
Маркировка CE	Директива ЕС по машинам, механизмам и машинному оборудованию 2006/42/EG
Адрес изготовителя	Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Германия

\* При установке на высоте выше 1.500 м снижается точка кипения моющего раствора. Поэтому температура дезинфекции и время выдержки должны быть настроены соответствующим образом.

# Дополнительные принадлежности и optionalное оснащение

№	Описание
1	Верхняя корзина
2	Верхняя корзина А 101
3	Верхняя корзина А 102
4	Верхняя корзина А 103
5	Нижняя корзина А 150
6	Нижняя корзина А 151
7	Тележка двухуровневая А 202
8	Тележка для пипеток А 200
9	Омывательное сопло А 802
10	Модуль для лабораторного стекла А 300
11	Модуль для лабораторного стекла А 300/1
12	Модуль для лабораторного стекла А 301
13	Модуль для лабораторного стекла А 301/1
14	Модуль для лабораторного стекла А 301/2
15	Модуль для лабораторного стекла А 301/3
16	Модуль для лабораторного стекла А 302
17	Модуль для лабораторного стекла А 302/1
18	Модуль для пипеток А 303
19	Модуль для пробирок, виал А 304
20	Модуль для мерных цилиндров А 306/1
21	Вставка для стаканов, воронок АК 12
22	Вставка для стаканов Е 109
23	Вставка для стаканов Е 110
24	Вставка для стаканов Е 111
25	Вставка для стаканов Е 144
26	Вставка для пробирок Е 103/1
27	Вставка для пробирок Е 104/1
28	Вставка для пробирок Е 105/1
29	Вставка для пробирок Е 139/1
30	Вставка для пробирок Е 149
31	Вставка для лабораторного стекла Е 106
32	Вставка для лабораторного стекла Е 106/1
33	Вставка для лабораторного стекла Е 106/2
34	Вставка для чашек Петри Е 118
35	Вставка для чашек Петри Е 136
36	Вставка-насадка для чашек Петри Е 137
37	Вставка для предметных стекол Е 134
38	Вставка для часовых стекол Е 402
39	Вставка для часовых стекол Е 403
40	Вставка для склянок Е 124
41	Вставка для склянок Е 125

№	Описание
42	Вставка для склянок Е 126
43	Вставка для склянок Е 127
44	Вставка для склянок Е 128
45	Вставка для склянок Е 129
46	Вставка для детских бутылочек Е 135
47	Вставка для детских бутылочек Е 135/1
48	Вставка для детских бутылочек Е 135/2
49	Вставка для детских бутылочек Е 135/3
50	Вставка для сосок Е 364
51	Вставка для сосок Е 458
52	Крышка сетчатая А 2
53	Крышка сетчатая А 3
54	Крышка сетчатая А 5
55	Крышка сетчатая А 6
56	Крышка сетчатая А 13
57	Крышка сетчатая А 14
58	Вставка-основание А 11/1
59	Вставка-основание А 12/1
60	Вставка плоская Е 319/3
61	Сопло ID 90
62	Сопло ID 110
63	Сопло ID 140
64	Сопло ID 160
65	Сопло ID 180
66	Сопло ID 200
67	Сопло ID 220
68	Сопло ID 240
69	Сопло Е 351
70	Сопло Е 352
71	Сопло с фиксатором Е 470
72	Сопло для бутирометров SD-B
73	Фиксатор Е 353
74	Фиксатор Е 354
75	Втулка промывочная Е 336
76	Заглушка Е 362
77	Шкаф для размещения патронов PG 8595
78	Измеритель электропроводности СМ
79	Патрон для обессоливания воды VE P 2000
80	Патрон для обессоливания воды VE P 2800
81	Патрон для обессоливания воды LP 2800
82	Ионообменная смола Е 315

## **Дополнительные принадлежности и optionalное оснащение**

---

<b>№</b>	<b>Описание</b>
83	Емкость для заполнения Е 316
84	Соединитель для патронов SK
85	Комплект для переоборудования патронов UfZ
86	Шкаф для размещения дозирующих модулей PG 8596
87	Дозирующий модуль DOS K 85
88	Дозирующий модуль DOS K 85/1
89	Подставка-основание UG 30-60/60-85
90	Подставка-основание UG 30-90/60-85
91	Подставка-основание UG 30-90/70-85
92	Подставка-основание UG 70-60/80
93	Принтер PRT 100
94	Кабель для принтера
95	Картридж для принтера
96	Кабель для принтера APH 530
97	Адаптер для принтера APH 531
98	Картридж для принтера APH 590
99	Бумага для принтера APH 591
100	Соединительный кабель APH 408
101	Соединительный кабель APH 409
102	Крышка DE-CS6-85
103	Крышка DE-CS7-85
104	Транспортная тележка MT
105	Комплект переоснащения UBS 1
106	Комплект переоснащения UBS 2
107	Комплект переоснащения UBS 3
108	Модуль XKM RS232 10 Med
109	Модуль XKM 3000 L Med

# **Гарантийные обязательства**

---

## **Условия транспортировки**

Прибор должен транспортироваться согласно манипуляционным знакам, указанным на упаковке. Не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

## **Условия хранения**

Прибор должен храниться в сухом и чистом помещении, при температуре в помещении от +5 до +40°C, избегая воздействия прямых солнечных лучей.

## **Условия гарантии**

Гарантийный срок на прибор составляет 12 месяцев с даты проведения пуско-наладочных работ, но не более 18 месяцев с даты передачи оборудования покупателю по договору поставки/купли-продажи (далее – договор) с ООО Миле СНГ. В случае, если прибор приобретен не у ООО Миле СНГ гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты передачи прибора покупателю.

Надежная работа прибора гарантируется при условии соблюдения правил эксплуатации прибора и сервисного обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Сервисная служба ООО Миле СНГ или уполномоченный сервисный партнер ООО Миле СНГ оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях, если будет установлено, что неисправность не является следствием дефекта узла или детали, а также дефектом заводской сборки.

Отказ в гарантийном обслуживании возможен в случае, включая, но не ограничиваясь:

- Обнаружения механических повреждений прибора;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений прибора в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;

## **Гарантийные обязательства**

---

- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими монтажным планам на прибор, инструкции по эксплуатации, данным на типовой табличке прибора, ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений прибора, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;
- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования прибора вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за прибором, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по регламентному техническому обслуживанию, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации или другой сопроводительной документации к оборудованию.

Указанные в настоящем разделе «Гарантийные обязательства» гарантийные условия применяются в части, не противоречащей договору между ООО Миле СНГ и покупателем. В случае, если в договоре поставки предусмотрено иное, условия договора имеют приоритетное значение над условиями, указанными в разделе «Гарантийные обязательства».

Гарантийные обязательства на прибор во всех случаях не действуют в отношении быстро изнашивающихся деталей и расходных материалов. К быстро изнашивающимся деталям относятся (указанный перечень не является исчерпывающим; окончательный перечень необходимо уточнять у импортера (ООО Миле СНГ)):

1. Фильтры очистки воздуха сушильного агрегата
2. Крышки дозирующих насосов
3. Шланги дозирующих систем
4. Уплотнения периметра моечной камеры
5. Уплотнение двери

### **Система дозирования DOS- MODULE DOS K 85, DOS K 85/1**

1. Крышки дозирующих насосов
2. Шланги дозирующих систем

### **Система обессоливания воды**

1. Смола

## **Гарантийные обязательства**

---

### **Система умягчения воды**

#### **Соль для регенерации**

В список запасных частей, не подлежащих гарантии, входят также комплекты для проведения периодического технического обслуживания прибора, рекомендованные производителем и указанные в технической документации. (Maintenance kit) сроки. Для каждого прибора материальный номер комплекта определяется по технической документации производителя в зависимости от модели, фабричного номера и даты выпуска.

### **Срок службы прибора**

Срок службы прибора составляет 10 лет или достижения наработки 15 000 рабочих часов в зависимости от того, что наступило раньше.

Указанные нормативы обеспечиваются при условии эксплуатации приборов в соответствии с инструкцией по эксплуатации, а также использования при ремонте оригинальных запасных частей и проведения пуско-наладочных работ и технического обслуживания специалистами сервисной службы ООО Миле СНГ или уполномоченным сервисным партнером ООО Миле СНГ.

## Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает автоматы для мойки от повреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизируются, поэтому они подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

## Утилизация прибора

Электрические и электронные приборы часто содержат ценные материалы. В их состав также входят определенные вещества, смешанные компоненты и детали, необходимые для функционирования и безопасности приборов. При попадании в бытовой мусор, а также при ненадлежащем обращении они могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде. В связи с этим никогда не выбрасывайте отслуживший прибор вместе с бытовым мусором.



Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в организацию по приему и утилизации электрических и электронных приборов в Вашем населенном пункте. Если в утилизируемом приборе сохранены какие-либо персональные данные, то за их удаление Вы несете личную ответственность. Необходимо проследить, чтобы до отправления прибора на утилизацию он хранился в недоступном для детей месте.





**Miele**

**EAC**