

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Компактный дизайн с достаточной мощностью для больших объемов. Самые маленькие устройства могут легко смешивать до 25л растворов небольшой вязкости.

Патрон большого диаметра (10мм) позволяет использовать даже самые большие перемешивающие элементы и инструменты VISCO JET®. Это упрощает широкий спектр процессов, таких как гомогенизация, диспергирование, растворение агломератов и многое другое.

- Крутящий момент до 40 Нсм
- Диапазон рабочих скоростей до 2,000 об/мин
- Вязкость до 10,000 мПа
- Функция регулирования скорости вращения в одно нажатие запускает или останавливает вращение.
- Таймер
- Кнопка "Max" для кратковременной работы на максимальной скорости





Мощность на входе	105 W
Мощность на выходе	75 W
Количество передач	1
Индикация скорости вращения	цифровая монохромный дисплей 2"
Контроль скорости	электронный
Максимальный крутящий момент	40 Ncm
Индикатор крутящего момента	шкала
Защита от перегрева	автоматическое отключение
Защита двигателя	программный контроль температуры
Максимальная вязкость	10 000 mPa s
Максимальный перемешиваемый объём (по воде)	25 l
Аналоговый / цифровой интерфейс	-
допустимое время работы	не ограничено
Таймер	1
Максимальный диаметр вала	10,5 mm
Режим эксплуатации	макс. отн. влажность 80 % при температуре 5 – 31 °C значение макс. отн. влажности снижается линейно до 50 % при температуре 32 – 40 °C
Вес	2,3 kg
Класс защиты (согласно DIN EN 60529)	IP 42
Диапазон скорости вращения	20 - 2.000 об/мин
Размеры штатива (Ø x Д)	13 x 160 мм
Габариты (Д/ Ш/ В)	70 x 195 x 281,5 мм
Изменение направления вращения	-
Сквозной патрон	1