

IKA

designed for scientists



C-MAG HP 10

/// Технический паспорт

Новая нагревательная плитки с керамической рабочей поверхностью, обладающая высокой кислотостойкостью.

- Температурный диапазон: +50...+500°C. Мощность нагрева 1500 Вт.
- Индикатор горячей поверхности: мерцанием светодиода предупреждает Пользователя о возможности ожога.
- Защитный контур: отключает нагреватель, если температура превысит 550°C.
- Цифровой дисплей, позволяющий производить установки температуры с высокой точностью и повторяемостью.
- Контактный термометр: соединение с контактным термометром (ETS-D5) для прецизионного регулирования



designed for scientists

температуры среды.

- Керамическая нагревательная поверхность: цельная без швов нагревательная поверхность, обладающая высокой кислотостойкостью.



designed for scientists

Технические данные

Кол-во мест	1
Мощность нагрева [W]	1500
Диапазон нагревания температур [°C]	50 - 500
Контроль нагрева	Диодная линия
Колебание температур нагрева [±K]	10
Разъем для подключения контактного термометра	ETS-D5
Макс. объем [l]	15
Скорость нагрева [K/min]	5
Нагревательная пластина материал	Керамика
Нагревательная пластина размер [mm]	260 x 260
Размеры [mm]	300 x 105 x 415
Вес [kg]	6
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Напряжение [V]	230 / 120 / 100
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	1505